



| N° | CODICE   | DESCRIZIONE                              | MATRICOLA INIZIO SERIE |
|----|----------|--|------------------------|
| -  | 3.5975   | Cruscotto c.to                           |                        |
| -  | 3.011567 | Gruppo allacciamento "Blister"           |                        |
| -  | 3.5494   | Gruppo collettore by-pass                |                        |
| -  | 3.4648   | Gruppo pressostato differenziale c.to    |                        |
| -  | 3.010433 | Gruppo 3 vie c.to                        |                        |
| -  | 3.A405   | Kit conversione gas GPL                  |                        |
| -  | 3.A256   | Kit conversione gas G20                  |                        |
| 1  | 1.1630   | Circolatore 15-50                        |                        |
| 2  | 1.2295   | Valvola sfogo aria automatica            |                        |
| 3  | 1.6659   | Interruttore rotativo tre posizioni      |                        |
| 4  | 1.2214   | Termostato clicson 80°C                  |                        |
| 5  | 3.A0120  | Kit guarnizioni da 3/4"                  |                        |
| 6  | 3.A1363  | Kit guarnizioni da 1/2"                  |                        |
| 7  | 1.7759   | Tubo d.18 valvola gas - collettore       |                        |
| 8  | 1.010370 | Condensatore per circolatore 15-50       |                        |
| 9  | 1.4051   | Tubo d.18 allacciamento gas              |                        |
| 10 | 1.2269   | OR nitrile 70 sh 9.25x1.78               |                        |
| 11 | 3.A417   | Gruppo raccordo coperchio 3Vie nich.     |                        |
| 12 | 1.2558   | OR nitrile 70 sh 23.52x1.78              |                        |
| 13 | 1.4054   | Tubo d.18 mandata e ritorno impianto     |                        |
| 14 | 1.8794   | Collettore gas GPL                       |                        |
| 14 | 1.8793   | Collettore gas G20                       |                        |
| 15 | 1.4139   | Vite Af 3.9x13 TC TC                     |                        |
| 16 | 3.5510   | Cappa fumi                               |                        |
| 17 | 1.4246   | Rondella dentellata M4                   |                        |
| 18 | 1.6380   | Bobina valvola gas Tandem                |                        |
| 19 | 1.7588   | Rinvio trimmer                           |                        |
| 20 | 1.8481   | Boilerino                                |                        |
| 21 | 1.1302   | Valvola sfiato manuale 1/8"M             |                        |
| 22 | 1.7381   | Targa in plastica marchio "Immergas"     |                        |
| 23 | 1.1175   | Vite Af 3.2x13 "Rapid fix"               |                        |
| 24 | 1.0278   | Guarnizione 28x21x2 in flexoid           |                        |
| 25 | 1.1269   | Dado ribassato 1/2" F in ottone          |                        |
| 26 | 2.5026   | Traversa irrigidimento mantello          |                        |
| 27 | 1.8359   | Filtro antidisturbo                      |                        |
| 28 | 1.010645 | Candeletta di rilevazione                |                        |
| 29 | 1.2544   | Manopola riempimento                     |                        |
| 30 | 1.2408   | Candeletta destra di accensione          |                        |
| 31 | 1.1656   | Vite Af 3.5x6.4 TC+TC nichelata          |                        |
| 32 | 1.7403   | Tappo per pulsante di riarmo             |                        |
| 33 | 1.2405   | Candeletta sinistra di accensione        |                        |
| 34 | 1.4195   | Centralina elettronica                   |                        |
| 35 | 1.7391   | Placca quadrata in abs                   |                        |
| 36 | 1.4066   | Af testa svasa 3.5x9.5                   |                        |
| 37 | 1.2275   | Vite Af 4.2x9.5 TC+TC senza punta        |                        |
| 38 | 1.9049   | Tappo per cruscotto in abs               |                        |
| 39 | 1.4419   | Vite M4x6 per manopola riempimento       |                        |
| 40 | 1.4557   | Vite Af 4.2x9.5 TC+TC con battuta        |                        |
| 41 | 1.0152   | Vite Af 3.9x9.5 TC+TC                    |                        |
| 42 | 3.4219   | Facciata mantello                        |                        |
| 43 | 3.A395   | Kit cavetti per candelette di accensione |                        |
| 44 | 3.A414   | Limitatore di flusso Lt.8                |                        |
| 45 | 1.7030   | Vite M4x10 TC+TC swageform               |                        |
| 46 | 3.010151 | Gruppo otturatore by-pass 3 vie c.to     |                        |
| 47 | 1.4086   | Scheda di modulazione                    |                        |
| 48 | 3.A1124  | Kit guarnizioni da 3/8"                  |                        |
| 49 | 1.5004   | Pulsante spia di riarmo centralina       |                        |
| 50 | 2.4740   | Guidacavo in lamiera                     |                        |
| 51 | 1.2114   | Bussola di centraggio membrana           |                        |
| 52 | 1.4216   | Sonda NTC veloce ad immersione           |                        |
| 53 | 3.4218   | Fianco mantello sinistro                 |                        |
| 54 | 1.5751   | Af 2.9x4.5 TC+TC inox con punta          |                        |
| 55 | 1.4052   | Tubo d.14 entrata fredda                 |                        |
| 56 | 1.0144   | Rosetta per ugello gas                   |                        |
| 57 | 1.6248   | Sonda portabulbo in ryton                |                        |
| 58 | 1.6093   | Vite M6x8 TC+TC                          |                        |
| 59 | 1.4064   | Griglia di protezione inferiore          |                        |
| 60 | 1.4018   | Velo alluminio riflettente               |                        |
| 61 | 1.2545   | Filtro in rete inox                      |                        |
| 62 | 1.2536   | Otturatore 3 vie                         |                        |
| 63 | 3.4217   | Fianco mantello destro                   |                        |

|     |          |                                       |  |
|-----|----------|---------------------------------------|--|
| 64  | 1.2540   | Sfera per stelo 3Vie                  |  |
| 65  | 1.6383   | Tubo d.14 uscita calda                |  |
| 66  | NFS      | Molla by-pass                         |  |
| 67  | NFS      | Piattello by-pass                     |  |
| 68  | NFS      | Supporto limitatore di flusso         |  |
| 69  | 1.4479   | Deviatore crouzet+protezione          |  |
| 70  | 1.2549   | Membrana coperchio 3 vie              |  |
| 71  | 3.4294   | Gruppo telaio                         |  |
| 72  | 2.4469   | Squadretta fissaggio cappa            |  |
| 73  | 1.4270   | Ugello D.1.30 per gas G20             |  |
| 73  | 1.A411   | Ugello gas d.0.76 GPL                 |  |
| 74  | 1.4993   | Tubo d.12 entrata fredda boilerino    |  |
| 75  | 1.1133   | Coperchio 3 vie                       |  |
| 76  | 1.0375   | Raccordo vabco da G3/4" per tubo d.18 |  |
| 77  | 1.2550   | Vite M5x20 TCEI inox                  |  |
| 78  | 1.1116   | Dado M8                               |  |
| 79  | 1.1572   | Rubinetto a sfera G1/2" vabco d.14    |  |
| 80  | 1.1586   | Vite tornita a muro M8                |  |
| 81  | 1.1587   | Tassello in plastica                  |  |
| 82  | 1.8096   | Rubinetto gas G1/2" vabco d.18        |  |
| 83  | 2.010615 | Squadretta di sostegno caldaia        |  |
| 84  | 1.2553   | Molla per membrana 3 vie              |  |
| 85  | NFS      | Dado 3/4" per codolo                  |  |
| 86  | 1.4019   | Velo alluminio riflettente            |  |
| 87  | NFS      | Codolo boiler                         |  |
| 88  | 3.A1343  | Kit guarnizioni da 1"                 |  |
| 89  | 2.4581   | Squadretta micro                      |  |
| 90  | 1.2562   | OR epdm nero d.1.8x2.65 sh 70         |  |
| 91  | 1.6985   | Vite M4x16 TC+TC                      |  |
| 92  | 1.4321   | Boccola guida coperchio               |  |
| 93  | 1.4512   | Vite Af 2.9x19 TC+TC senza punta      |  |
| 94  | 1.2546   | Piattello membrana 3Vie               |  |
| 95  | 2.4852   | Morsetto di terra 4 posti             |  |
| 96  | 1.6671   | Coperchio pressostato                 |  |
| 97  | 1.6725   | Molla membrana pressostato pompa      |  |
| 98  | 1.4099   | Coperchio bassetta                    |  |
| 99  | 1.6685   | Membrana pressostato pompa            |  |
| 100 | 1.4360   | Rosetta d.9x4.3x0.8 zincata           |  |
| 101 | 1.6672   | Corpo pressostato                     |  |
| 102 | 1.4053   | Tubo d.14 uscita calda                |  |
| 103 | 1.2538   | Stelo deviatore d.2x70                |  |
| 104 | 1.2559   | OR nitrile 70 sh 32.99x2.62           |  |
| 105 | 1.8516   | Scambiatore 92 alette                 |  |
| 106 | 1.4359   | Vite M4x6 swageform TC+TC             |  |
| 107 | 1.4058   | Pannello fibra ceramica laterale      |  |
| 108 | 1.2542   | Dado ribassato 1/8" F                 |  |
| 109 | 1.4159   | Pannello fibra ceramica anteriore     |  |
| 110 | 1.6922   | OR nitrile 70 sh 10.77x2.62           |  |
| 111 | 1.010644 | Bruciatore                            |  |
| 112 | 2.4661   | Facciata camera di combustione        |  |
| 113 | 2.4415   | Fianco dx camera di combustione       |  |
| 114 | 1.1356   | Dado 3/4" F per tubo cartellato d.18  |  |
| 115 | 1.4004   | Lampada spia trasparente              |  |
| 116 | 2.4416   | Fianco sx camera di combustione       |  |
| 117 | 2.4659   | Griglia antiriflesso                  |  |
| 118 | 1.4323   | Sede otturatore                       |  |
| 119 | 1.6724   | Presapressione positivo               |  |
| 120 | 1.4322   | Cartuccia centrale                    |  |
| 121 | 1.4324   | Boccola guida corta                   |  |
| 122 | 1.6958   | OR nitrile 70 sh 8.74x1.78            |  |
| 123 | 1.4325   | Boccola guida lunga                   |  |
| 124 | 1.4798   | Anello elastico                       |  |
| 125 | 3.4639   | Rubinetto di riempimento c.to         |  |
| 126 | 1.7286   | Corpo collettore di mandata           |  |
| 127 | 1.010818 | Corpo 3 vie                           |  |
| 128 | 1.1378   | Prestola doppia 11x16x3.5             |  |
| 129 | 1.7386   | Manopola in abs                       |  |
| 130 | 1.0180   | Valvola di sicurezza 3 bar 1/2"M      |  |
| 131 | 1.7287   | Raccordo di scarico collettore        |  |
| 132 | 1.1178   | Dado M4                               |  |
| 133 | 1.4087   | Termoidrometro                        |  |
| 134 | 1.4072   | Fascetta con foro di bloccaggio       |  |

|     |          |                                       |  |
|-----|----------|---------------------------------------|--|
| 135 | 1.2524   | Raccordo per filtro                   |  |
| 136 | 2.5012   | Cavallotto fissaggio pressostato      |  |
| 137 | 1.2268   | OR nitrile 70 sh 3.68x1.78            |  |
| 138 | 1.5969   | Valvola by pass OV20                  |  |
| 139 | 1.2552   | Molla otturatore 3 vie                |  |
| 140 | 1.6723   | Presa pressostato negativo            |  |
| 141 | 1.1705   | Staffetta fissa due cavi              |  |
| 142 | 1.5993   | Termostato sicurezza camino           |  |
| 143 | 1.2537   | Vite fissaggio membrana               |  |
| 144 | 1.7354   | Valvola gas SIT 837 "Tandem"          |  |
| 145 | 1.7349   | Vite M4x10 TC+TC                      |  |
| 146 | NFS      | Girello G1"                           |  |
| 147 | 1.7209   | Flangia per vabco irreversibile       |  |
| 148 | 1.2343   | OR nitrile 70 sh 21.89x2.62           |  |
| 149 | 1.8421   | Prolunga flangiata                    |  |
| 150 | 1.6752   | Tubo d.10 vaso espansione             |  |
| 151 | 3.A0184  | Kit guarnizioni da 1/4"               |  |
| 152 | 1.7417   | Basetta cruscotto                     |  |
| 153 | 1.1357   | OR nitrile 70 sh 17.86 x2.62          |  |
| 154 | 1.6920   | OR nitrile 70 sh 12.37x2.62           |  |
| 155 | 3.4627   | Gruppo stelo+piattello pressostato    |  |
| 156 | 1.6098   | Fusibile d.5x20 2A 250V.              |  |
| 157 | 2.4558   | Squadretta micro pressostato          |  |
| 158 | 3.010607 | Monoblocco c.to                       |  |
| 159 | NFS      | Anello elastico d.32.3                |  |
| 160 | 1.4326   | Listello                              |  |
| 161 | 1.6726   | Codolo 3/8"                           |  |
| 162 | 1.6530   | Girello 1/2" per codolo 3/8"          |  |
| 163 | 1.6082   | Vaso espansione Lt.8                  |  |
| 164 | 1.1176   | Vite M5x8 TC+TC                       |  |
| 165 | 1.2539   | Stelo micro inox M2x34                |  |
| 166 | 1.6984   | Vite Af 2.9x9.5 TC+TC senza punta     |  |
| 167 | 1.6816   | Tubo d.18 mandata boiler              |  |
| 168 | 1.4158   | Pannello fibra ceramica posteriore    |  |
| 169 | 1.7492   | Tubo d.18 pompa - scambiatore         |  |
| 170 | 2.4468   | Supporto camera di combustione        |  |
| 171 | 1.8091   | Monocono per vabco irreversibile      |  |
| 172 | 2.5010   | Lamiera supporto valvole              |  |
| 173 | 1.7490   | Tubo d.18 separatore                  |  |
| 174 | 3.A351   | Kit cartuccia centrale                |  |
| 175 | 1.4005   | Morsettiera 5 poli con porta fusibile |  |
| 176 | 1.6153   | Coperchio allacciamento morsettiera   |  |
| 177 | 1.2124   | Guarnizione otturatore 3 vie          |  |
| 178 | 2.0381   | Dado 1/2" F per tubo cartellato d.14  |  |
| 179 | 1.0377   | Raccordo vabco da G1/2" per tubo d.14 |  |
| 180 | 1.2551   | Vite M5x10 TCEI inox                  |  |
| 181 | 1.8374   | Cappuccio in silicone per clicson     |  |
| 182 | 1.2265   | Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix"           |  |
| 183 | 1.4136   | Velo alluminio riflettente            |  |
| 184 | 1.8090   | Dado per vabco irreversibile          |  |
| 185 | 1.4100   | Spia rossa per sovratemperatura       |  |
| 186 | 1.5001   | Termostato riarmo manuale             |  |
| 187 | 1.5481   | Dado M5 inox                          |  |
| 188 | 1.8305   | Vite M3x10 TC+TC                      |  |