



SUPER POWER

I prodotti della gamma SeccoProf sono estremamente potenti, in grado di assorbire fino a 38 l di umidità in eccesso al giorno, permettendo così di deumidificare grandi ambienti.

The products in the SeccoProf range are extremely powerful and absorb up to 38 l of excess humidity a day, so that large rooms can be dehumidified.



SBRINAMENTO GAS CALDO

Garantisce il funzionamento del compressore in modo continuativo, evitando frequenti intervalli di attivazione e spegnimento dello stesso. Permette al prodotto di lavorare anche vicino agli 0°C.**

*Ensures continuous compressor operation, avoiding frequent switching on and switching off of the compressor. Enables the product to operate even close to 0°C.***



DIGITAL CONTROL

Pannello elettronico multifunzione, attraverso il quale è possibile settare il livello di umidità desiderata e attivare la funzione SuperDry, in grado di garantire una deumidificazione continuata e velocizzata.

Electronic multifunction panel which can be used to set the desired humidity level and start the SuperDry function, which can guarantee continuous, faster dehumidification.



IRON SHAPE

La scocca in metallo rende la gamma SeccoProf robusta e resistente agli urti e alla corrosione.

The metal shell makes the SeccoProf range sturdy and impact and corrosion resistant.

SECCOPROF 28 SECCOPROF 38

Designed by King & Miranda



SECCOPROF 28
Cod. 01208



SECCOPROF 38
Cod. 01209

PROFESSIONAL DEHUMIDIFIER FEATURES

SECCO PROF 28

Dehumidification capacity: 28l/24h*

Tank capacity: 10 l

Digital controls

LCD Display

Visible water level

Full tank alarm

Handles

Wheels

Dehumidifiable volume: 250 m³

SECCO PROF 38

Dehumidification capacity: 38l/24h*

Tank capacity: 10 l

Hot gas Defrosting

Digital controls

LCD Display

Visible water level

Full tank alarm

Handles

Wheels

Dehumidifiable volume: 330 m³

DEUMIDIFICATORI PROFESSIONALI CARATTERISTICHE

SECCO PROF 28

Capacità di deumidificazione: 28l/24h*

Capacità tanica: 10 l

Comandi digitali

Display LCD

Livello acqua visibile

Allarme tanica piena

Doppia maniglia

Ruote

Volume massimo deumidificabile: 250 m³

SECCO PROF 38

Capacità di deumidificazione: 38l/24h*

Capacità tanica: 10 l

Sbrinamento Gas caldo

Comandi digitali

Display LCD

Livello acqua visibile

Allarme tanica piena

Doppia maniglia

Ruote

Volume massimo deumidificabile: 330 m³

* (32° C – 80 %RH) ** Solo modello SeccoProf 38 / Only SeccoProf 38 model