



MODELLO

• BSSV PLUS

- 1 Pozzetto per sonda $\varnothing 20$
- 2 Ricircolo 1"
- 3 Pozzetto per sonda $\varnothing 20$
- 4 Manicotto per resistenza elettrica 1"½
- 5 Manicotto per termometro ½"
- 6 Anodo al magnesio 1"½
- AS1 Mandata solare 1"
- RS1 Ritorno solare 1"
- FL Flangia di ispezione $\varnothing 180$
- FVE Fissaggio per kit vaso di espansione 2 x M8
- AF Acqua fredda sanitaria 1"
- AC Acqua calda sanitaria 1"

NOTE TECNICHE

- ◆ Pressione massima d'esercizio serbatoio 6 bar
- ◆ Temperatura massima d'esercizio 70°C
- ◆ Rivestimento in schiuma di poliuretano rigido 50 mm
- ◆ Serbatoio vetrificato
- ◆ Gli scambiatori a serpentino possono funzionare ad acqua termo o solare max 10 bar
- ◆ Gruppo solare a due linee, premontato:
Ritorno: pompa 25/6, valvola di ritegno, termometro, gruppo di sicurezza solare 6 bar con manometro, unità carico/scarico, regolatore di flusso 2-12 l/min.
- ◆ Mandata: separatore di aria, valvola di ritegno, termometro
- ◆ Attacchi 1" battuta piana
- ◆ Attacco vaso di espansione ¾" battuta piana

PRODOTTI	DIMENSIONI								DATI TECNICI		
	Capacità Lt	D Ø	Altezza H	AF H	AC H	FL H	RS1 H	AS1 H	Scambiatore solare		Peso Kg
									Serpentino superficie m ²	Serpentino contenuto Lt	
BSSV PLUS											
BSSV PLUS 200	200	600	1325	195	1155	370	568	568	0,7	4,0	85
BSSV PLUS 300	300	650	1530	200	1357	377	761	761	1,3	8,2	113
BSSV PLUS 400	400	700	1720	220	1530	385	845	845	1,5	9,5	136
BSSV PLUS 500	500	700	1970	220	1780	385	890	890	1,7	10,5	149