

PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			bruciatore spento Perdite al camino %	alla Potenza Massima					alla Potenza Minima.					Potenza elettrica		Certificato CE N°
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	Pn T. media 70 °C	30%	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %		Temp. fumi max °C	CO ₂	O ₂	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi max °C	CO ₂	O ₂	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	nominale caldaia W	nominale circolatore W	
	kW	kW	kW	kW	%	%		%	%	%		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	W	W	
CONDENSY 24 SE SOLAR (RISC)	20,5	4,1	20	4	97,6	107,5	★ ★ ★ ★	98,1	1,9	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,010	55	8,4	5,9	39	0,002	180	90	0085BS0290
CONDENSY 24 SE SOLAR (SAN)	24,7	4,1	24	4	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,002	297	90	0085BS0290
WALLY CONDENSY 24 SE SOLAR (RISC)	20,5	4,1	20	4	97,6	107,5	★ ★ ★ ★	98,1	1,9	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,010	55	8,4	5,9	39	0,002	180	90	0085BS0290
WALLY CONDENSY 24 SE SOLAR (SAN)	24,7	4,1	24	4	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,002	297	90	0085BS0290