

Tipo		Combi		Compact		Solo					Combi Compact		Q Solar	
Modello		Q 25 C	Q 38 C	E 22 C	E 32 C	Q 15 S	Q 25 S	Q 38 S	Q 51 S	Q 60 S	Q 25 CC	Q 30 CC	Q 25 SC (*) 200 lt (**) 380 lt	Q 38 SC (*) 200 lt (**) 380 lt
Tipo bruciatore		Matrice ceramica a metano												
Marcatura CE (PIN)		0063BQ3021		0063BR3405		0063BQ3021								
Portata termica nom. (P.C.S.)	kW	25	38	22	32	15	25	38	51	60	25	30	25	38
Portata termica nom. (P.C.I.)	kW	22,5	34,2	19,8	28,8	13,5	22,5	34,2	45,9	54	22,5	27	22,5	34,2
Potenza utile (80/60 °C)	kW	21,9	33,3	19,3	28,2	13,2	21,9	33,3	44,7	52,5	21,9	26,3	21,9	33,3
Potenza utile (50/30 °C)	kW	23,9	36,3	21	30,6	14,3	23,9	36,3	48,7	57,3	23,9	28,6	23,9	36,3
Potenza utile minima (50/30 °C)	kW	6,8	6,8	4,9	6,8	4,9	4,9	6,8	9,8	9,8	4,9	6,8	4,9	6,8
Potenza utile ridotta (80/60 °C)	kW	6	6	4,4	6,1	4,4	4,4	6	8,8	8,8	4	6	4,4	6
Rend. 30%	%	109,7	109,1	109,7	109,9	109,7	109,7	109,1	109,3	109,3	109,7	109,1	109,7	109,1
Rend. EN667 (T rit.=30°C)	%	109,7	109,1	109,7	109,9	109,7	109,7	109,1	109,3	109,3	109,7	109,1	109,7	109,1
Rend. pieno carico 80/60°C	%	97,5	97,4	97,6	97,9	97,5	97,5	97,4	97,3	97,3	97,5	97,4	97,5	97,4
Rend. pieno carico 50/30°C	%	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Percentuale riferim. carico rid.	%	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Perdite di combustione	%	1,9	2	1,8	1,5	2	2	2	2	2	1,9	2	2	2
Perdite al mantello	%	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,6
Perdite al camino (bruciat. spento)	%	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Pot. elettrica totale	W	106	165	122	118	106	106	165	150	168	106	165	106	165
Pot. elettrica in stand-by	W	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Pot. elettrica bruciatore	W	35	47	42	28	35	35	47	49	55	35	47	35	47
Pot. elettrica circolatore	W	61	108	70	80	61	61	108	91	103	61	108	61	108

Tipo		Combi		Compact		Solo					Combi Compact		Q Solar	
Modello		Q 25 C	Q 38 C	E 22 C	E 32 C	Q 15 S	Q 25 S	Q 38 S	Q 51 S	Q 60 S	Q 25 CC	Q 30 CC	Q 25 SC (*) 200 lt (**) 380 lt	Q 38 SC (*) 200 lt (**) 380 lt
Tipo bruciatore		Matrice ceramica a metano												
Marcatura CE (PIN)		0063BQ3021		0063BR3405		0063BQ3021								
Isolam. El. EN60529	IP	IPX0D (IP40)		IPX4D		IPX0D (IP40)								
T fumi P nom. (T amb=20°C)	°C	68	68	68	68	68	68	69	70	70	68	69	68	69
T fumi P rid. (T amb=20°C)	°C	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
T max. esercizio	°C	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
T max. sicurezza	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Pressione min. aliment. gas	mbar	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Pressione residua fumi a Pn	Pa	75	75	75	75	75	75	75	90	90	75	75	75	75
Battente idrost. Riscaldamento	bar	1 / 4		1 / 3		1 / 4					1 / 3		1 / 4	
Battente idrost. Sanitario	bar	8		8		-					8		8	
Q fumi p nom.	kg/s	0,010	0,015	0,010	0,015	0,006	0,010	0,015	0,020	0,023	0,010	0,010	0,010	0,015
Q fumi p rid.	kg/s	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001	0,002	0,002	0,003	0,004	0,002	0,002	0,002	0,002
Rumorosità a Pn (1 mt)	dB (A)	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Rumorosità a P.rid. (35%, 1 mt)	dB (A)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Ø scarico fumi	mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
DN attacchi acqua	φ	1"	1"	1"	1"	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"	1"	1"	1"
Cont. H2O	l	5	5	3,5	5	3,5	3,5	5	7	7	3,5	5	3,5	5
Dimensioni (LxAxP)	mm	840x680x385	840x680x385	500x650x395	500x650x395	500x680x385	500x680x385	500x680x385	660x680x385	660x680x385	600x1550x640	600x1550x640	510x1880x895 (*) 660x1860x1040 (**)	510x1880x895 (*) 660x1860x1040 (**)
Peso (a vuoto / a pieno)	kg	79	79	37	40	50	50	53	64	64	107	110	125/328 (*) 148/531 (**)	128/333 (*) 151/536 (**)