



Specifiche di prodotto

CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO COLLEGABILI A BOLLITORE REMOTO. CERTIFICATA RANGE RATED.

- Progettata per l'installazione all'esterno parzialmente protetto (-10 ÷ 60°C).
- Modulazione Elettronica continua di fiamma sul riscaldamento e sul sanitario.
- Accensione elettronica di fiamma.
- Trasformazione da metano a GPL tramite funzione elettronica (a cura del Centro Assistenza).
- Protezione antigelo su comando a distanza in funzione della temperatura ambiente.
- Dispositivo antigelo con sonda elettronica sul riscaldamento.
- Controllo temperatura tramite sonda NTC.
- Circolatore ad alta prevalenza basso consumo (ErP) dotato di camera di separazione aria e valvola di sfogo automatica
- Funzionamento a temperatura scorrevole con sonda climatica inserita (termoregolazione).
- · Post circolazione pompa.
- Vaso di espansione riscaldamento da 8 litri (10 litri Mod. 35 RK).
- Dispositivo antibloccaggio pompa.
- · By-pass automatico.
- Valvola gas con stabilizzatore per basse temperature -10°C.
- Predisposizione per la regolazione della doppia temperatura in riscaldamento alta e bassa.
- Sistema di autodiagnosi e segnalazioni anomalie su display.
- Accensione elettronica e controllo a ionizzazione di fiamma...
- · Filtro di ingresso acqua fredda.
- Prese per l'analisi di combustione a bordo caldaia.
- Sifone per scarico condensa.
- Grado di protezione IPX5D.
- Livello di potenza sonora (54 dB).
- · Sonda bollitore remota inclusa.

ACCESSORI OPZIONALI

- Comando remoto per regolazione e controllo caldaia, con funzioni di regolatore climatico e dotato di orologio settimanale (retroilluminato).
- Kit APP MyBaltur.