

BAXI S.p.A.	Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91 ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 [GAS METANO]																					
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			bruciatore spento Perdite al camino %	alla Potenza Massima					alla Potenza Minima.					Potenza elettrica		Certificato CE N°
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	Pn T. media 70 °C %	30% %	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %		Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	nominale caldaia W	nominale circolatore W	
	kW	kW	kW	kW																				
LUNA HT 330 (RISC)	28,9	9,7	28	9,4	97,6	107,3	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,014	55	8,4	5,9	39	0,005	160	90	0085BM0354
LUNA HT 330 (SAN)	34	9,7	33	9,4	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	75	8,7	5,4	34	0,016	55	8,4	5,9	39	0,005	160	90	0085BM0354
LUNA HT 330 MP (RISC)	28,9	9,7	28	9,4	97,6	107,3	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,014	55	8,4	5,9	39	0,005	160	90	0085BM0354
LUNA HT 330 MP (SAN)	34	9,7	33	9,4	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	75	8,7	5,4	34	0,016	55	8,4	5,9	39	0,005	160	90	0085BM0354
LUNA HT 280 (RISC)	24,7	9,0	24	8,7	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,004	155	90	0085BM0354
LUNA HT 280 (SAN)	28,9	9,0	28	8,7	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	75	8,7	5,4	34	0,014	55	8,4	5,9	39	0,004	155	90	0085BM0354
LUNA HT 1.120	12,4	4,0	12	3,9	97,6	107,3	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,006	55	8,4	5,9	39	0,002	145	90	0085BM0354
LUNA HT 1.240	24,7	7,0	24	6,8	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,003	150	90	0085BM0354
LUNA HT 1.280	28,9	9,7	28	9,4	97,6	107,3	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,014	55	8,4	5,9	39	0,005	155	90	0085BM0354
LUNA HT 1.350	34,8	15	33,9	14,5	97,3	107,6	★★★★	97,9	2,1	0,6	0,1	72	8,7	5,4	34	0,016	55	8,4	5,9	39	0,007	45	-	0085BP0256
LUNA HT 1.450	46,4	15	45	14,5	97,3	107,6	★★★★	97,9	2,1	0,6	0,1	74	8,7	5,4	34	0,022	55	8,4	5,9	39	0,007	75	-	0085BP0256
LUNA HT 1.450 P	46,4	15	45	14,5	97,3	107,6	★★★★	97,9	2,1	0,6	0,1	74	8,7	5,4	34	0,022	55	8,4	5,9	39	0,007	175	100	0085BP0256
LUNA HT 1.550	56,7	16	55	15,5	97,4	107,5	★★★★	98,0	2,0	0,6	0,1	78	8,7	5,4	34	0,027	55	8,4	5,9	39	0,008	80	-	0085BP0256
LUNA HT 1.650	67	20	65	19,3	97,3	107,6	★★★★	97,9	2,1	0,6	0,1	75	8,7	5,4	34	0,032	55	8,4	5,9	39	0,010	125	-	0085BP0256
LUNA HT 1.850	87,2	26,4	85	25,7	97,5	107,3	★★★★	98,1	1,9	0,6	0,1	75	8,7	5,4	34	0,041	55	8,4	5,9	39	0,013	150	-	0085BP0256
LUNA HT 1.1000	105	29,8	102	29	97,4	107,4	★★★★	98,0	2,0	0,6	0,1	74	8,7	5,4	34	0,050	55	8,4	5,9	39	0,015	200	-	0085BP0256
LUNA IN HT 240	24,7	7,0	24	6,8	97,1	107,6	★★★★	97,6	2,4	0,5	0,1	79	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,003	150	90	0085BM0354
LUNA IN HT 300 (RISC)	26,6	8,5	26	8,2	97,5	107,1	★★★★	98,0	2,0	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,013	55	8,4	5,9	39	0,004	150	90	0085BM0354
LUNA IN HT 300 (SAN)	30,9	8,5	30	8,2	-	-	-	98,0	2,0	0,5	0,1	75	8,7	5,4	34	0,015	55	8,4	5,9	39	0,004	150	90	0085BM0354
LUNA3 SYSTEM HT 1.330	34	9,7	33	9,4	97,6	107,3	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,016	55	8,4	5,9	39	0,005	160	90	0085BM0354
LUNA3 SYSTEM HT 1.240	24,7	7,0	24	6,8	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,003	150	90	0085BM0354
LUNA3 SYSTEM HT 1.180	17,4	4,3	16,9	4,2	98,52	108,5	★★★★	99,0	1,0	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,008	55	8,4	5,9	39	0,002	150	90	0085BM0354
LUNA3 COMFORT HT 1.120	12,4	2,1	12	2	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,006	55	8,4	5,9	39	0,001	145	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT HT 1.240	24,7	4,9	24	4,8	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,002	150	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT HT 1.280	28,9	5,8	28	5,6	97,6	107,3	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,014	55	8,4	5,9	39	0,003	155	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT HT 330 (RISC)	28,9	5,8	28	5,6	97,6	107,3	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,014	55	8,4	5,9	39	0,003	160	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT HT 330 (SAN)	34	5,8	33	5,6	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	75	8,7	5,4	34	0,016	55	8,4	5,9	39	0,003	160	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT HT 280 (RISC)	24,7	4,9	24	4,8	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,002	155	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT HT 280 (SAN)	28,9	4,9	28	4,8	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	75	8,7	5,4	34	0,014	55	8,4	5,9	39	0,002	155	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT HT 240 (RISC)	20,5	4,1	20	4	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,010	55	8,4	5,9	39	0,002	150	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT HT 240 (SAN)	24,7	4,1	24	4	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,002	150	90	0085BS0290

BAXI S.p.A.	Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91 ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 [GAS METANO]																					
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			bruciatore spento Perdite al camino %	alla Potenza Massima					alla Potenza Minima.					Potenza elettrica		Certificato CE N°
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	Pn T. media 70 °C %	30% %	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %		Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	nominale caldaia W	nominale circolatore W	
	kW	kW	kW	kW																				
LUNA3 COMFORT HT MAX 280 (RISC)	24,7	4,9	24	4,8	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,002	155	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT HT MAX 280 (SAN)	28,9	4,9	28	4,8	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	75	8,7	5,4	34	0,014	55	8,4	5,9	39	0,002	155	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT HT 1.120	12,4	4,0	12	3,9	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,006	55	8,4	5,9	39	0,002	145	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT HT 1.120 +	12,4	2,1	12	2	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,006	55	8,4	5,9	39	0,001	145	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT IN HT 1.240	24,7	7,0	24	6,8	97,1	107,6	★★★★	97,6	2,4	0,5	0,1	79	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,003	150	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT IN HT 1.240 +	24,7	4,1	24	4	97,1	107,6	★★★★	97,6	2,4	0,5	0,1	79	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,002	150	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT IN HT 240	24,7	7,0	24	6,8	97,1	107,6	★★★★	97,6	2,4	0,5	0,1	79	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,003	150	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT IN HT 240 + (RISC)	20,5	4,1	20	4	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,010	55	8,4	5,9	39	0,002	150	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT IN HT 240 + (SAN)	24,7	4,1	24	4	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,002	150	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT IN HT 300 (RISC)	26,6	8,5	26	8,2	97,5	107,1	★★★★	98,0	2,0	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,013	55	8,4	5,9	39	0,004	150	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT IN HT 300 (SAN)	30,9	8,5	30	8,2	-	-	-	98,0	2,0	0,5	0,1	75	8,7	5,4	34	0,015	55	8,4	5,9	39	0,004	150	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT IN HT 300 + (RISC)	26,6	5,3	26	5,2	97,5	107,1	★★★★	98,0	2,0	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,013	55	8,4	5,9	39	0,003	150	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT IN HT 300 + (SAN)	30,9	5,3	30	5,2	-	-	-	98,0	2,0	0,5	0,1	75	8,7	5,4	34	0,015	55	8,4	5,9	39	0,003	150	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT HT 240 SOLAR (RISC)	20,5	4,1	20	4	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,010	55	8,4	5,9	39	0,002	180	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT HT 240 SOLAR (SAN)	24,7	4,1	24	4	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,002	297	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT HT 120 SOLAR (RISC)	12,4	2,1	12	2	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,006	55	8,4	5,9	39	0,001	180	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT HT 120 SOLAR (SAN)	12,4	2,1	12	2	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,006	55	8,4	5,9	39	0,001	297	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT IN HT 240 SOLAR (RISC)	20,5	4,1	20	4	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,010	55	8,4	5,9	39	0,002	180	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT IN HT 240 SOLAR (SAN)	24,7	4,1	24	4	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,002	297	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT IN HT 120 SOLAR (RISC)	12,4	2,1	12	2	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,006	55	8,4	5,9	39	0,001	180	90	0085BS0290
LUNA3 COMFORT IN HT 120 SOLAR (SAN)	12,4	2,1	12	2	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,006	55	8,4	5,9	39	0,001	297	90	0085BS0290
LUNA3 SILVER SPACE HT 240	24,7	7,0	24	6,8	97,1	107,6	★★★★	97,6	2,4	0,5	0,1	79	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,003	150	90	0085BS0290
NUVOLA3 COMFORT HT 330 (RISC)	28,9	9,7	28	9,4	97,6	107,3	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,014	55	8,4	5,9	39	0,005	160	90	0085BS0290
NUVOLA3 COMFORT HT 330 (SAN)	34	9,7	33	9,4	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	75	8,7	5,4	34	0,016	55	8,4	5,9	39	0,005	160	90	0085BS0290
NUVOLA3 COMFORT HT 240 (RISC)	20,5	4,1	20	4	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,010	55	8,4	5,9	39	0,002	150	90	0085BS0290
NUVOLA3 COMFORT HT 240 (SAN)	24,7	4,1	24	4	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,002	150	90	0085BS0290
COMBISTORE HT	24,7	7,0	24	6,8	97,1	107,6	★★★★	97,6	2,4	0,5	0,1	79	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,003	150	90	0085BS0290
COMBISTORE HT 240 +	24,7	4,1	24	4	97,1	107,6	★★★★	97,6	2,4	0,5	0,1	79	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,002	150	90	0085BS0290
PRIME HT 1.120	12,4	4,0	12	3,9	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,006	55	8,4	5,9	39	0,002	145	90	0085BM0354
PRIME HT 1.240	24,7	7,0	24	6,8	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,003	150	90	0085BM0354
PRIME HT 330 (RISC)	28,9	9,7	28	9,4	97,6	107,3	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,014	55	8,4	5,9	39	0,005	160	90	0085BM0354

BAXI S.p.A.	Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91 ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 [GAS METANO]																					
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			bruciatore spento Perdite al camino %	alla Potenza Massima					alla Potenza Minima.					Potenza elettrica		Certificato CE N°
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	Pn T. media 70 °C %	30% %	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %		Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	nominale caldaia W	nominale circolatore W	
	kW	kW	kW	kW																				
PRIME HT 330 (SAN)	34	9,7	33	9,4	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	75	8,7	5,4	34	0,016	55	8,4	5,9	39	0,005	160	90	0085BM0354
PRIME HT 280 (RISC)	24,7	9,0	24	8,7	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,004	155	90	0085BM0354
PRIME HT 280 (SAN)	28,9	9,0	28	8,7	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	75	8,7	5,4	34	0,014	55	8,4	5,9	39	0,004	155	90	0085BM0354
PRIME HT 240 (RISC)	20,5	7,0	20	6,8	97,6	107,5	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,010	55	8,4	5,9	39	0,003	150	90	0085BM0354
PRIME HT 240 (SAN)	24,7	7,0	24	6,8	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,003	150	90	0085BM0354
PRIME STORAGE HT 240	24,7	6,2	24	6	97,2	107,5	★★★★	97,7	2,3	0,5	0,1	73	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,003	150	90	0085BM0354
NUVOLA HT 330 (RISC)	28,9	9,7	28	9,4	97,6	107,3	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	70	8,7	5,4	34	0,014	55	8,4	5,9	39	0,005	160	90	0085BM0354
NUVOLA HT 330 (SAN)	34	9,7	33	9,4	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	75	8,7	5,4	34	0,016	55	8,4	5,9	39	0,005	160	90	0085BM0354
LUNA PLATINUM 1.12	12,4	2,1	12	2	97,8	107,8	★★★★	98,3	1,7	0,5	0,1	75	8,7	5,4	34	0,006	55	8,4	5,9	39	0,001	105	75	0085CL0219
LUNA PLATINUM 1.18	17,4	3,0	16,9	2,9	97,7	107,7	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	75	8,7	5,4	34	0,008	55	8,4	5,9	39	0,001	125	75	0085CL0219
LUNA PLATINUM 1.24	24,7	4,1	24	4	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,002	120	75	0085CL0219
LUNA PLATINUM 1.28	28,9	4,8	28	4,7	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,014	55	8,4	5,9	39	0,002	135	75	0085CL0219
LUNA PLATINUM 1.32	33	5,5	32	5,3	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,016	55	8,4	5,9	39	0,003	140	75	0085CL0219
LUNA PLATINUM 24 (RISC)	20,6	4,1	20	4	97,7	107,6	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,010	55	8,4	5,9	39	0,002	120	75	0085CL0219
LUNA PLATINUM 24 (SAN)	24,7	4,1	24	4	-	-	-	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,002	120	75	0085CL0219
LUNA PLATINUM 28 (RISC)	24,7	4,8	24	4,7	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,002	130	75	0085CL0219
LUNA PLATINUM 28 (SAN)	28,9	4,8	28	4,7	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,014	55	8,4	5,9	39	0,002	130	75	0085CL0219
LUNA PLATINUM 33 (RISC)	28,9	5,7	28	5,5	97,7	107,7	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,014	55	8,4	5,9	39	0,003	135	75	0085CL0219
LUNA PLATINUM 33 (SAN)	34	5,7	33	5,5	-	-	-	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,016	55	8,4	5,9	39	0,003	135	75	0085CL0219
LUNA PLATINUM 40 (RISC)	33	6,9	32	6,7	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,016	55	8,4	5,9	39	0,003	175	75	0085CL0219
LUNA PLATINUM 40 (SAN)	41,2	6,9	40	6,7	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,019	55	8,4	5,9	39	0,003	175	75	0085CL0219
NUVOLA PLATINUM 16 (RISC)	12,4	2,7	12	2,6	97,8	107,8	★★★★	98,3	1,7	0,5	0,1	75	8,7	5,4	34	0,006	55	8,4	5,9	39	0,001	110	75	0085CL0219
NUVOLA PLATINUM 16 (SAN)	16,5	2,7	16	2,6	-	-	-	98,3	1,7	0,5	0,1	75	8,7	5,4	34	0,008	55	8,4	5,9	39	0,001	110	75	0085CL0219
NUVOLA PLATINUM 24 (RISC)	20,6	4,1	20	4	97,7	107,6	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,010	55	8,4	5,9	39	0,002	120	75	0085CL0219
NUVOLA PLATINUM 24 (SAN)	24,7	4,1	24	4	-	-	-	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,4	5,9	39	0,002	120	75	0085CL0219
NUVOLA PLATINUM 33 (RISC)	28,9	5,7	28	5,5	97,7	107,7	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,014	55	8,4	5,9	39	0,003	135	75	0085CL0219
NUVOLA PLATINUM 33 (SAN)	34	5,7	33	5,5	-	-	-	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,016	55	8,4	5,9	39	0,003	135	75	0085CL0219
LUNA PLATINUM 1.12	12,4	2,1	12	2	97,7	108	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	75	9,0	4,8	30	0,006	55	9,0	4,8	30	0,001	95	75	0085CM0140
LUNA PLATINUM 1.18	17,4	2,1	16,9	2	97,6	108	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	75	9,0	4,8	30	0,008	55	9,0	4,8	30	0,001	110	75	0085CM0140
LUNA PLATINUM 1.24 GA	24,7	2,5	24	2,4	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,011	55	9,0	4,8	30	0,001	120	75	0085CM0140
LUNA PLATINUM 1.28 GA	28,9	2,9	28	2,8	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,013	55	9,0	4,8	30	0,001	135	75	0085CM0140

BAXI S.p.A.	Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91 ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 [GAS METANO]																						
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			bruciatore spento Perdite al camino %	alla Potenza Massima					alla Potenza Minima.					Potenza elettrica		Certificato CE N°
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	Pn T. media 70 °C %	30% %	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %		Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	nominale caldaia W	nominale circolatore W	
	kW	kW	kW	kW																				
LUNA PLATINUM 1.32 GA	33	3,3	32	3,2	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,015	55	9,0	4,8	30	0,002	130	75	0085CM0140
LUNA PLATINUM 24 GA (RISC)	20,6	2,1	20	2	97,7	107,6	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,009	55	9,0	4,8	30	0,001	120	75	0085CM0140
LUNA PLATINUM 24 GA (SAN)	24,7	2,5	24	2,4	-	-	-	98,2	1,8	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,011	55	9,0	4,8	30	0,001	120	75	0085CM0140
LUNA PLATINUM 28 GA (RISC)	24,7	2,5	24	2,4	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	9,0	4,8	30	0,001	135	75	0085CM0140
LUNA PLATINUM 28 GA (SAN)	28,9	2,9	28	2,8	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,014	55	9,0	4,8	30	0,001	135	75	0085CM0140
LUNA PLATINUM 33 GA (RISC)	28,9	2,9	28	2,8	97,6	107,7	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,013	55	9,0	4,8	30	0,001	145	75	0085CM0140
LUNA PLATINUM 33 GA (SAN)	34	3,4	33	3,3	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,016	55	9,0	4,8	30	0,002	145	75	0085CM0140
LUNA PLATINUM 40 GA (RISC)	33	3,3	32	3,2	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,015	55	9,0	4,8	30	0,002	140	75	0085CM0140
LUNA PLATINUM 40 GA (SAN)	41,2	4,1	40	4	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,019	55	9,0	4,8	30	0,002	140	75	0085CM0140
NUVOLA PLATINUM 24 GA (RISC)	20,6	2,1	20	2	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,009	55	9,0	4,8	30	0,001	130	75	0085CM0140
NUVOLA PLATINUM 24 GA (SAN)	24,7	2,5	24	2,4	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,011	55	9,0	4,8	30	0,001	130	75	0085CM0140
NUVOLA PLATINUM 33 GA (RISC)	28,9	2,9	28	2,8	97,7	107,7	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,013	55	9,0	4,8	30	0,001	145	75	0085CM0140
NUVOLA PLATINUM 33 GA (SAN)	34	3,4	33	3,3	-	-	-	98,2	1,8	0,5	0,1	80	9,0	4,8	30	0,016	55	9,0	4,8	30	0,002	145	75	0085CM0140
LUNA DUO-TEC 1.12 GA	12,4	2,1	12	2	97,8	107,8	★★★★	98,3	1,7	0,5	0,1	75	8,7	5,4	34	0,006	55	8,8	5,2	33	0,001	108	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC 1.18 GA	17,4	2,5	16,9	2,4	97,7	107,7	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	75	8,7	5,4	34	0,008	55	8,8	5,2	33	0,001	122	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC 1.24 GA	24,7	3,5	24	3,4	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,8	5,2	33	0,002	102	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC 1.28 GA	28,9	4,1	28	4	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,014	55	8,8	5,2	33	0,002	114	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC 1.32 GA	33	4,7	32	4,6	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,016	55	8,8	5,2	33	0,002	132	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC 24 GA (RISC)	20,6	3,5	20	3,4	97,7	107,6	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,010	55	8,8	5,2	33	0,002	102	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC 24 GA (SAN)	24,7	3,5	24	3,4	-	-	-	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,8	5,2	33	0,002	102	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC 28 GA (RISC)	24,7	3,9	24	3,8	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,8	5,2	33	0,002	114	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC 28 GA (SAN)	28,9	3,9	28	3,8	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,014	55	8,8	5,2	33	0,002	114	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC 33 GA (RISC)	28,9	4,8	28	4,7	97,7	107,7	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,014	55	8,8	5,2	33	0,002	133	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC 33 GA (SAN)	34	4,8	33	4,7	-	-	-	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,016	55	8,8	5,2	33	0,002	133	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC 40 GA (RISC)	33	5,9	32	5,7	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,016	55	8,8	5,2	33	0,003	142	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC 40 GA (SAN)	41,2	5,9	40	5,7	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,019	55	8,8	5,2	33	0,003	142	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC IN 1.12 GA	12,4	2,1	12	2	97,8	107,8	★★★★	98,3	1,7	0,5	0,1	75	8,7	5,4	34	0,006	55	8,8	5,2	33	0,001	108	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC IN 1.24 GA	24,7	3,5	24	3,4	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,8	5,2	33	0,002	102	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC IN 24 GA (RISC)	20,6	3,5	20	3,4	97,7	107,6	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,010	55	8,8	5,2	33	0,002	102	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC IN 24 GA (SAN)	24,7	3,5	24	3,4	-	-	-	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,8	5,2	33	0,002	102	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC IN 28 GA (RISC)	24,7	3,9	24	3,8	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,8	5,2	33	0,002	114	75	0085CL0214

BAXI S.p.A.	Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91 ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 [GAS METANO]																					
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			bruciatore spento Perdite al camino %	alla Potenza Massima					alla Potenza Minima.					Potenza elettrica		Certificato CE N°
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	Pn T. media 70 °C %	30% %	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %		Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	nominale caldaia W	nominale circolatore W	
	kW	kW	kW	kW																				
LUNA DUO-TEC IN 28 GA (SAN)	28,9	3,9	28	3,8	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,014	55	8,8	5,2	33	0,002	114	75	0085CL0214
DUO-TEC MAX 24 GA (RISC)	20,6	3,5	20	3,4	97,7	107,6	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,010	55	8,8	5,2	33	0,002	102	75	0085CL0214
DUO-TEC MAX 24 GA (SAN)	24,7	3,5	24	3,4	-	-	-	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,8	5,2	33	0,002	102	75	0085CL0214
DUO-TEC MAX 28 GA (RISC)	24,7	3,9	24	3,8	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,8	5,2	33	0,002	114	75	0085CL0214
DUO-TEC MAX 28 GA (SAN)	28,9	3,9	28	3,8	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,014	55	8,8	5,2	33	0,002	114	75	0085CL0214
DUO-TEC MAX 33 GA (RISC)	28,9	4,8	28	4,7	97,7	107,7	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,014	55	8,8	5,2	33	0,002	133	75	0085CL0214
DUO-TEC MAX 33 GA (SAN)	34	4,8	33	4,7	-	-	-	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,016	55	8,8	5,2	33	0,002	133	75	0085CL0214
DUO-TEC COMPACT 1.24 GA	24,7	3,5	24	3,4	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,8	5,2	33	0,002	102	75	0085CL0214
DUO-TEC COMPACT 24 GA (RISC)	20,6	3,5	20	3,4	97,7	107,6	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,010	55	8,8	5,2	33	0,002	104	75	0085CL0214
DUO-TEC COMPACT 24 GA (SAN)	24,7	3,5	24	3,4	-	-	-	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,8	5,2	33	0,002	104	75	0085CL0214
DUO-TEC COMPACT 28 GA (RISC)	24,7	3,9	24	3,8	97,6	107,6	★★★★	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,8	5,2	33	0,002	116	75	0085CL0214
DUO-TEC COMPACT 28 GA (SAN)	28,9	3,9	28	3,8	-	-	-	98,1	1,9	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,014	55	8,8	5,2	33	0,002	116	75	0085CL0214
NUVOLA DUO-TEC 16 GA (RISC)	12,4	2,3	12	2,2	97,8	107,8	★★★★	98,3	1,7	0,5	0,1	75	8,7	5,4	34	0,006	55	8,8	5,2	33	0,001	112	75	0085CL0214
NUVOLA DUO-TEC 16 GA (SAN)	16,5	2,3	16	2,2	-	-	-	98,3	1,7	0,5	0,1	75	8,7	5,4	34	0,008	55	8,8	5,2	33	0,001	112	75	0085CL0214
NUVOLA DUO-TEC 24 GA (RISC)	20,6	3,5	20	3,4	97,7	107,6	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,010	55	8,8	5,2	33	0,002	102	75	0085CL0214
NUVOLA DUO-TEC 24 GA (SAN)	24,7	3,5	24	3,4	-	-	-	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,8	5,2	33	0,002	102	75	0085CL0214
NUVOLA DUO-TEC 33 GA (RISC)	28,9	4,8	28	4,7	97,7	107,7	★★★★	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,014	55	8,8	5,2	33	0,002	133	75	0085CL0214
NUVOLA DUO-TEC 33 GA (SAN)	34	4,8	33	4,7	-	-	-	98,2	1,8	0,5	0,1	80	8,7	5,4	34	0,016	55	8,8	5,2	33	0,002	133	75	0085CL0214
LUNA DUO-TEC MP 1.35	34,8	5,1	33,8	5	97,4	107,6	★★★★	98,0	2,0	0,6	0,1	76	9,0	4,8	30	0,016	58	8,5	5,7	38	0,002	180	110	0085CM0128
LUNA DUO-TEC MP 1.50	46,3	5,1	45	5	97,4	107,6	★★★★	98,0	2,0	0,6	0,1	80	9,0	4,8	30	0,021	58	8,5	5,7	38	0,002	190	115	0085CM0128
LUNA DUO-TEC MP 1.60	56,6	6,3	55	6,1	97,2	107,6	★★★★	97,8	2,2	0,6	0,1	80	9,0	4,8	30	0,026	59	9,0	4,8	30	0,003	210	120	0085CM0128
LUNA DUO-TEC MP 1.70	66,9	7,4	65	7,2	97,2	107,6	★★★★	97,8	2,2	0,6	0,1	74	9,0	4,8	30	0,031	55	8,5	5,7	38	0,004	210	125	0085CM0128
LUNA DUO-TEC MP 1.90	87,4	9,7	85	9,4	97,3	107,3	★★★★	97,9	2,1	0,6	0,1	70	9,0	4,8	30	0,040	55	8,5	5,7	38	0,005	275	165	0085CM0128
LUNA DUO-TEC MP 1.110	104,9	11,7	102	11,4	97,2	107,4	★★★★	97,8	2,2	0,6	0,1	70	9,2	4,5	27	0,047	55	9,0	4,8	30	0,005	320	170	0085CM0128
POWER HT 1.450	46,4	12,2	45	11,8	97,3	107,6	★★★★	97,9	2,1	0,6	0,1	75	8,7	5,4	34	0,022	55	8,4	5,9	39	0,006	900	-	0085BQ0055
POWER HT 1.650	67	13,8	65	13,4	97,3	107,6	★★★★	97,9	2,1	0,6	0,1	75	8,9	5,0	31	0,031	55	8,4	5,9	39	0,007	110	-	0085BQ0055
POWER HT 1.850	87,2	33,1	85	32,2	97,5	107,3	★★★★	98,1	1,9	0,6	0,1	78	8,7	5,4	34	0,041	56	8,6	5,6	36	0,016	100	-	0085BQ0055
POWER HT 1.1000	102,7	36,8	100	35,8	97,4	107,4	★★★★	98,0	2,0	0,6	0,1	80	8,7	5,4	34	0,049	57	8,6	5,6	36	0,018	160	-	0085BQ0055
POWER HT 1.1150	115	40	115	39	97,4	107,5	★★★★	98,0	2,0	0,6	0,1	72	8,7	5,4	34	0,054	55	8,4	5,9	39	0,019	128	-	0085BQ0055
POWER HT 1.1200	123,2	40	120	39	97,4	107,5	★★★★	98,0	2,0	0,6	0,1	77	8,7	5,4	34	0,058	58	8,4	5,9	39	0,019	135	-	0085BQ0055
POWER HT 1.1500	154	41,5	150	40,4	97,4	107,2	★★★★	98,0	2,0	0,6	0,1	75	8,7	5,4	34	0,073	58	8,4	5,9	39	0,020	235	-	0085BQ0055

BAXI S.p.A.	Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91 ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 [GAS METANO]																						
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			bruciatore spento Perdite al camino %	alla Potenza Massima					alla Potenza Minima.					Potenza elettrica		Certificato CE N°
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	Pn T. media 70 °C %	30% %	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %		Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	nominale caldaia W	nominale circolatore W	
	kW	kW	kW	kW																				
POWER HT 1.230	215	35	210,1	33,5	97,3	105,4	★★★★	97,9	1,7	2,5	0,0	61	9,3	4,3	26	0,097	57	9,3	4,3	26	0,016	330	-	0085CL0072
POWER HT 1.280	260	42	254,5	40,2	97,4	105,6	★★★★	98,0	1,7	2,5	0,0	61	9,3	4,3	26	0,118	57	9,3	4,3	26	0,019	350	-	0085CL0072
POWER HT 1.320	300	48	294	45,9	97,4	105,7	★★★★	98,0	1,7	2,6	0,0	61	9,3	4,3	26	0,136	57	9,3	4,3	26	0,021	410	-	0085CL0072

BAXI S.p.A.

**Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91
ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 [GAS METANO]**

PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			bruciatore spento Perdite al camino %	alla Potenza Massima					alla Potenza Minima.					Potenza elettrica		Certificato CE N°
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	Pn T. media 70 °C %	30%	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %		Temp. fumi °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	nominale caldaia W	nominale circolatore W	
	kW	kW	kW	kW		%																		
LUNA 240Fi	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,3	★★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,016	100	2,6	16,3	350	0,015	170	75	51BQ3104
LUNA 1.240Fi	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,3	★★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,016	100	2,6	16,3	350	0,015	170	75	51BQ3104
LUNA 310Fi	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,6	★★★★	93,8	6,2	0,7	0,5	145	7,8	7,0	50	0,017	110	2,6	16,3	350	0,017	190	90	51BQ3104
LUNA 1.310Fi	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,6	★★★★	93,8	6,2	0,7	0,5	145	7,8	7,0	50	0,017	110	2,6	16,3	350	0,017	190	90	51BQ3104
LUNA 1.310Fi - MV	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,6	★★★★	93,8	6,2	0,7	0,5	145	7,8	7,0	50	0,017	110	2,6	16,3	350	0,017	190	90	51BQ3104
LUNA AIR 240Fi	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,3	★★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,016	100	2,6	16,3	350	0,015	170	75	51BQ3104
LUNA MAX 240Fi	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,3	★★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,016	100	2,6	16,3	350	0,015	170	75	51BQ3104
LUNA MAX 310Fi	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,6	★★★★	93,8	6,2	0,7	0,5	145	7,8	7,0	50	0,017	110	2,6	16,3	350	0,017	190	90	51BQ3104
LUNA SUPER 240Fi	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,3	★★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,016	100	2,6	16,3	350	0,015	170	75	51BQ3104
LUNA SPACE 240Fi	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,3	★★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,016	100	2,6	16,3	350	0,015	170	75	51BQ3104
LUNA SPACE 310Fi	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,6	★★★★	93,8	6,2	0,7	0,5	145	7,8	7,0	50	0,017	110	2,6	16,3	350	0,017	190	90	51BQ3104
LUNA BLUE 240Fi	26,3	11,9	24	10,7	92,8	92,3	★★★★	93,2	6,8	0,4	0,4	144	5,6	10,9	109	0,018	106	3,4	14,9	244	0,013	160	90	0085BM0323
LUNA BLUE 1.240Fi	26,3	11,9	24	10,7	92,8	92,3	★★★★	93,2	6,8	0,4	0,4	144	5,6	10,9	109	0,018	106	3,4	14,9	244	0,013	160	90	0085BM0323
LUNA BLUE 280Fi	30,1	11,9	28	10,7	93,1	92,3	★★★★	93,6	6,4	0,5	0,5	150	7,4	7,7	58	0,016	100	4,8	12,4	144	0,010	170	90	0085BM0323
LUNA IN BLUE 240Fi	26,3	11,9	24	10,7	92,8	92,3	★★★★	93,2	6,8	0,4	0,4	144	5,6	10,9	109	0,018	106	3,4	14,9	244	0,013	160	90	0085BM0323
LUNA IN 240Fi	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,3	★★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,016	100	2,6	16,3	350	0,015	170	75	51BQ3104
LUNA IN 310Fi	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,6	★★★★	93,8	6,2	0,7	0,5	145	7,8	7,0	50	0,017	110	2,6	16,3	350	0,017	190	90	51BQ3104
LUNA IN 1.310Fi	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,6	★★★★	93,8	6,2	0,7	0,5	145	7,8	7,0	50	0,017	110	2,6	16,3	350	0,017	190	90	51BQ3104
LUNA IN 1.310Fi MV	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,6	★★★★	93,8	6,2	0,7	0,5	145	7,8	7,0	50	0,017	110	2,6	16,3	350	0,017	190	90	51BQ3104
LUNA3 240Fi	26,9	10,6	25	9,3	92,9	90,2	★★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,017	100	2,3	16,9	409	0,017	135	75	51BR3238
LUNA3 1.240Fi	26,9	10,6	25	9,3	92,9	90,2	★★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,017	100	2,3	16,9	409	0,017	135	75	51BR3238
LUNA3 310Fi	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,8	★★★★	93,8	6,2	0,7	0,5	145	7,4	7,7	58	0,018	110	2,3	16,9	409	0,019	165	90	51BR3238
LUNA3 1.310Fi	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,8	★★★★	93,8	6,2	0,7	0,5	145	7,4	7,7	58	0,018	110	2,3	16,9	409	0,019	165	90	51BR3238
LUNA3 COMFORT 240Fi	26,9	10,6	25	9,3	92,9	90,2	★★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,017	100	2,3	16,9	409	0,017	135	75	51BR3238
LUNA3 COMFORT 1.240Fi	26,9	10,6	25	9,3	92,9	90,2	★★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,017	100	2,3	16,9	409	0,017	135	75	51BR3238
LUNA3 COMFORT 310Fi	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,8	★★★★	93,8	6,2	0,7	0,5	145	7,4	7,7	58	0,018	110	2,3	16,9	409	0,019	165	90	51BR3238
LUNA3 COMFORT 1.310Fi	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,8	★★★★	93,8	6,2	0,7	0,5	145	7,4	7,7	58	0,018	110	2,3	16,9	409	0,019	165	90	51BR3238
LUNA3 COMFORT IN 250Fi	26,9	10,6	25	9,3	92,9	90,2	★★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,017	100	2,3	16,9	409	0,017	135	75	51BR3238
LUNA3 COMFORT IN 310Fi	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,8	★★★★	93,8	6,2	0,7	0,5	145	7,4	7,7	58	0,018	110	2,3	16,9	409	0,019	165	90	51BR3238
LUNA3 COMFORT IN 1.310Fi MV	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,8	★★★★	93,8	6,2	0,7	0,5	145	7,4	7,7	58	0,018	110	2,3	16,9	409	0,019	165	90	51BR3238
LUNA3 COMFORT MAX 250Fi	26,9	10,6	25	9,3	92,9	90,2	★★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,017	100	2,3	16,9	409	0,017	135	75	51BR3238
LUNA3 COMFORT MAX 310Fi	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,8	★★★★	93,8	6,2	0,7	0,5	145	7,4	7,7	58	0,018	110	2,3	16,9	409	0,019	165	90	51BR3238
LUNA3 SILVER SPACE 250Fi	26,9	10,6	25	9,3	92,9	90,2	★★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,017	100	2,3	16,9	409	0,017	135	75	51BR3238
LUNA3 SILVER SPACE 310Fi	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,8	★★★★	93,8	6,2	0,7	0,5	145	7,4	7,7	58	0,018	110	2,3	16,9	409	0,019	165	90	51BR3238
LUNA3 COMFORT AIR 250Fi	26,9	10,6	25	9,3	92,9	90,2	★★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,017	100	2,3	16,9	409	0,017	135	75	51BR3238
LUNA3 COMFORT AIR 310Fi	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,8	★★★★	93,8	6,2	0,7	0,5	145	7,4	7,7	58	0,018	110	2,3	16,9	409	0,019	165	90	51BR3238

BAXI S.p.A.

**Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91
ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 [GAS METANO]**

PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			bruciatore spento Perdite al camino %	alla Potenza Massima					alla Potenza Minima.					Potenza elettrica		Certificato CE N°
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	Pn T. media 70 °C %	30% %	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %		Temp. fumi °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	nominale caldaia W	nominale circolatore W	
	kW	kW	kW	kW																				
LUNA3 BLUE 240Fi	26,3	11,9	24	10,7	93,2	91,2	★★★	93,6	6,4	0,4	0,4	135	5,6	10,9	109	0,018	106	3,0	15,6	290	0,015	135	90	0085BM0323
LUNA3 BLUE 1.240Fi	26,3	11,9	24	10,7	93,2	91,2	★★★	93,6	6,4	0,4	0,4	135	5,6	10,9	109	0,018	106	3,0	15,6	290	0,015	135	90	0085BM0323
LUNA3 BLUE 280Fi	30,1	11,9	28	10,7	93,1	92,5	★★★	93,6	6,4	0,5	0,5	140	7,1	8,3	65	0,017	108	3,2	15,3	266	0,014	165	90	0085BM0323
ECO 240Fi	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,3	★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,016	100	2,6	16,3	350	0,015	170	75	51BQ3102
ECO 1.240Fi	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,3	★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,016	100	2,6	16,3	350	0,015	170	75	51BQ3102
ECO 280Fi	31,6	11,9	29,4	10,4	93,1	90,6	★★★	93,8	6,2	0,7	0,5	147	7,5	7,5	56	0,017	110	2,6	16,3	350	0,017	190	90	51BQ3102
ECO3 240Fi	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,2	★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,016	100	2,3	16,9	409	0,017	135	75	51BR3279
ECO3 1.240Fi	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,2	★★★	93,4	6,6	0,5	0,4	135	6,4	9,5	83	0,016	100	2,3	16,9	409	0,017	135	75	51BR3279
ECO3 280Fi	30,1	11,9	28	10,4	93,1	90,8	★★★	93,8	6,2	0,7	0,5	140	6,8	8,8	72	0,018	110	2,3	16,9	409	0,019	165	90	51BR3279
ECO3 1.280Fi	30,1	11,9	28	10,4	93,1	90,8	★★★	93,8	6,2	0,7	0,5	140	6,8	8,8	72	0,018	110	2,3	16,9	409	0,019	165	90	51BR3279
MAIN 24 Fi +	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,2	★★★	93,3	6,7	0,4	0,4	136	5,1	11,8	129	0,020	101	2,4	16,7	388	0,016	170	75	51BN2238
MAINFOUR 240 F	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,2	★★★	93,3	6,7	0,4	0,4	149	6,4	9,5	83	0,016	119	2,4	16,7	388	0,016	130	75	51BU3836
MAINFOUR 24 F	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,3	★★★	93,3	6,7	0,4	0,4	149	6,4	9,5	83	0,016	119	2,4	16,7	388	0,016	130	75	51BU3836
FOURTECH 24 F	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,4	★★★	93,3	6,7	0,4	0,4	146	7,2	8,1	63	0,014	116	2,7	16,2	333	0,014	130	75	51BT3642
FOURTECH 1.24 F	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,2	★★★	93,3	6,7	0,4	0,4	146	7,2	8,1	63	0,014	116	2,7	16,2	333	0,014	130	75	51BT3642
FOURTECH 1.14 F	15,1	7,4	14	6	92,5	89,8	★★★	92,9	7,1	0,4	0,4	115	4,9	12,2	139	0,012	100	2,2	17,1	432	0,012	120	75	51BT3642
ECOFOUR 24 F	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,4	★★★	93,3	6,7	0,4	0,4	146	7,2	8,1	63	0,014	116	2,7	16,2	333	0,014	130	75	51BT3642
ECOFOUR 1.24 F	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,2	★★★	93,3	6,7	0,4	0,4	146	7,2	8,1	63	0,014	116	2,7	16,2	333	0,014	130	75	51BT3642
ECOFOUR 1.14 F	15,1	7,4	14	6	92,5	89,8	★★★	92,9	7,1	0,4	0,4	115	4,9	12,2	139	0,012	100	2,2	17,1	432	0,012	120	75	51BT3642
NUVOLA 280Fi	30,1	11,9	28	10,4	93,1	90,5	★★★	94,0	6,0	0,9	0,7	142	7,1	8,3	65	0,018	108	2,4	16,7	388	0,018	190	90	51BQ3106
NUVOLA 240Fi	26,3	11,9	24,4	10,4	92,9	90,4	★★★	93,5	6,5	0,6	0,6	134	6,2	9,9	89	0,018	108	2,5	16,5	368	0,017	190	75	51BQ3106
NUVOLA3 280Fi	30,1	11,9	28	10,4	93,1	90,5	★★★	94,0	6,0	0,9	0,7	142	7,1	8,3	65	0,018	108	2,4	16,7	388	0,018	190	90	51BR3405
NUVOLA3 240Fi	26,3	11,9	24,4	10,4	92,9	90,4	★★★	93,5	6,5	0,6	0,6	134	6,1	10,1	92	0,018	108	2,5	16,5	368	0,017	190	75	51BR3405
NUVOLA3 280 B40 Fi	30,1	11,9	28	10,4	93,1	90,5	★★★	94,0	6,0	0,9	0,7	142	7,1	8,3	65	0,018	108	2,4	16,7	388	0,018	190	90	51BR3405
NUVOLA3 240 B40 Fi	26,3	11,9	24,4	10,4	92,9	90,4	★★★	93,5	6,5	0,6	0,6	134	6,1	10,1	92	0,018	108	2,5	16,5	368	0,017	190	75	51BR3405
NUVOLA3 COMFORT 320Fi	34,5	11,9	32	10,4	93,2	90,5	★★★	94,1	5,9	0,9	0,7	142	6,7	9,0	75	0,022	108	2,1	17,2	457	0,021	190	90	51BR3405
NUVOLA3 COMFORT 280Fi	30,1	11,9	28	10,4	93,1	90,5	★★★	94,0	6,0	0,9	0,7	142	7,1	8,3	65	0,018	108	2,4	16,7	388	0,018	190	90	51BR3405
NUVOLA3 COMFORT 240Fi	26,3	11,9	24,4	10,4	92,9	90,4	★★★	93,5	6,5	0,6	0,6	134	6,1	10,1	92	0,018	108	2,5	16,5	368	0,017	190	75	51BR3405
NUVOLA3 280 Fi BS	30,1	11,9	28	10,4	93,1	90,5	★★★	94,0	6,0	0,9	0,7	142	7,1	8,3	65	0,018	108	2,4	16,7	388	0,018	215	90	51BR3405
NUVOLA3 240 Fi BS	26,3	11,9	24,4	10,4	92,9	90,4	★★★	93,5	6,5	0,6	0,6	134	6,1	10,1	92	0,018	108	2,5	16,5	368	0,017	190	75	51BR3405
COPPER 280 Fi	30,1	11,9	28	10,4	92,9	90,3	★★★	93,8	6,2	0,9	0,7	136	7,1	8,3	65	0,018	100	2,4	16,7	388	0,018	190	110	51BO2402
SLIM 1.260 Fi	28,8	17	26,8	14,9	92,9	90,3	★★★	94,3	5,7	1,4	-	150	8,5	5,7	38	0,014	130	5,5	11,1	113	0,012	170	80	51BL1808
SLIM 1.260 FiN	28,8	17	26,8	14,9	92,9	90,3	★★★	94,3	5,7	1,4	-	150	8,5	5,7	38	0,014	130	5,5	11,1	113	0,012	70	-	51BL1808
SLIM 2.260 Fi	28,8	17	26,8	14,9	92,9	90,3	★★★	94,3	5,7	1,4	-	150	8,5	5,7	38	0,014	130	5,5	11,1	113	0,012	170	80	51BL1808
GALAXY 280 Fi	30,6	18	28,5	15,8	92,9	90,4	★★★	94,4	5,6	1,5	-	150	8,6	5,6	36	0,015	125	4,5	12,9	160	0,015	170	80	51AT1312

BAXI S.p.A.

Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91
ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 [GAS METANO]

PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			alla Potenza Massima					alla Potenza Minima.					Potenza elettrica		Certificato CE
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	Pn T. media 70 °C %	30%	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %	Temp. fumi	CO ₂	O ₂	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi	CO ₂	O ₂	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	nominale caldaia W	nominale circolatore W	
	kW	kW	kW	kW		%					°C	%	%	%		°C	%	%	%				N°
LUNA 240i	26,3	10,6	24	9,3	91,2	87,6	★★	92,3	7,7	1,1	120	4,7	12,6	149	0,021	86	2,1	17,2	457	0,018	110	75	51BL1722
LUNA 1.240i	26,3	10,6	24	9,3	91,2	87,6	★★	92,3	7,7	1,1	120	4,7	12,6	149	0,021	86	2,1	17,2	457	0,018	110	75	51BL1722
LUNA 280i	31,1	11,9	28	10,4	90,5	87,9	★★	92,1	7,9	1,6	120	5,1	11,8	129	0,024	83	2,3	16,9	409	0,019	110	90	51BL1722
LUNA 240Fi	26,3	10,6	24	9,3	91,2	87,9	★★	92,0	8,0	0,8	146	5,1	11,8	129	0,020	106	2,3	16,9	409	0,017	170	75	51BL1724
LUNA 1.240Fi	26,3	10,6	24	9,3	91,2	87,9	★★	92,0	8,0	0,8	146	5,1	11,8	129	0,020	106	2,3	16,9	409	0,017	170	75	51BL1724
LUNA 310Fi	34,3	11,9	31	10,4	90,6	88,3	★★	91,6	8,4	1,0	160	7,5	7,5	56	0,018	120	2,3	16,9	409	0,019	190	90	51BL1724
LUNA 1.310Fi	34,3	11,9	31	10,4	90,6	88,3	★★	91,6	8,4	1,0	160	7,5	7,5	56	0,018	120	2,3	16,9	409	0,019	190	90	51BL1724
LUNA 1.310Fi - MV	34,3	11,9	31	10,4	90,6	88,3	★★	91,6	8,4	1,0	160	7,5	7,5	56	0,018	120	2,3	16,9	409	0,019	190	90	51BL1724
LUNA AIR 240i	26,3	10,6	24	9,3	91,2	87,6	★★	92,3	7,7	1,1	120	4,7	12,6	149	0,021	86	2,1	17,2	457	0,018	110	75	51BL1722
LUNA AIR 240Fi	26,3	10,6	24	9,3	91,2	87,9	★★	92,0	8,0	0,8	146	5,1	11,8	129	0,020	106	2,3	16,9	409	0,017	170	75	51BL1724
LUNA SUPER 240Fi	26,3	10,6	24	9,3	91,2	87,9	★★	92,0	8,0	0,8	146	5,1	11,8	129	0,020	106	2,3	16,9	409	0,017	170	75	51BL1724
LUNA BLUE 240 i	26,3	11,9	24	10,4	90,3	89,6	★★	91,4	8,6	1,1	120	4,9	12,2	139	0,021	86	2,5	16,5	368	0,017	110	90	0085BM0324
LUNA BLUE 180 i	19,4	10,6	17,5	9,3	90,3	89,6	★★	91,2	8,8	0,9	100	5	12,0	134	0,015	86	3,2	15,3	266	0,012	110	90	0085BM0324
LUNA BLUE 1.180 i	19,4	10,6	17,5	9,3	90,3	89,6	★★	91,2	8,8	0,9	100	5	12,0	134	0,015	86	3,2	15,3	266	0,012	110	90	0085BM0324
LUNA SPACE 240Fi	26,3	10,6	24	9,3	91,2	87,9	★★	92,0	8,0	0,8	146	5,1	11,8	129	0,020	106	2,3	16,9	409	0,017	170	75	51BL1724
LUNA SPACE 310Fi	34,3	11,9	31	10,4	90,6	88,3	★★	91,6	8,4	1,0	160	7,5	7,5	56	0,018	120	2,3	16,9	409	0,019	190	90	51BL1724
LUNA IN 240i	26,3	10,6	24	9,3	91,2	87,6	★★	92,3	7,7	1,1	120	4,7	12,6	149	0,021	86	2,1	17,2	457	0,018	110	75	51BL1722
LUNA IN 240Fi	26,3	10,6	24	9,3	91,2	87,9	★★	92,0	8,0	0,8	146	5,1	11,8	129	0,020	106	2,3	16,9	409	0,017	170	75	51BL1724
LUNA IN 310Fi	34,3	11,9	31	10,4	90,6	88,3	★★	91,6	8,4	1,0	160	7,5	7,5	56	0,018	120	2,3	16,9	409	0,019	190	90	51BL1724
LUNA IN 1.310Fi	34,3	11,9	31	10,4	90,6	88,3	★★	91,6	8,4	1,0	160	7,5	7,5	56	0,018	120	2,3	16,9	409	0,019	190	90	51BL1724
LUNA IN 1.310Fi MV	34,3	11,9	31	10,4	90,6	88,3	★★	91,6	8,4	1,0	160	7,5	7,5	56	0,018	120	2,3	16,9	409	0,019	190	90	51BL1724
LUNA MAX 240i	26,3	10,6	24	9,3	91,2	87,6	★★	92,3	7,7	1,1	120	4,7	12,6	149	0,021	86	2,1	17,2	457	0,018	110	75	51BL1722
LUNA MAX 240Fi	26,3	10,6	24	9,3	91,2	87,9	★★	92,0	8,0	0,8	146	5,1	11,8	129	0,020	106	2,3	16,9	409	0,017	170	75	51BL1724
LUNA MAX 310Fi	34,3	11,9	31	10,4	90,6	88,3	★★	91,6	8,4	1,0	160	7,5	7,5	56	0,018	120	2,3	16,9	409	0,019	190	90	51BL1724
LUNA3 240i	26,3	10,6	24	9,3	91,2	90,29	★★	92,3	7,7	1,1	110	5,3	11,5	121	0,019	85	2,3	16,9	409	0,017	80	75	51BR3240
LUNA3 1.240i	26,3	10,6	24	9,3	91,2	90,29	★★	92,3	7,7	1,1	110	5,3	11,5	121	0,019	85	2,3	16,9	409	0,017	80	75	51BR3240
LUNA3 COMFORT 240i	26,3	10,6	24	9,3	91,2	90,29	★★	92,3	7,7	1,1	110	5,3	11,5	121	0,019	85	2,3	16,9	409	0,017	80	75	51BR3240
LUNA3 COMFORT 1.240i	26,3	10,6	24	9,3	91,2	90,29	★★	92,3	7,7	1,1	110	5,3	11,5	121	0,019	85	2,3	16,9	409	0,017	80	75	51BR3240
LUNA3 BLUE 240i	26,3	11,9	24	10,4	90,3	89,6	★★	91,4	8,6	1,1	120	4,9	12,2	139	0,021	86	2,5	16,5	368	0,017	110	90	0085BM0324
LUNA3 BLUE 180i	19,4	10,6	17,5	9,3	90,3	89,6	★★	91,2	8,8	0,9	100	5	12,0	134	0,015	86	3,2	15,3	266	0,012	110	90	0085BM0324
LUNA3 BLUE 1.180i	19,4	10,6	17,5	9,3	90,3	89,6	★★	91,2	8,8	0,9	100	5	12,0	134	0,015	86	3,2	15,3	266	0,012	110	90	0085BM0324
ECO 240i	26,3	10,6	24	9,3	91,2	87,6	★★	92,3	7,7	1,1	120	4,7	12,6	149	0,021	86	2,1	17,2	457	0,018	110	75	51AU1684

BAXI S.p.A.

Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91
ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 [GAS METANO]

PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			alla Potenza Massima					alla Potenza Minima.					Potenza elettrica		Certificato CE
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	Pn T. media 70 °C %	30%	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %	Temp. fumi °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	nominale caldaia W	nominale circolatore W	
	kW	kW	kW	kW		%																	N°
ECO 240Fi	26,3	10,6	24	9,3	91,2	87,9	★★	92,0	8,0	0,8	146	5,1	11,8	129	0,020	106	2,3	16,9	409	0,017	170	75	51AU1682
ECO 1.240Fi	26,3	10,6	24	9,3	91,2	87,9	★★	92,0	8,0	0,8	146	5,1	11,8	129	0,020	106	2,3	16,9	409	0,017	170	75	51AU1682
ECO 280i	31,1	11,9	28	10,4	90,5	87,9	★★	92,1	7,9	1,6	120	5,1	11,8	129	0,024	83	2,3	16,9	409	0,019	110	90	51AU1684
ECO 280Fi	32,6	11,9	29,4	10,4	90,1	88	★★	91,1	8,9	1,0	160	7	8,4	67	0,019	120	2,3	16,9	409	0,019	190	90	51AU1682
ECO3 240i	26,3	10,6	24	9,3	91,2	90,29	★★	92,3	7,7	1,1	110	5,3	11,5	121	0,019	85	2,3	16,9	409	0,017	80	75	51BR3240
ECO3 1.240i	26,3	10,6	24	9,3	91,2	90,29	★★	92,3	7,7	1,1	110	5,3	11,5	121	0,019	85	2,3	16,9	409	0,017	80	75	51BR3240
ECO3 COMPACT 240i	26,3	10,6	24	9,3	91,2	88,0	★★	92,2	7,8	1,0	110	5	12,0	134	0,020	85	2,1	17,2	457	0,018	80	75	51BQ2946
ECO3 COMPACT 1.240i	26,3	10,6	24	9,3	91,2	88,0	★★	92,2	7,8	1,0	110	5	12,0	134	0,020	85	2,1	17,2	457	0,018	80	75	51BQ2946
ECO3 COMPACT 1.140i	15,4	7,1	14	6	90,9	88,3	★★	91,7	8,3	0,8	99	4,1	13,6	185	0,014	83	1,9	17,6	516	0,014	80	75	51BQ2946
ECO3 COMPACT 240Fi	26,3	10,6	24	9,3	91,1	88,7	★★	91,8	8,2	0,7	145	6,2	9,9	89	0,017	110	2,3	16,9	409	0,017	130	75	51BQ2944
ECO3 COMPACT 1.240Fi	26,3	10,6	24	9,3	91,1	88,7	★★	91,8	8,2	0,7	145	6,2	9,9	89	0,017	110	2,3	16,9	409	0,017	130	75	51BQ2944
ECO3 COMPACT 1.140Fi	15,4	7,1	14	6	90,9	88,4	★★	91,4	8,6	0,5	125	4,3	13,3	172	0,014	105	1,9	17,6	516	0,014	120	75	51BQ2944
MAIN 24 i	26,3	10,6	24	9,3	90,6	88,0	★★	91,6	8,4	1,0	120	4,7	12,6	149	0,021	86	2,1	17,2	457	0,018	110	75	51BN2319
MAIN 24 Fi	26,3	10,6	24	9,3	91,1	88,7	★★	91,8	8,2	0,7	146	5,1	11,8	129	0,020	106	2,3	16,9	409	0,017	170	75	51BN2238
MAINFOUR 24	26,3	10,6	24	9,3	90,6	89,3	★★	91,6	8,4	1,0	120	4,7	12,6	149	0,021	86	2,1	17,2	457	0,018	80	75	51BU3834
FOURTECH 24	26,3	10,6	24	9,3	91,2	89,3	★★	92,2	7,8	1,0	110	5	12,0	134	0,020	85	2,1	17,2	457	0,018	80	75	51BT3644
FOURTECH 1.24	26,3	10,6	24	9,3	91,2	89,3	★★	92,2	7,8	1,0	110	5	12,0	134	0,020	85	2,1	17,2	457	0,018	80	75	51BT3644
FOURTECH 1.14	15,4	7,1	14	6	90,9	88,6	★★	91,7	8,3	0,8	99	4,1	13,6	185	0,014	83	2	17,4	485	0,013	80	75	51BT3644
ECOFOUR 24	26,3	10,6	24	9,3	91,2	89,3	★★	92,2	7,8	1,0	110	5	12,0	134	0,020	85	2,1	17,2	457	0,018	80	75	51BT3644
ECOFOUR 1.24	26,3	10,6	24	9,3	91,2	89,3	★★	92,2	7,8	1,0	110	5	12,0	134	0,020	85	2,1	17,2	457	0,018	80	75	51BT3644
ECOFOUR 1.14	15,4	7,1	14	6	90,9	88,6	★★	91,7	8,3	0,8	99	4,1	13,6	185	0,014	83	2	17,4	485	0,013	80	75	51BT3644
NUVOLA 280i	31,1	11,9	28	10,4	90,6	88,1	★★	92,5	7,5	1,9	115	5,2	11,7	125	0,024	82	2,1	17,2	457	0,021	110	90	51BN2216
NUVOLA 240i	27,1	11,9	24,4	10,4	90,2	87,9	★★	91,7	8,3	1,5	110	4,9	12,2	139	0,022	82	2,1	17,2	457	0,021	110	75	51BN2216
NUVOLA 280Fi	31,1	11,9	28	10,4	90,6	87,9	★★	91,8	8,2	1,2	147	5,3	11,5	121	0,024	108	2,3	16,9	409	0,019	190	90	51BN2218
NUVOLA 240Fi	27,1	11,9	24,4	10,4	90,0	87,8	★★	90,9	9,1	0,9	139	5	12,0	134	0,022	108	2,3	16,9	409	0,019	190	75	51BN2218
NUVOLA3 140Fi	15,3	6,9	14	6	90,9	88,3	★★	91,5	8,5	0,6	120	4	13,8	193	0,015	77	1,7	17,9	588	0,015	190	75	51BR3405
NUVOLA3 COMFORT 140 Fi	15,3	6,9	14	6	90,9	88,3	★★	91,5	8,5	0,6	120	4	13,8	193	0,015	77	1,7	17,9	588	0,015	190	75	51BR3405
NUVOLA3 140 B40 Fi	15,3	6,9	14	6	90,9	88,3	★★	91,5	8,5	0,6	120	4	13,8	193	0,015	77	1,7	17,9	588	0,015	190	75	51BR3405
NUVOLA3 280i	31,1	11,9	28	10,4	90,6	89,5	★★	92,5	7,5	1,9	115	5,2	11,7	125	0,024	82	2,1	17,2	457	0,021	110	90	51BR3407
NUVOLA3 240i	27,1	11,9	24,4	10,4	90,2	89,4	★★	91,7	8,3	1,5	110	4,9	12,2	139	0,022	82	2,1	17,2	457	0,021	110	75	51BR3407
NUVOLA3 280 B40 i	31,1	11,9	28	10,4	90,6	89,5	★★	92,5	7,5	1,9	115	5,2	11,7	125	0,024	82	2,1	17,2	457	0,021	110	90	51BR3407
NUVOLA3 240 B40 i	27,1	11,9	24,4	10,4	90,2	89,4	★★	91,7	8,3	1,5	110	4,9	12,2	139	0,022	82	2,1	17,2	457	0,021	110	75	51BR3407

BAXI S.p.A.

Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91
ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 [GAS METANO]

PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			alla Potenza Massima					alla Potenza Minima.					Potenza elettrica		Certificato CE N°
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	Pn T. media 70 °C %	30%	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %	Temp. fumi °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	nominale caldaia W	nominale circolatore W	
	kW	kW	kW	kW		%																	
NUVOLA3 COMFORT 280i	31,1	11,9	28	10,4	90,6	89,5	★ ★	92,5	7,5	1,9	115	5,2	11,7	125	0,024	82	2,1	17,2	457	0,021	110	90	51BR3407
NUVOLA3 COMFORT 240i	27,1	11,9	24,4	10,4	90,2	89,4	★ ★	91,7	8,3	1,5	110	4,9	12,2	139	0,022	82	2,1	17,2	457	0,021	110	75	51BR3407
NUVOLA3 280 i BS	31,1	11,9	28	10,4	90,6	89,5	★ ★	92,5	7,5	1,9	115	5,2	11,7	125	0,024	82	2,1	17,2	457	0,021	165	90	51BR3407
NUVOLA3 240 i BS	27,1	11,9	24,4	10,4	90,2	89,4	★ ★	91,7	8,3	1,5	110	4,9	12,2	139	0,022	82	2,1	17,2	457	0,021	140	75	51BR3407
NUVOLA3 140 Fi BS	15,3	6,9	14	6	90,9	88,3	★ ★	91,5	8,5	0,6	120	4	13,8	193	0,015	77	1,7	17,9	588	0,015	190	75	51BR3405

BAXI S.p.A.	Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91 ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 [GAS METANO]																						
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			alla Potenza Massima					alla Potenza Minima.					Potenza elettrica		Certificato CE
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	Pn T. media 70 °C %	30% %	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %	Temp. fumi °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	nominale caldaia W	nominale circolatore W	
	kW	kW	kW	kW																			N°

CALDAIE A BASAMENTO A GAS MONOTERMICHE

SLIM 1.150 i	16,5	9,5	14,9	8,5	90,3	88,2	★★	92,8	7,2	2,5	94	4,1	13,6	185	0,015	89,3	2,7	16,2	333	0,013	120	80	51AQ338
SLIM 1.230 i	24,5	13,5	22,1	11,8	90,2	88,5	★★	92,9	7,1	2,7	96	4	13,8	193	0,023	96	3	15,6	290	0,017	120	80	51AQ338
SLIM 1.300 i	33	17	29,7	14,9	90	88,5	★★	91,7	8,3	1,7	110	4,4	13,1	166	0,029	94,5	2,7	16,2	333	0,023	120	80	51AQ338
SLIM 1.230 iN	24,5	13,5	22,1	11,8	90,2	88,5	★★	92,9	7,1	2,7	96	4	13,8	193	0,023	96	3	15,6	290	0,017	15	-	51AQ338
SLIM 1.300 iN	33	17	29,7	14,9	90	88,5	★★	91,7	8,3	1,7	110	4,4	13,1	166	0,029	94,5	2,7	16,2	333	0,023	15	-	51AQ338
SLIM 1.400 iN	44,4	23	40	20,6	90,1	88,8	★★	91,4	8,6	1,3	120	4,7	12,6	149	0,036	99,5	2,6	16,3	350	0,033	15	-	51AQ338
SLIM 1.490 iN	54,1	27,5	48,7	24,5	90	88,4	★★	91,7	8,3	1,7	136	5,8	10,6	102	0,036	110,9	3,3	15,1	255	0,031	15	-	51AQ338
SLIM 1.620 iN	69	35	62,2	31,6	90,1	88,9	★★	92,2	7,8	2,1	122	5,1	11,8	129	0,052	108,2	3	15,6	290	0,043	15	-	51AQ338
SLIM 1.230 Fi	24,5	13,5	22,1	11,8	90	89,6	★★	92,3	7,7	2,3	152	6,6	9,2	77	0,015	114	3	15,6	290	0,017	170	80	51BL1808
SLIM 1.230 FiN	24,5	13,5	22,1	11,8	90	89,6	★★	92,3	7,7	2,3	152	6,6	9,2	77	0,015	114	3	15,6	290	0,017	70	-	51BL1808
SLIM 1.300 Fi	33	17	29,7	14,9	90,3	88,8	★★	92,7	7,3	2,4	159	8,3	6,1	41	0,016	114,6	3,5	14,7	234	0,018	170	80	51BL1808
SLIM 1.300 FiN	33	17	29,7	14,9	90,3	88,8	★★	92,7	7,3	2,4	159	8,3	6,1	41	0,016	114,6	3,5	14,7	234	0,018	70	-	51BL1808

NB. I dati della potenza elettrica del circolatore sono riferiti ai modelli GRUNDFOS

BAXI S.p.A.	Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91 ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 [GAS METANO]																						
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			alla Potenza Massima					alla Potenza Minima.					Potenza elettrica		Certificato CE
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	Pn T. media 70 °C %	30% %	N° stelle 92/42/CEE	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %	Temp. fumi °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	nominale caldaia W	nominale circolatore W	
	kW	kW	kW	kW																			N°

CALDAIE A BASAMENTO A GAS BITERMICHE AD ACCUMULO

COPPER 280 Fi	31,1	11,9	28	10,4	90,03	88	★ ★	92,7	7,3	2,7	147	5,3	11,5	121	0,023	107	2,3	16,9	409	0,019	190	110	51BO2402
SLIM 2.230 i	24,5	13,5	22,1	11,8	90,2	88,5	★ ★	92,9	7,1	2,7	96	4	13,8	193	0,023	96	3	15,6	290	0,017	120	80	51AQ388
SLIM 2.300 i	33	17	29,7	14,9	90	88,5	★ ★	91,7	8,3	1,7	110	4,4	13,1	166	0,029	94,5	2,7	16,2	333	0,023	120	80	51AQ388
SLIM 2.300 Fi	33	17	29,7	14,9	90,3	88,8	★ ★	92,7	7,3	2,4	159	8,3	6,1	41	0,016	114,6	3,5	14,7	234	0,018	170	80	51BL1808
GALAXY 280 i	31	12	27,9	10,4	90,0	89,7	★ ★	92,7	7,3	2,7	112	5,1	11,8	129	0,023	80	2,2	17,1	432	0,020	120	80	51AT1310
GALAXY 310 Fi	34,3	18	30,9	15,8	90,2	87,7	★ ★	92,8	7,2	2,6	163	8,6	5,6	36	0,016	129	4,1	13,6	185	0,017	170	80	51AT1312

NB. I dati della potenza elettrica del circolatore sono riferiti ai modelli GRUNDFOS