

Serena Top

CALDO

MODELLI

CP

SP



GRUPPO TERMICO INTERGRATO A GASOLIO



INTERNO



PANNELLO COMANDI

Gruppo termico ad alto rendimento stagionale dotato di nuovo ed esclusivo corpo caldaia in acciaio e bruciatore di gasolio ad aria soffiata, caratterizzato da una combustione estremamente silenziosa e pulita.

Comando di un massimo di tre zone impianto (miscelate o dirette, a seconda della versione), con accessori integrati all'interno della mantellatura.

Produzione di acqua calda sanitaria tramite bollitore da 100 litri in acciaio smaltato, a ripristino rapido, dotato di scambiatore a serpentino ad asse verticale e a geometria antistratificazione; isolamento termico di elevato spessore.

Versione elettromeccanica: Pannello semplice e funzionale comprendente: interruttore di accensione, commutatore estate/inverno, spia di funzionamento, spia di blocco, pulsante di riarmo, fusibile di protezione, termostato di sicurezza a riarmo manuale, termostato caldaia e termostato bollitore regolabili indipendentemente, termometro caldaia, spia di intervento termostato di sicurezza o pressostato acqua di minima.

Circolatori impianto e bollitore a corredo; possibilità di installazione all'interno della mantellatura di due ulteriori zone dirette comandate da termostati, mediante il montaggio di due kit (opzionali) composti ciascuno da pompa, valvola di non ritorno, tubazioni e raccordi.

Versione elettronica: Il pannello comprende una centralina digitale di modernissima concezione e facile programmabilità per il comando di tutte le funzioni della caldaia e dell'impianto. Consente la gestione di tre zone, delle quali due con valvola di miscela, a temperatura scorrevole in funzione della temperatura esterna (con programmi orari settimanali indipendenti) e di una terza zona a circuito diretto, con pompa comandata da termostato.

Dotazione di serie della versione elettronica: centralina elettronica; sonda di temperatura esterna; pompa e relativa valvola miscelatrice motorizzata, sonda temperatura di circuito; pompa per zona a circuito diretto con valvola deviatrice per funzione anticongelazione; circolatore bollitore.

Kit opzionale per l'installazione (predisposizione all'interno della mantellatura) degli accessori per il comando di una seconda zona miscelata (gestita sempre dalla centralina elettronica), composto da: pompa, valvola di miscela, motore valvola, sonda di temperatura circuito, tubi e raccordi specifici.

Altre funzioni: Programma orario indipendente per la produzione di acqua sanitaria, impostazione data, cambio automatico ora legale, programma vacanze, funzione antilegionella programmabile, memoria permanente programmi orari ed impostazioni, memoria orologio con 24h di riserva di carica, ecc.

Grande accessibilità a tutti i principali componenti, per una manutenzione facile, veloce ed agevole.

Mantellatura robusta, design moderno ed ergonomico, elevato isolamento termico ed acustico.

Altre opzioni: comando remoto multifunzione QAA70



Ecoflamcaldo

