



Lamborghini
CALORECLIMA

CALDAIE MURALI E TERRA A GAS ASPIRATE - CALDERAS MURALES Y DE SUELO A GAS DETIPO ASPIRADO

VELA INOX	CAMERA APERTA - CÁMARA ABIERTA					
	20 B	20 B	24 MB	20 BS	20 BS	24 MBS
	TOP	TOP	W TOP	TOP	TOP	W TOP
Potenza termica utile nominale (kW) Potencia térmica útil nominal (kW)	11,85-22,82	11,85-22,82	12,84-27,6	12,11-23,6	12,11-23,6	12,6-27,7
Potenza termica focolare (kW) Potencia térmica hogar (kW)	25,3	25,3	30,45	25,3	25,3	30,45
Rendimento termico utile a carico nominale (%) Rendimiento térmico útil con carga nominal (%)	90,2	90,2	90,3	93,3	93,3	90,6
Rendimento termico utile richiesto (%) Rendimiento térmico útil requerido (%)	86,72	86,72	86,88	86,75	86,75	86,88
Rendimento termico utile a carico ridotto del 30% (%) Rendimiento térmico útil con carga reducida en 30% (%)	87,7	87,7	85,2	91,1	91,1	85,5
Rendimento termico utile richiesto a carico ridotto del 30% (%) Rendimiento térmico útil requerido con carga reducida un 30% (%)	84,07	84,07	84,32	84,12	84,12	84,33
Rendimento di combustione (%) Rendimiento de combustión (%)	92,3	92,3	92,6	94,8	94,8	92,5
Calore verso l'ambiente attraverso l'involucro (%) Calor hacia el ambiente a través de la carcasa (%)	2,08	2,08	2,3	1,5	1,5	1,9
Perdita al camino con bruciatore acceso (%) Pérdidas en la chimenea con quemador encendido (%)	7,7	7,7	7,4	5,2	5,2	7,5
Tenore di CO ₂ (%) Contenido de CO ₂ (%)	4,9	4,9	5,6	7,7	7,7	6,5
Temperatura fumi (°C) Temperatura de los humos (°C)	109	109	115	110	110	127
Portata dei fumi (kg/h) Caudal de los humos (kg/h)	76	76	85	50	50	70
Perdita max. al camino con bruciatore spento (%) Pérdidas max. en la chimenea con quemador apagado (%)	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1