



CALDAIE MURALI E TERRA A GAS ASPIRATE - CALDERAS MURALES Y DE SUELO A GAS DE TIPO ASPIRADO

INOVA	CAMERA APERTA - CAMARA ABIERTA			CAMERA STAGNA - CAMARA ESTANCA						
	20 C W	20 C W TOP	L 20 C W TOP	20 CS W	20 CS W TOP	L 20 CS W TOP				
Potenza termica utile nominale (kW) Potencia térmica útil nominal (kW)	11,4-22,76	11,4-22,76	11,4-22,76	10,99-23,24	10,99-23,24	10,99-23,24				
Potenza termica focolare (kW) Potencia térmica hogar (kW)	25,2	25,2	25,2	25,3	25,3	25,3				
Rendimento termico utile a carico nominale (%) Rendimiento térmico útil con carga nominal (%)	90,3	90,3	90,3	91,85	91,85	91,85				
Rendimento termico utile richiesto (%) Rendimiento térmico útil requerido (%)	86,71	86,71	86,71	88,73	88,73	88,73				
Rendimento termico utile a carico ridotto del 30% (%) Rendimiento térmico útil con carga reducida un 30% (%)	88,6	88,6	88,6	89,2	89,2	89,2				
Rendimento termico utile richiesto a carico ridotto del 30% (%) Rendimiento térmico útil requerido con carga reducida un 30% (%)	84,07	84,07	84,07	84,1	84,1	84,1				
Rendimento di combustione (%) Rendimiento de combustión (%)	92,4	92,4	92,4	93,1	93,1	93,1				
Calore verso l'ambiente attraverso l'involucro (%) Calor hacia el ambiente a través de la carcasa (%)	2,1	2,1	2,1	1,3	1,3	1,3				
Perdite al camino con bruciatore acceso (%) Pérdidas en la chimenea con quemador encendido (%)	7,6	7,6	7,6	6,9	6,9	6,9				
Tenore di CO ₂ (%) Contenido de CO ₂ (%)	4,5	4,5	4,5	6,3	6,3	6,3				
Temperatura fumi (°C) Temperatura de los humos (°C)	103	103	103	120	120	120				
Portata dei fumi (kg/h) Caudal de los humos (kg/h)	84	84	84	59	59	59				
Perdite max. al camino con bruciatore spento (%) Pérdidas máx. en la chimenea con quemador apagado (%)	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1				