

Dati tecnici	Unità di misura	GVM T 24-3 HN	GVM T 30-3 HN	GVM T 35-3 HN
Potenza termica nominale 40/30 °C	kW	25,0	30,9	35,3
Potenza termica nominale 80/60 °C	kW	23,9	29,4	34,1
Portata termica nominale	kW	24,0	30,0	34,8
Potenza termica minima 40/30 °C	kW	7,1	7,1	10,2
Potenza termica minima 80/60 °C	kW	6,4	6,4	9,3
Potenza termica nominale sanitaria	kW	24,0	30,0	34,8
Rendimento termico utile alla potenza nominale 40/30 °C	%	104,0	103,0	101,0
Rendimento termico utile alla potenza nominale 50/30 °C	%	103,0	102,0	101,0
Rendimento termico utile alla potenza nominale 80/60 °C	%	98,5	98,5	98,5
Rendimento termico utile al 30 % del carico nominale 40/30 °C	%	109,0	109,0	108,0
Rendimento termico utile al 30 % del carico nominale 80/60 °C	%	98,5	98,5	98,5
Portata san. ΔT = 30 °C/Portata specifica san. secondo EN 625	l/min	11,5 / 10,5	14,2 / 14,2	16,7 / 15,3
Intervallo di temperatura sanitaria impostabile	°C	40-60	40-60	40-60
Classe NOx		5	5	5
Tensione	V(AC)	230	230	230
Frequenza	Hz	50	50	50
Grado di protezione	IP	X4D	X4D	X4D
Peso (netto)	kg	50	50	50
Dimensioni (P x L x A)	mm	350 X 440 X 850	350 X 440 X 850	350 X 440 X 850

Dati del prodotto per il consumo energetico - secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 a completamento della direttiva 2010/30/UE	GVM T 24-4 M	GVM T 30-4 M	GVM T 35-4 M
Classe di efficienza energetica di riscaldamento	A	A	A
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	A	A	A
Potenza termica nominale [kW]	24,0	29,0	34,0
Profilo di carico dichiarato	XL	XL	XL

Dati tecnici	Unità di misura	GVM T 24-4 M	GVM T 30-4 M	GVM T 35-4 M
Potenza termica nominale 40/30 °C	kW	25,0	30,9	35,3
Potenza termica nominale 80/60 °C	kW	23,9	29,4	34,1
Portata termica nominale	kW	24,0	30,0	34,8
Potenza termica minima 40/30 °C	kW	7,1	7,1	10,2
Potenza termica minima 80/60 °C	kW	6,4	6,4	9,3
Potenza termica nominale sanitaria	kW	24,0	30,0	34,8
Rendimento termico utile alla potenza nominale 40/30 °C	%	104,0	103,0	101,0
Rendimento termico utile alla potenza nominale 50/30 °C	%	103,0	102,0	101,0
Rendimento termico utile alla potenza nominale 80/60 °C	%	98,5	98,5	98,5
Rendimento termico utile al 30 % del carico nominale 40/30 °C	%	109,0	109,0	108,0
Rendimento termico utile al 30 % del carico nominale 80/60 °C	%	98,5	98,5	98,5
Portata san. ΔT = 30 °C/Portata specifica san. secondo EN 625	l/min	11,5 / 10,5	14,2 / 14,2	16,7 / 15,3
Intervallo di temperatura sanitaria impostabile	°C	40-60	40-60	40-60
Classe NOx		5	5	5
Tensione	V(AC)	230	230	230
Frequenza	Hz	50	50	50
Grado di protezione	IP	X4D	X4D	X4D
Peso (netto)	kg	50	50	50
Dimensioni (P x L x A)	mm	350 X 440 X 850	350 X 440 X 850	350 X 440 X 850

Caldaie a condensazione

Caldaie convenzionali

Scaldabagni a gas

Termoregolazione

Solare termico

Tavole riempigative