

CALDAIE MURALI MIA GOLD - MIA 26

MODELLO	MIA GOLD MIA GOLD E	MIA GOLD SE	MIA 26 E	MIA 26 SE	MIA 26 RE	MIA 26 RSE
POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE [kW]	25,2	25,2	30,8	30,2	30,2	30,2
POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE [kW]	12,4 ÷ 27,9	12,4 ÷ 27,9	12,8÷33,6	16,50 ÷ 33,6	12,8÷33,6	16,50 ÷ 33,6
RENDIMENTO TERMICO UTILE AL CARICO NOMINALE [%]	90,32	90,32	91,7	90	90	90
RENDIMENTO TERMICO UTILE RICHIESTO [%]	86,8	86,8	86,96	86,96	86,36	86,96
RENDIMENTO TERMICO UTILE A CARICO RIDOTTO AL 30 % [%]	84,9	84,9	85,9	85,1	85	85,1
RENDIMENTO TERMICO UTILE RICHIESTO A CARICO RIDOTTO AL 30 % [%]	84,2	84,2	84,4	84,4	84,4	84,4
RENDIMENTO DI COMBUSTIONE [%]	91,7	92	92,8	92,8	92,8	92,8
PERDITE VERSO L'AMBIENTE ATTRAVERSO L'INVOLUCRO [%]	1,38	1,7	2,2	2,8	2,9	2,8
PERDITE AL CAMINO CON BRUCIATORE ACCESO [%]	8,3	8	7,2	7,2	7,2	7,2
TENORE DI CO ₂ [%]	4,4	6,5	4,6	7,3	4,4	7,3
TEMPERATURA FUMI [°C]	120	132	120	140	130	140
PORTATA DEI FUMI [kg/h]	94,8	64,8	109,3	69,8	114,2	69,8
PERDITE AL CAMINO CON BRUCIATORE SPENTO [%] Altezza camino metri 3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

I valori sopra riportati sono ottenuti in laboratorio su caldaia pulita con gas di prova e regolazione ottimizzata del bruciatore attraverso monitoraggio continuo dei parametri di combustione. Temperatura ambiente di prova = 20°C