






**5 ANNI**  
DI GARANZIA  
CORPO CALDAIA

Fino a **50%**\*  
RECUPERO  
FISCALE

## Dati tecnici

<b>Koil GT</b>		<b>34</b>
Potenza utile nominale	kW	28
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	$\eta_s$ %	92
<b>CLASSE DI EFFICIENZA stagionale per riscaldamento</b>	 	
Potenza termica utile in regime di alta temp. (Tr 60°C / Tm 80°C)	P4 kW	28,5
Rendim. alla pot. termica nomin. in regime di alta temp. (Tr 60°C / Tm 80°C)	$\eta_4$ %	91,0
Pot. utile al 30% pot. termica nomin. in regime di bassa temp. (Tr 30°C)	P1 kW	9,1
Rendim. al 30% pot. termica nomin. in regime di bassa temp. (Tr 30°C)	$\eta_1$ %	97,3
Emissioni di ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	mg/kWh	114
<b>CLASSE DI EFFICIENZA stagionale sanitaria</b>		-
Altezza	mm	940
Larghezza	mm	690
Profondità	mm	903
Peso netto	kg	233

\* Recupero Fiscale fino al 65%  
in abbinamento a termostato intelligente (prossimamente disponibile)

## Koil GT

Gruppo termico a basamento a condensazione Classe 6 - corpo in acciaio e bruciatore soffiato di gasolio pretrattato e premontato - solo riscaldamento

- **CORPO IN ACCIAIO INOX AISI 316L**
- **A 3 GIRI DI FUMO EFFETTIVO**
- **ELEVATO VOLUME DI ACQUA SCAMBIO TRA FUMI ED ACQUA CONTROCORRENTE: STRUTTURA AD "8" INTERNO, MASSIMO SFRUTTAMENTO DELLA CONDENSAZIONE**
- **FOCOLARE CILINDRICO ORIZZONTALE A FIAMMA PASSANTE**
- **TERZO GIRO FUMI CON TUBI ALETTATI BREVETTATI INCLINATI**  
(DRENAGGIO DELLA CONDENSA)
- **SPECIALE TRATTAMENTO NANOTEC: PROTEGGE DAGLI AGGRESSIVI TERMOCHIMICI DELLA COMBUSTIONE**
- **PARTE CONDENSANTE IN ACCIAIO INOX AISI 316L**
- **PORTA COIBENTATA AD APERTURA TOTALE CON VETRO SPIA**
- **MANTELLINO ESTERNO** FORMATO DA PANNELLI IN LAMIERA **D'ACCIAIO AD ALTO SPESSORE**
- **PANNELLO DI COMANDO A CONDUZIONE SEMPLIFICATA**
- **PREDISPOSIZIONE PER BRUCIATORE STAGNO**
- **GARANZIA 5 ANNI**
  
- **NEUTRALIZZATORI ACIDI DI CONDENSA SPECIFICI PER GASOLI (optional)**