

## MONOSPLIT A COLONNA ROUND R410a DC INVERTER

Unità Esterna		ASF-H24B4/AHAR1DI-EU-E
Unità Interna		ASF-H24B4/AHAR1DI-EU-I

### ALIMENTAZIONE

Tipo di Alimentazione	V/Nr.Fasi/HZ	220~240/1/50
-----------------------	--------------	--------------

### RAFFREDDAMENTO

Resa Nominale	Btu/h	23900
Resa Nominale	kW	7
Potenza Assorbita	kW	2,5
EER	W/W	3,21

### RISCALDAMENTO

Resa Nominale	Btu/h	24000
Resa Nominale	kW	7
Potenza Assorbita	kW	1,8
COP	W/W	3,88
Limiti Operativi	C°	Raffreddamento da -15°C a 55°C / Riscaldamento da -15°C a 30°C

Caratteristiche Unità Interna	Unità	ASF-H24B4/AHAR1DI-EU-I
-------------------------------	-------	------------------------

Portata aria	m <sup>3</sup> /h	1050
Livello Potenza Sonora	dB(A)	56

### Dimensioni(L×P×H)

Unità	mm	400x1856
Unità Imballata	mm	550x530x2000
Peso Unità	kg	36
Peso Unità Imballata	kg	
Diametro Scarico condensa	mm	DN 20

Caratteristiche unità Esterna		ASF-H24B4/AHAR1DI-EU-E
-------------------------------	--	------------------------

Portata aria	m <sup>3</sup> /h	3200
Livello Pressione Sonora	dB(A)	
Livello Potenza Sonora	dB(A)	65

### Dimensioni(L×P×H)

Unità	mm	940x340x681
Unità Imballata	mm	1020x430x755
Peso Unità	Kg	46
Peso Unità Imballata	kg	

### Linee Frigorifere

Linea Liquido	mm(inch)	6,35(1/4)
Linea Gas	mm(inch)	12,7(1/2)
Lunghezza Massima	m	30
Dislivello Massimo	m	20

★ Nota: I dati tecnici e dimensionali sopra riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Fare sempre riferimento alle specifiche tecniche fornite dalla casa madre o dal distributore esclusivo.