

MULTISPLIT R32 UNITA' INTERNE CONSOLE

Unità Interna		AMCS-H09/4R3	AMCS-H12/4R3	AMCS-H16/4R3
Tipologia	A pavimento/parete bassa			
ALIMENTAZIONE				
Tipo di Alimentazione	V/Nr.Fasi/HZ	220~240/1/50		
RAFFREDDAMENTO				
Resa Nominale	Btu/h	9000(1600-11000)	12000(2100-15000)	16000(2400-19000)
Resa Nominale	kW	2,60(0,50-3,22)	3,50(0,60-4,40)	4,70(0,70-5,50)
Potenza Assorbita	W	55	55	55
RISCALDAMENTO				
Resa Nominale	Btu/h	10000(1800-13500)	13000(2100-17000)	17000(2700-23000)
Resa Nominale	kW	2,90(0,5-4,0)	3,8(0,6-5,0)	5,0(0,8-6,7)
Potenza Assorbita	W	55	55	55
DATI AERAILICI				
Portata aria	m³/h	480/400/340	550/470/360	740/700/640
Livello Pressione Sonora	dB(A)	46/40/35	47/41/35	48/41/35
Livello Potenza Sonora	dB(A)	58	58	58
DIMENSIONI(L×P×H)				
Unità Interna	mm	700x210x600	700x210x600	700x210x600
Unità Interna Imballata	mm	810x305x710	810x305x710	810x305x710
Peso Unità	kg	15	15	15
Peso Unità imballata	kg	20	20	20
LINEE FRIGORIFERE				
Linea Liquido	mm(inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
Linea Gas	mm(inch)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)
Diametro Scarico condensa	mm	20	20	20

★ Nota: I dati tecnici e dimensionali sopra riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Fare sempre riferimento alle specifiche tecniche fornite dalla casa madre o dal distributore esclusivo.