DATI TECNICI

		CDF 10-2001	CDF 20-2001	CDP 20-2001
Alimentazione	V/f/Hz	230/1/50		
Potenza frigorifera	Btu/h	2 x 6000	2 x 8000	2 x 8000
	W	2 x 1744	2 x 2345	2 x 2345
	Kcal/h	2 x 1500	2 x 2015	2 x 2015
Consumo	W	1290	2 x 850	2 x 850
Corrente assorbita	A	5.7	7.8	7.84
E.E.R.	Btuh/W	9.3	9.4	9.4
Deumidificazione	l/h	2 x 1.0	2 x 1.3	2 x 1.3
Potenza termica	Btu/h	-	-	2 x 8400
	W	-	-	2 x 2465
	Kcal/h	-	-	2 x 2115
Consumo	W	-	-	2 x 760
Corrente assorbita	A	-	-	7.3
C.O.P.		-	-	2 x 3.2
UNITÀ INTERNA				
Portata d'aria	m^3/h	2 x 380	2 x 380	2 x 380
Livello sonoro	dB(A)	2 x 35	2 x 35	2 x 35
Dimensioni: lunghezza	mm	750		
altezza	mm	270		
profondità	mm	175		
Peso unità interna	kg	8		
UNITÀ ESTERNA				
Portata d'aria	m^3/h	1600	2500	2500
Livello sonoro	dB(A)	42	45	45
Dimensioni: lunghezza	mm	660	800	
altezza	mm	500	640	
profondità	mm	230	280	
Peso unità esterna	kg	40	51	51
ATTACCHI				
Liquido (ø esterno)	inch	1/4"		
Gas (ø esterno)	inch	1/2"		
CARATTERISTICHE				
Termostato		•		
Timer		•		
Sbrinatore elettronico		•		
Telecomando LCD		•		
Microcomputer		•		
Diagnostica elettronica		•		
Funzione notte automatica		•		
Velocità ventilatore		3 + silent		

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni:

- Raffreddamento — temperatura aria ingresso unità interna 27°C b.s., 19°C b.u.
  temperatura aria esterna 35°C b.s., 24°C b.u.
- Riscaldamento — temperatura aria ingresso unità interna 20 b.s., 15°C b.u.
  temperatura aria esterna 7°C b.s., 6°C b.u.

FUNZIONAMENTO

...o di funzionamento	Temperatura aria ambiente