



Inverter Standard

INVERTER V



CARATTERISTICHE

Bassa rumorosità (Min 20 dB(A)) • Installazione semplificata • Comando IR a corredo • Comando a filo Opzionale • Unità esterna con trattamento anticorrosione Gold Fin™ • Controllo di condensazione

MODELLO		Unità Interna	E09EK NSB	E12EK NSB
		Unità Esterna	E09EK UA3	E12EK UA3
Alimentazione elettrica		Fase, V, Hz	Monofase, 220-240V, 50Hz	
Capacità (Min.-Nom.-Max.)	Raffreddamento (+35°C)	kW	0,9-2,5-3,7	0,9-3,5-4,0
	Riscaldamento (+7°C)	kW	0,9-3,2-4,1	0,9-3,8-5,1
Potenza assorbita (Nom.)	Raffreddamento (+35°C)	kW	0,67	1,08
	Riscaldamento (+7°C)	kW	0,84	1
Corrente assorbita (Nom.)	Raffreddamento (+35°C)	A	3	4,7
	Riscaldamento (+7°C)	A	3,7	4,4
S.E.E.R.			5,5	5,4
S.C.O.P.			3,4	3,4
Classe di efficienza energetica	Raff.-Risc.		A - A	A - A
Consumo energetico annuale	Raff.-Risc.	kWh/anno	159-1318	227-1565
Pressione sonora (1m)	Unità interna (Max.-Med.-Min-Sleep)	dB(A)	39-33-25-20	39-33-25-20
	Unità Esterna (Max)	dB(A)	47	47
Potenza sonora	Unità interna (Max)	dB(A)	57	57
	Unità Esterna (Max)	dB(A)	65	65
Capacità di ventilazione	Unità interna (Max.-Med.-Min-Sleep)	m³/min	10,0-8,0-5,5-3,5	10,5-8,0-5,5-3,5
	Unità Esterna (Max)	m³/min	33	33
Capacità deumidificazione	Raffreddamento	l/h	1,1	1,3
Dimensioni tubazioni di collegamento	Liquido	mm	6,35	6,35
	Gas	mm	9,52	9,52
Dimensioni	Unità Interna (LxAxP)	mm	885x285x210	885x285x210
	Unità Esterna (LxAxP)	mm	717x483x230	717x483x230
Peso netto	Unità Interna	Kg	9	9
	Unità Esterna	Kg	26	26
Refrigerante Precaricato	R410A	g	900	900
Lunghezza standard tubazioni		m	7,5	7,5
Lunghezza massima tubazioni		m	15	15
Lunghezza minima tubazioni		m	3	3
Dislivello massimo ammissibile		m	7	7
Incremento di refrigerante		g	20	20
Collegamento alimentazione elettrica	Unità interna/esterna		Unità Esterna	Unità Esterna
Cavo di collegamento	Unità interna/esterna	n° Cond.	3 + Terra	3 + Terra
Limiti operativi (Temperatura esterna)	Raffreddamento	°C B.S. (Min.-Max.)	-10 +48	-10 +48
	Riscaldamento	°C B.U. (Min.-Max.)	-10 + 24	-10 + 24

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.
Vedi le condizioni di riferimento a pag 34.



IL PIÙ COMPATTO

