

Pluma 3Plus R32 New

2,6 kW÷3,5 kW

Condizionatore mono 3D DC con **WiFi standard**
Mono 3D DC air conditioner with **standard WiFi**



		A	B	C	A	B	C	kg
		Interna Indoor			Esterna Outdoor			
SDL26R	mm	802	297	189	765	555	303	8,6/26,7
SDL35R	mm	802	297	189	765	555	303	8,6/26,7



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Funzionamento silenzioso: solo 20 dBA alla minima velocità
- Eccezionali prestazioni in raffreddamento, questa gamma garantisce ottime prestazioni anche con temperature esterne fino a 50°C.
- Funzione di autopulizia.
- La funzione di timer 24 h permette di programmare in accensione e spegnimento il climatizzatore nell'arco della giornata.
- Funzione Follow Me
- Ventilazione con effetto 3D
- Contatto pulito per On-Off remoto opzionale

- **Wifi Smart kit di serie**
- **5 anni di garanzia del compressore**
- **Nuova funzione Super Ionizzatore**
- **Filtro Silver Ion di serie**

New

TECHNICAL FEATURES

- Silent operation: only 20 dBA at the minimum speed
- Exceptional cooling performance, these units can work during summer at outdoor temperature up to 50°C.
- The self-cleaning function
- The 24-hour timer function allows you to set the power on/off time of the air conditioner throughout the day.
- Follow Me Function
- 3D fan ventilation
- Optional dry contact for remote On-Off

- **WiFi Smart kit as standard**
- **5 year compressor warranty**
- **New super ionizer function**
- **Silver Ion filter as standard**

New

SDL26R

SDL35R

Potenza frigorifera	kW	2,6 (1,0~3,2)	3,5 (1,3~4,3)	Kühlleistung
Cooling capacity	Kfrig/h	2,2 (0,8~2,7)	3,0 (1,1~3,7)	Potencia frigorífica
Puissance frigorifique	KBtu/h	9,0 (3,5~11,0)	12,0 (4,7~14,7)	Potência de refrigeração
Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée	kW	0,6 (0,9~1,1)	0,9 (0,1~1,6)	Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Pot. absorvida
Corr. assorbita / Absorbed current / Cou. absorbé	A	2,6 (0,4~4,7)	4,2 (0,6~7,2)	Stromaufnahme / Corr. absorbida / Corr. absorvida
S.E.E.R.		9,3 - A+++	8,5 - A+++	S.E.E.R.
Potenza calorifica	kW	2,9 (0,8~3,3)	3,8 (1,0~4,3)	Heizleistung
Heating capacity	Kcal/h	2,5 (0,7~2,8)	3,2 (0,9~3,7)	Potencia calorífica
Puissance calorifique	KBtu/h	10,0 (2,8~11,5)	13,0 (3,6~14,9)	Potência calorífica
Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée	kW	0,6 (0,1~1,0)	0,9 (0,1~1,5)	Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Pot. absorvida
Corr. assorbita / Absorbed current / Cou. absorbé	A	2,7 (0,4~4,7)	4,2 (0,7~6,7)	Stromaufnahme / Corr. absorbida / Corr. absorvida
S.C.O.P. Fascia media / Average / Moyenne		4,6 - A++	4,6 - A++	S.C.O.P. Mittelwert / Media / Média
S.C.O.P. Fascia calda / Warmer / Chaud		6,0 - A+++	6,1 - A+++	S.C.O.P. Wärmer / Cálido / Aquecedor
Compressore / Compressor / Compresseur		Rotary	Rotary	Verdichter / Compresor / Compressor
Alimentazione / Power supply / Alimentation	V~,Ph,Hz	230, 1, 50		Versorgung / Alimentación / Alimentação
Portata d'aria / Air flow / Débit d'air	m³/h	483/362/303	584/477/395	Luftdurchflussmenge / Caudal de aire / Cap. ar
Press. sonora / Sound pressure / Pression sonore				Geräuschentwicklung / Nivel de ruido / Rumorosidade
Interna / Indoor / Intérieure	dB(A)	36,5/29/24/20	39,5/33/25/21	Inneneinheit / Interna / Interna
Esterna / Outdoor / Extérieure	dB(A)	54,0	54,5	Außeneinheit / Externa / Externa
Temp. esterna / Outdoor temperature / Temp. extérieure *	°C	-15/50	-15/50	* Außentemperatur / Temp. esterna / Temp. externa
Q.tà refrigerante / Refrigerant q.ty / Q. frigorifère	R32/g	620	620	Kältemittels / Cant. refrigerante / Quant. refrigerante
Lungh. tubaz. / Piping length / Longueur tuyauterie	m	25	25	Rohrleitungslänge / Long.conduct. / Compr. conducto
Disl. tra unità / Diff. in level / Dénivellation entre les unités	m	10	10	Höhenunterschied / Desniv. entre / Gradiente entre unid.
Attacchi gas / Gas pipe / Raccords gaz	inch / mm	3/8 / 9,53	3/8 / 9,53	Gasanschlüsse / Enganches gas / Ligações gás
Attacchi liquido / Liquid pipe / Raccords liquide	inch / mm	1/4 / 6,35	1/4 / 6,35	Liquidanschlüsse / Enganches líquido / Ligações líquido

* Limiti di funzionamento / Operating limits / Limites de fonctionnement / Betriebs-grenzwerte / Limites de funcionamiento / Limites de funcionamento / Condizioni di prova raffreddamento: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - est. 35°C b.s. / 24°C b.u. I Condizioni di prova riscaldamento: int. 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u. / Cooling test conditions: in 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - out 35°C d.b. / 24°C w.b. - Heating test conditions: in 20°C d.b. - out 7°C d.b. / 6°C w.b. / Conditions d'essai refroidissement: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.h. - ext. 35°C b.s. / 24°C b.h. / Conditions d'essai chauffage: int. 20°C b.s. - ext. 7°C b.s. / 6°C b.h. / Prüfbedingungen Kühlung: in 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - out 35°C d.b. / 24°C w.b. - Prüfbedingungen Heizung: in 20°C d.b. - out 7°C d.b. / 6°C w.b. / Condiciones de prueba refrigeración: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - ext. 35°C b.s. / 24°C b.u. I Condiciones de prueba calefacción: int. 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u. / Condições de prova arrefecimento: int. 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - ext. 35°C d.b. / 24°C w.b. - Condições de prova aquecimento: int. 20°C d.b. - ext. 7°C d.b. / 6°C w.b.