

Monosplit a parete Serie BLANC 3D DC inverter

Climatizzatore monosplit a parete **INVERTER** con funzione pompa di calore, gas ecologico **R410A**.



MODALITA' ECO
impostata nelle ore notturne, garantisce il massimo del comfort con un assorbimento energetico minimo.

MODALITA' NON DISTURBARE
impostandola il climatizzatore spegne il display, disattiva ogni suono e porta la ventilazione interna alla velocità minima garantendo il minimo disturbo.

FILTRO AD ALTA DENSITA'
paragonato ai sistemi di filtraggio odierni, il filtro ad alta densità garantisce l'eliminazione del 50% in più di polvere e dell' 80% in più di pollini.

Modello BLANC 3D DC INVERTER			9000 Btu	12000 Btu
Alimentazione		F-V-Hz	Monofase 220-240V 50Hz	
Raffreddamento	Capacità	kW (min-nom-max)	1,03-2,64-3,22	1,08-3,52-4,10
	Potenza elettrica assorbita	W (min-nom-max)	100-821-1240	100-1256-2580
	Corrente	A(nom)	3,6	5,5
	Carico teorico (PdesignC)	kW	2,6	3,5
	SEER		6,1	6,1
	Classe di efficienza energetica		A++	A++
	Consumo energetico annuo	kW	149	201
Riscaldamento	Capacità	kW (min-nom-max)	0,82-2,93-3,37	0,88-3,81-4,22
	Potenza elettrica assorbita	W (min-nom-max)	120-811-1200	130-1186-1510
	Corrente	A(nom)	3,5	5,2
	Carico teorico (PdesignH)	kW (stagione media-calda)	2,2 - 2,8	2,4 - 2,9
	SCOP	(stagione media-calda)	4,0 - 4,6	4,0 - 4,6
	Classe di efficienza energetica	(stagione media-calda)	A+ / A++	A+ / A++
	Consumo energetico annuo	kW (stagione media-calda)	852 - 770	846 - 840
Efficienza energetica	E.E.R. / C.O.P.	W/W	3,22 / 3,61	2,80 / 3,21
Unità Interna	Dimensioni (L-P-A)	mm	715-205-285	805-205-285
	Peso netto	kg	6,5	7,5
	Portata Aria	m3/min	4,5-6,2-8,2	6,3-8,1-10,0
	Pressione Sonora (max)	dB(A)	29-33-39	28,5-36-41,5
Unità Esterna	Dimensioni (L-P-A)	mm	770-300-555	770-300-556
	Peso netto	kg	25,2	26,2
	Portata Aria	m3/min	31,7	31,7
	Pressione Sonora (max)	dB(A)	55	56
	Tipologia compressore		ROTATIVO	ROTATIVO
Tubazioni e Circuito frigorifero	Tubazione lato Gas	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Tubazione lato Liquido	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Lunghezza tubazioni (precarica)	m	5	5
	Lunghezza tubazioni (max)	m	25	25
	Incremento di refrigerante	g/m	15	15
	Tipologia refrigerante		R410A	R410A
	GWP		2088	2088
	Limite operativo U.Esterne	Raffred. (min-max) °C	-15 / +50	-15 / +50
		Riscald. (min-max) °C	-15 / +30	-15 / +30