




## Scheda prodotto

Famiglia	Climatizzatore a parete
Marchio	Klima
Modello	S 2134
Colore	Bianco
Codice EAN	8713508789989
EAN unità interna	8713508789880
EAN unità esterna	8713508789934

## Specifiche di prodotto

		Condizionamento	Riscaldamento
SEER / SCOP	W/W	6,1	4
Classe energetica per la stagione <sup>1</sup>		A++	A+
PdesignC / PdesignH	kW	3,4	2,1
Potenza (min./nom./max.)	kW	1,00 / 3,40 / 3,77	1,00 / 3,40 / 3,81
Consumo (nom.)	kW	1,13	1,01
Consumo annuale indicativo di elettricità nella stagione (Qce/Qhe)	kWh/a	195	735
Allimentazione	V/Hz/Ph	220-240~ / 50 / 1	
Corrente (max.)	A	10	
Flusso d'aria (basso/medio/max.) <sup>2</sup>	m <sup>3</sup> /ora	350 / 430 / 550	
Per ambienti fino a <sup>2</sup> (unità interna)	m <sup>3</sup>	80 - 100	
Deumidificazione <sup>3</sup>	l/24 h	28,8	
Range funzionamento - unità interna	°C	17 ~ 32	0 ~ 30
Range funzionamento - unità esterna	°C	-15 ~ 53	-20 ~ 30
Range termostato	°C	16~31	
Pressione acustica IN a 1m (min.) (SPL)	dB(A)	22	
Pressione acustica OUT (min.) (SPL)	dB(A)	50	
Velocità ventilatore		5	
Controllo		elettronico / telecomando	
Filtri inclusi	tipo	garza	
Refrigerante / GWP / Ricarica <sup>4</sup>	R/g	R32 / 675 / 490	
Equivalent CO <sup>2</sup>	ton	0,331	
Max. lunghezza tubo fra unità interna/esterna <sup>5</sup>	m	25	
Max. differenza in altezza fra unità interna/esterna	m	10	
Diametro raccordo parte gassosa	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diametro raccordo parte liquida	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensioni IN (l x p x a)	mm	777 x 201 x 250	
Dimensioni OUT (l x p x a)	mm	712 x 276 x 459	
Compressore unità esterna		rotativoRECHI	
Classe protezione unità interna	IPxx	IPX0	
Classe protezione unità esterna	IPxx	IPX4	
Peso netto - unità interna	kg	7,5	
Peso netto - unità esterna	kg	22	
Garanzia <sup>6</sup>	anni	2/4	

CE **2-4** YEARS  
guarantee



20 ft = 152  
40 ft = 310  
40 HQ = 350



**l x p x a**  
int: 85 x 32 x 27.5 cm  
est: 76.5 x 31 x 48.1 cm



**Peso lordo**  
int: 10 kg  
est: 24 kg

# Klima

1. Conforme EN 14825 / EN 14511-2011 / EN 12102
2. Da usare secondo indicazioni
3. Rimozione umidità a 32°C, 80% RH
4. Quattro anni per il compressore, 2 anni per gli altri componenti
5. Carica sufficiente per una lunghezza di max 5 metri
6. Nel caso di una lunghezza superiore ai 5 mt è necessario effettuare un carica addizionale, consultare il manuale

## Contenuto dell'imballo

## Accessori/ricambi disponibili

Descrizione	Codice EAN



Funzionalità 4 in 1



Tecnologia Inverter



Prevenzione  
congelamento interno  
(8°C)



Refrigerante ecologico



Telecomando LCD



Timer



Modalità Sleep

**Condizionamento + deumidificazione + riscaldamento (pompa di calore):** Questo modello è in grado di rinfrescare, deumidificare e riscaldare, effettuando così un vero trattamento dell'aria.

**Condizionamento:** Nella modalità di condizionamento l'apparecchio fornisce un piacevole flusso di aria fresca.

**Riscaldamento:** Grazie al recupero dell'energia esterna, la fase di riscaldamento risulta ancora più efficiente e viene diffusa una piacevole aria calda.

**Deumidificazione:** In modalità DRY l'apparecchio deumidifica l'aria per un clima più salubre. La funzione di deumidificazione è attiva anche in modalità condizionamento.

**Tecnologia Inverter:** Questo condizionatore a parete regola automaticamente le funzioni di condizionamento e riscaldamento, in base alla temperatura ambiente selezionata. Una volta raggiunte le impostazioni, la velocità del compressore opera al minimo per mantenere la temperatura. Una variazione graduale dell'operatività del compressore assicura all'apparecchio un funzionamento più duraturo e un maggior comfort. I condizionatori non-inverter invece, operando ad una velocità costante, devono accendere e spegnere il compressore per controllare la temperatura, causando un'oscillazione termica poco piacevole.

**Tecnologia Inverter:** Il compressore rallenta non appena raggiunge la temperatura desiderata. Grazie a questo, il consumo energetico è significativamente ridotto (fino a meno 35% rispetto ai non inverter).

**Pulsante prevenzione gelo nell'ambiente:** Azionando questo pulsante, l'apparecchio entra in modalità prevenzione gelo per l'ambiente, impostando una temperatura di ca. 8-10°C. In questo modo eviterà che gli ambienti si gelino nei periodi più freddi dell'anno. Quando la modalità è attiva il display mostrerà "FP", questo pulsante è utilizzabile soltanto con la funzione di riscaldamento.

**Refrigerante ecologico R32:** Questo climatizzatore utilizza il gas refrigerante più ecologico, tipo R32.

**Modalità automatica low sound:** Una volta raggiunta la temperatura desiderata, l'apparecchio attiva automaticamente la modalità low-sound, funzionando così in modo completamente silenzioso.

**Modalità Turbo:** Questa modalità aiuta l'apparecchio a raggiungere la temperatura selezionata nel più breve tempo possibile.

**Telecomando con schermo LCD:** Il climatizzatore può essere gestito facilmente con un pratico telecomando provvisto di display LCD. E' possibile far funzionare il telecomando fino ad una distanza massima di circa 8 metri.

**Porta-telecomando:** Una volta utilizzato, è possibile riporre il telecomando in un pratico porta-telecomando compreso nell'imballo.

**Flusso dell'aria direzionabile:** E' possibile selezionare la modalità "SWING" per aggiustare il flusso verticale dell'aria. La direzione destra-sinistra può invece essere aggiustata manualmente.

**Modalità Sleep:** Questa funzione permette di aumentare o diminuire automaticamente la temperatura del condizionatore di 1°C all'ora per le prime due ore e mantenere poi la stessa temperatura per 5 ore, dopo di che l'apparecchio si fermerà automaticamente. Garantisce così un clima confortevole e un risparmio di energia.

**Velocità ventilazione:** E' possibile regolare la ventilazione con il pulsante FAN per scegliere: "automatic", "low", "medium" o "high". Il display LCD del telecomando mostrerà la velocità scelta.

**Funzione 'Automatic':** E' possibile selezionare la funzione "AUTOMATIC" per disporre automaticamente della modalità più confortevole: condizionamento, deumidificazione o riscaldamento, saranno attivati secondo la temperatura rilevata nell'ambiente.

**Funzione 'Auto restart':** In caso di interruzione di elettricità, l'apparecchio manterrà in memoria le impostazioni selezionate.

**Timer:** Utilizzando TIMER il tempo di funzionamento può essere impostato ad intervalli di 30 minuti e 24 ore. L'unità si accende e si spegne automaticamente secondo l'orario impostato.

**Modalità 'Standby':** Si tratta di una modalità di risparmio energia che consente un consumo di solo 1 kW.

**Scatola neutra:** L'apparecchio è consegnato in una scatola contenente tutti i relativi componenti.