

Scheda Prodotto

AMBRA



24-hours timer



follow me



eco-friendly
R290



LED display



quiet mode



manual on/off



Remote control

Specifiche tecniche

Modello Unità		AMBRA 6C	AMBRA 8C	AMBRA 9C	AMBRA 10C	
EAN		8052705165500	8052705165517	8052705165524	8052705165531	
Alimentazione elettrica		F-V-Hz	Monofase 220-240V 50Hz			
Raffreddamento (Condizioni nominali)	Capacità	kW	1,04	2,05	2,34	2,64
	Potenza Elettrica Assorbita	W	560	790	900	1000
	Corrente	A	2,5	3,5	3,9	4,5
	Capacità di Deumidificazione	l/h	1,4	1,94	2,01	2,12
	E.E.R.	W/W	2,6	2,6	2,6	2,6
	Classe di efficienza energetica		A	A	A	A
	Consumo Energetico Orario	kWh/60min	0,6	0,8	0,9	1,0
Dimensioni e specifiche Unità	Dimensioni (L-P-A)	mm	329-318-634	329-318-634	329-318-634	329-318-634
	Peso netto	Kg	20,7	21,5	23,3	23,3
	Dimensioni Imballo (L-P-A)	mm	383-361-835	383-361-835	383-361-835	383-361-835
	Peso lordo	Kg	23,2	24	25,9	25,9
	Portata Aria (Min-Med-Max)	m ³ /h	299/218	211-272	211-272	230-280
	Pressione Sonora (Min-Med-Max)	dB(A)	52,8/48,2	48-52	51-53	51-53
	Potenza Sonora (Max)	dB(A)	63	62	63	63
Fluido Frigorifero	Fluido Refrigerante		R290	R290	R290	R290
	Indice GWP		3	3	3	3
	Quantità Pre-caricata	Kg	0,09	0,14	0,155	0,16
	Pressione di prova (Lato Alta/Bassa)	MPa	2,6 / 1,0	2,6 / 1,0	2,6 / 1,0	2,6 / 1,0
Collegamenti Elettrici	Alimentazione Elettrica Principale		Cavo e spina a corredo			
	Tipologia Spina		VDE (Schuko) 90°			
	Potenza Elettrica Assorbita Massima	W	680	980	1100	1200
	Corrente Massima	A	3,3	5,0	5,8	6,1
Limiti Operativi	Temperature Interne (Min-Max)	°C B.U.	+17° - +35°	+17° - +35°	+17° - +35°	+17° - +35°

I dati dichiarati sono relativi alle condizioni previste nella PR EN 14511 e PR EN 12102.

I consumi energetici stagionali indicati, si riferiscono a cicli armonizzati di prova. L'effettivo consumo elettrico del prodotto, in condizioni di reale utilizzo, può differire da quanto indicato. I dati sono suscettibili di variazione e modifica senza obbligo di preavviso.

In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato e certificato ai fini delle normative vigenti.

Le immagini dei prodotti e degli accessori sono da considerarsi indicative. Le caratteristiche sopra riportate possono subire variazioni senza alcun obbligo di preavviso.