

# DBI2348IB.W/1

## INCASSO SOTTOPIANO



### Descrizione generale

Turbo Combi Drying  
Gamma Classic  
Tipo installazione: Sottopiano  
Dimensioni: XL  
Numero cestelli: 2  
13  
8Steel™, Super Cleaning System+™  
Cesto superiore: Premium  
Cesto inferiore: Premium  
Cestello portaposate estraibile per semplificare lo scarico



### Costruzione e performance

Vasca in acciaio inossidabile  
Galleggiante esterno  
Protezione acqua  
Pompa di scarico antiblocco  
8 componenti interni in acciaio inossidabile  
Resistenza nascosta  
SuperCleaningSystem™  
Sensore SensiClean™ - Misura il livello di sporco  
Addolcimento automatico dell'acqua  
Bracci irroratori: 2  
Numero di getti d'acqua: 7  
Wide Spray - per pentole e padelle  
Turbo Combi Drying  
Power Zone per il cestello portaposate

### Utilizzo

Coperti: 13  
Numero cestelli: 2  
Cesto superiore: Premium  
Comode guide telescopiche con cuscinetti a sfera per il cesto superiore  
Cesto inferiore: Premium  
Maglia stretta  
Cestello portaposate estraibile per semplificare lo scarico  
Pressione dell'acqua in entrata: 0,03-1 MPa

### Interazione e controllo

Tipo display: Display retroilluminato con opzioni in linea e selezione tramite pulsanti  
Programmi personalizzabili: Memorizzazione programmi  
Numero di programmi: 7

### Design e integrazione

Piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore  
Installazione semplice con antisifone integrato  
Larghezza minima della nicchia: 600 mm  
Altezza minima della nicchia: 820 mm  
Profondità (compreso spazio tra l'apparecchiatura e il muro): 560 mm  
Altezza regolabile: 50 mm  
Zoccolo regolabile: 30-94/0

### Sicurezza e Manutenzione

AquaSafe™  
KidSafe™  
Indicatore luminoso brillantante: Indicatore luminoso brillantante  
Indicatore luminoso sale: Indicatore luminoso sale

### Dati Tecnici

Connessione all'acqua 3/4"  
Temperatura massima acqua di carico: 70 °C  
Rumorosità: 44 dB(A)re 1 pW  
Programma di riferimento: 1  
Durata programma standard: 205 min  
Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: 8,9 l.  
Consumo in modalità standby: 0,49 W  
Classe di efficienza energetica: C  
Tipo di spina: Euro  
Potenza massima: 1900 W  
Tensione: 220-240 V  
Numero di fasi: 1  
Intensità corrente: 10 amp  
Frequenza: 50 Hz

Numero di opzioni: 5  
Indicatore del tempo residuo: Display frontale  
Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce

### **Funzioni e programmi**

7 programmi: Auto 40-60°C; Rapido; Programma intensivo; Eco; Igiene a 70°C; A tempo; Risciacquo  
Partenza ritardata: da 1 a 24 ore  
Super risciacquo  
Programmazione Tempo  
Modalità Rapido  
Modalità Notte  
TotalDry - Apertura porta automatica  
Super risciacquo

Pressione dell'acqua in entrata: 0,03-1 MPa  
Peso netto: 41 kg  
Rumorosità: B  
Index efficienza energetica: 43 %  
Performance di lavaggio: 1,13  
Performance di asciugatura: 1,07  
Partenza ritardata: 3,95 W  
Consumo energetico per 100 cicli: 72 kWh

### **Dimensioni**

Larghezza: 596 mm  
Altezza: 819 mm  
Profondità: 559 mm  
Altezza massima del prodotto: 869 mm  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 1825 mm  
Profondità con porta aperta: 1198 mm  
Lunghezza tubo flusso in entrata: 163 cm  
Lunghezza tubo flusso in uscita: 200 cm

### **Informazioni logistiche**

Larghezza del prodotto imballato: 640 mm  
Altezza del prodotto imballato: 890 mm  
Profondità del prodotto imballato: 680 mm  
Peso lordo: 44,3 kg  
Codice prodotto: 736927  
Codice EAN: 3838782464638