


DBI2444IB.W/1



INCASSO SOTTOPIANO

Descrizione generale

Turbo Combi Drying
Gamma Classic
Tipo installazione: Sottopiano
Dimensioni: XL
Numero cestelli: 3
14
8Steel™, Super Cleaning System+™
Ripiano superiore per posate: Facile regolazione dell'altezza;
Rastrelliera per coltelli e utensili; Rastrelliera per ciotole e tazze;
Guide telescopiche; Maniglia; Removibile
Cesto superiore: Premium
Cesto inferiore: Premium
Cestello portaposate estraibile per semplificare lo scarico



Costruzione e performance

Vasca in acciaio inossidabile
Galleggiante esterno
Protezione acqua
Pompa di scarico antiblocco
8 componenti interni in acciaio inossidabile
Resistenza nascosta
SuperCleaningSystem™
Sensore SensiClean™ - Misura il livello di sporco
Addolcimento automatico dell'acqua
Bracci irroratori: 3
Numero di getti d'acqua: 9
Jet Spray - potenza extra per le bottiglie
Wide Spray - per pentole e padelle
Turbo Combi Drying
Power Zone per il cestello portaposate

Utilizzo

Coperti: 14
Numero cestelli: 3
Ripiano superiore per posate: Facile regolazione dell'altezza; Rastrelliera per coltelli e utensili; Rastrelliera per ciotole e tazze; Guide telescopiche; Maniglia; Removibile
Cesto superiore: Premium
Cestello superiore regolabile: Pieno
Cesto inferiore: Premium
Maglia stretta
Cestello portaposate estraibile per semplificare lo scarico

Funzioni e programmi

7 programmi: Auto 40-60°C; Rapido; Programma intensivo; Eco; Igiene a 70°C; A tempo; Risciacquo
Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
Super risciacquo
Programmazione Tempo
Modalità Rapido
Modalità Notte
TotalDry - Apertura porta automatica
Super risciacquo

Design e integrazione

Piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore
Installazione semplice con antisifone integrato
Larghezza minima della nicchia: 600 mm
Altezza minima della nicchia: 820 mm
Profondità (compreso spazio tra l'apparecchiatura e il muro): 560 mm
Altezza regolabile: 50 mm
Zoccolo regolabile: 30-94/0

Sicurezza e Manutenzione

AquaSafe™
KidSafe™
Indicatore luminoso brillantante: Indicatore luminoso brillantante
Indicatore luminoso sale: Indicatore luminoso sale

Dati Tecnici

Pressione dell'acqua in entrata: 0,03-1 MPa

Interazione e controllo

Tipo display: Display retroilluminato con opzioni in linea e selezione tramite pulsanti

Programmi personalizzabili: Memorizzazione programmi

Numero di programmi: 7

Numero di opzioni: 5

Indicatore del tempo residuo: Display frontale

Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce

Connessione all'acqua 3/4"

Temperatura massima acqua di carico: 70 °C

Rumorosità: 42 dB(A)re 1 pW

Programma di riferimento: 1

Durata programma standard: 205 min

Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: 9,4 l.

Consumo in modalità standby: 0,49 W

Classe di efficienza energetica: C

Tipo di spina: Euro

Potenza massima: 1900 W

Tensione: 220-240 V

Numero di fasi: 1

Intensità corrente: 10 amp

Frequenza: 50 Hz

Pressione dell'acqua in entrata: 0,03-1 MPa

Peso netto: 44 kg

Rumorosità: B

Index efficienza energetica: 43,5 %

Performance di lavaggio: 1,13

Performance di asciugatura: 1,07

Partenza ritardata: 3,95 W

Consumo energetico per 100 cicli: 74 kWh

Dimensioni

Larghezza: 596 mm

Altezza: 819 mm

Profondità: 559 mm

Altezza massima del prodotto: 869 mm

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 1825 mm

Profondità con porta aperta: 1198 mm

Lunghezza tubo flusso in entrata: 163 cm

Lunghezza tubo flusso in uscita: 200 cm

Informazioni logistiche

Larghezza del prodotto imballato: 640 mm

Altezza del prodotto imballato: 890 mm

Profondità del prodotto imballato: 680 mm

Peso lordo: 47,3 kg

Codice prodotto: 737080

Codice EAN: 3838782469596