

DFI676GXXL/1



LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE

Descrizione generale

Turbo Combi Drying

Style

Tipo installazione: Da incasso

Dimensioni: XXL, 86 cm

Numero cestelli: 4

17

8Steel™, Super Cleaning System+™

Ripiano superiore per posate: Facile regolazione dell'altezza;

Rastrelliera per coltelli e utensili; Rastrelliera per ciotole e tazze;

Guide telescopiche; Maniglia; Removibile

Cesto superiore: Exclusive

Cesto centrale: Rastrelliera estraibile per utensili di grandi

dimensioni; Rastrelliera estraibile per ciotole, tazze e bicchieri;

Maniglia; Valvola di non ritorno per il cesto intermedio; Comode

guide telescopiche con cuscinetti a sfera

Cesto inferiore: Exclusive

Cestello portaposate estraibile per semplificare lo scarico



Costruzione e performance

Vasca in acciaio inossidabile

Galleggiante esterno

Protezione acqua

Pompa di scarico antiblocco

8 componenti interni in acciaio inossidabile

Resistenza nascosta

SuperCleaningSystem™

Sensore SensiClean™ - Misura il livello di sporco

Addolcimento automatico dell'acqua

Bracci irroratori: 3

Numero di getti d'acqua: 9

Jet Spray - potenza extra per le bottiglie

Wide Spray - per pentole e padelle

Twin Tubes - Zona di erogazione separata per il cesto intermedio

Turbo Combi Drying

Power Zone per il cestello portaposate

Utilizzo

Coperti: 17

Numero cestelli: 4

Ripiano superiore per posate: Facile regolazione dell'altezza; Rastrelliera per coltelli e utensili; Rastrelliera per ciotole e tazze; Guide telescopiche; Maniglia;

Interazione e controllo

Tipo display: Display retroilluminato con opzioni in linea e selezione tramite pulsanti

Programmi personalizzabili: Memorizzazione programmi

Numero di programmi: 12

Numero di opzioni: 7

Status Light

Indicatore del tempo residuo: Sì

Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce

Funzioni e programmi

12: Auto 40-60°C; Eco; Igiene a 70°C; A tempo;

Plastica; Risciacquo; Universale; Mezzo carico cesto

superiore; Mezzo carico cesto inferiore; Cristalli;

Auto-pulizia; Pre-riscaldamento

Partenza ritardata: da 1 a 24 ore

Super risciacquo

Programmazione Tempo

Modalità Green

Modalità Rapido

Modalità Notte

Modalità Intenso

TotalDry - Apertura porta automatica

Super risciacquo

Removibile

Cesto superiore: Exclusive

Cestello superiore regolabile: Pieno

Comode guide telescopiche con cuscinetti a sfera per il cesto superiore

China Guard - protegge le stoviglie fragili dallo spray rotante

Cesto centrale: Rastrelliera estraibile per utensili di grandi dimensioni; Rastrelliera estraibile per ciotole, tazze e bicchieri; Maniglia; Valvola di non ritorno per il cesto intermedio; Comode guide telescopiche con cuscinetti a sfera

Valvola di non ritorno per il cesto intermedio

Cesto inferiore: Exclusive

Supporto per bottiglie e vasi sopra erogatore Jet Spray™

Maglia stretta

Cestello portaposate estraibile per semplificare lo scarico

Illuminazione interna LED: 4 luci LED

Serbatoio per il riciclo dell'acqua: Riciclo dell'acqua

Pressione dell'acqua in entrata: 0,03-1 MPa

Design e integrazione

Molla della porta regolabile in base al peso dell'anta

Piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore

Strisce di velcro

Installazione semplice con antisifone integrato

Altezza pannello porta 700-800 mm

Larghezza minima della nicchia: 600 mm

Altezza minima della nicchia: 860 mm

Profondità (compreso spazio tra l'apparecchiatura e il muro): 560 mm

Altezza regolabile: 50 mm

Sicurezza e Manutenzione

AquaSafe™

KidSafe™

Indicatore luminoso brillantante: Indicatore luminoso brillantante

Indicatore luminoso sale: Indicatore luminoso sale

Dati Tecnici

Connessione all'acqua 3/4"

Temperatura massima acqua di carico: 70 °C

Rumorosità: 38 dB(A)re 1 pW

Programma di riferimento: 1

Durata programma standard: 239 min

Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: 7,6 l.

Consumo in modalità standby: 0,49 W

Classe di efficienza energetica: C

Tipo di spina: Euro

Potenza massima: 1900 W

Tensione: 220-240 V

Numero di fasi: 1

Intensità corrente: 10 amp

Frequenza: 50 Hz

Pressione dell'acqua in entrata: 0,03-1 MPa

Peso netto: 48,5 kg

Rumorosità: A

Index efficienza energetica: 43,4 %

Performance di lavaggio: 1,13

Performance di asciugatura: 1,07

Partenza ritardata: 3,95 W

Consumo energetico per 100 cicli: 77 kWh

Dimensioni

Larghezza: 596 mm

Altezza: 859 mm

Profondità: 559 mm

Altezza massima del prodotto: 909 mm

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 1825 mm

Profondità con porta aperta: 1238 mm

Lunghezza tubo flusso in entrata: 163 cm

Lunghezza tubo flusso in uscita: 200 cm

Informazioni logistiche

Larghezza del prodotto imballato: 640 mm

Altezza del prodotto imballato: 930 mm

Profondità del prodotto imballato: 680 mm

Peso lordo: 52,1 kg

Codice prodotto: 736486

