

Radiatori in ghisa



LBT RADIATORI IN GHISA A COLONNE

I radiatori in ghisa LBT rappresentano la tradizione dei corpi scaldanti, il punto d'incontro fra qualità e design intramontabile. L'esperienza della fonderia del gruppo BIASI garantisce durata ed affidabilità di un prodotto realizzato nel pieno rispetto delle normative europee EN-ISO 9001:2000 come certificato dall'ente TÜV. I radiatori LBT sono disponibili in 2 versioni: LBT PREFINITO con una verniciatura di fondo di colore bianco, LBT BIANCO PLUS con ulteriore doppia verniciatura a finire di colore RAL 9003. In entrambi i casi, su richiesta, sono realizzate batterie su misura da 2 a 15 elementi.



Tipo	NR COL.	Altez. tot. L mm	Dimensioni		Vol. acqua per elem. litri	Peso elem.) kg	Potenza termica nom. UNI-En 442 Watt	Coeff. caratter. n	Prefinito Codice (10 elem.)	Bianco plus Codice (10 elem.)
			Inter. mozzi I mm	Profondità P mm						
LBT 2/880	2	880	800	70	0,52	50,7	78,6	1,324	GLBT12881	VLBT228810
LBT 4/580	4	580	500	146	0,71	62,7	94,5	1,317	GLBT14581	VLBT245810
LBT 4/680	4	680	600	146	0,83	71,7	108	1,325	GLBT14681	VLBT246810
LBT 4/880	4	880	800	146	0,99	92,7	135	1,358	GLBT14881	VLBT248810
LBT 6/430	6	430	350	225	0,81	74,7	105	1,372	GLBT16431	VLBT264310
LBT 6/580	6	580	500	225	0,99	97,7	123	1,378	GLBT16581	VLBT265810
LBT 6/680	6	680	600	225	1,16	110,7	135	1,382	GLBT16681	VLBT266810
LBT 6/880	6	880	800	225	1,43	136,7	156	1,389	GLBT16881	VLBT268810
LBT 9/300	9	300	220	340	0,95	80,7	111	1,362	GLBT19301	VLBT293010

Diametro attacchi 1 1/4" - Larghezza del mozzo 60 mm.

Le rese secondo UNI EN 442 hanno i seguenti valori di calcolo: T entrata=75°C; T uscita=65°C; T media=70°C; T ambiente =

ACCESSORI PER RADIATORI IN GHISA LBT

	Codice	
TAPPI E RIDUZIONI	Sinistro	Destro
Tappo cieco 1" 1/4	19043	19042
Riduzione da 1"1/4 a 1/4"	19057	19056
Riduzione da 1"1/4 a 3/8"	16771	16770
Riduzione da 1"1/4 a 1/2"	16765	16764
Riduzione da 1"1/4 a 3/4"	16769	16768
TAPPI E RIDUZIONI VERICIATI BIANCHI		
Tappo cieco 1" 1/4	19534	19533
Riduzione da 1"1/4 a 1/4"	19536	19535
Riduzione da 1"1/4 a 3/8"	17117	17116
Riduzione da 1"1/4 a 1/2"	17119	17118
Riduzione da 1"1/4 a 3/4"	17121	17120
ALTRI ACCESSORI		
Nipples 1" 1/4	12367	
Guarnizione carta (spessore 0,5 mm) per nipples	7226	
Guarnizione fibra rossa (spessore 1mm) per tappi e riduzioni	6950	
Mensola zincata L = 170 mm	11288	
Mensola zincata L = 230 mm	11289	
Mensola zincata L = 290 mm	11292	
Piedino in alluminio	14532	
Chiave per assemblaggio radiatori LBT	2437	
Manico per chiave assemblaggio	11175	
Chiave completa 1" 1/4	2325	
Bomboletta spray (200 ml) ritocco LBT BIANCO PLUS RAL 9003	21490	

LBT prefinito e LBT bianco plus sono disponibili in batterie da 10 elementi, in pallets completi. Per l'assemblaggio su misura (batterie da 2 a 15 elementi) supplemento sul listino di Euro 0,9 per elemento. Tale supplemento è applicato anche per le batterie da 10 elementi qualora siano comprese in un ordine con le restanti batterie assemblate su misura. Non sono compresi nella fornitura nipples in eccedenza, tappi e riduzioni che saranno pertanto fatturati a parte.