

CE.048

new
gazelle

LO STILE E' CALORE



fondital

TUTTE LE VERSIONI DI NEW GAZELLE

NEW GAZELLE SERIE 2000

Accensione piezoelettrica.
Comandi raggruppati in un'unica manopola: posizioni di spento, accensione fiamma pilota, 7 riferimenti progressivi di potenzialità.
Regolazione della temperatura ad azione modulante.
Blocco automatico dell'afflusso di gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma.
Scarico bilanciato a tubi coassiali.

NEW GAZELLE SERIE 2500

Accensione elettronica automatica.
Gruppo comando provvisto di termostato di regolazione della temperatura ambiente. Doppia potenzialità.
Dispositivo di sicurezza gas a ionizzazione di fiamma.
Dispositivo elettronico di controllo del funzionamento del ventilatore di combustione. Termostato di sicurezza.
Ventilatore tangenziale.
Orologio programmatore giornaliero o settimanale con riserva di carica optional.
Scarico bilanciato forzato a tubi coassiali.

serie 2000

serie 4000



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA GAS 396/90									
CE - 048 AP 0011 mod. 2000 CE - 048 AP 0012 mod. 2000 VT CE - 048 AP 0014 mod. 2500 CE - 048 AP 0015 mod. 4000									
DATI TECNICI									
Tipo	2000		2000 VT		2500		4000		
Categoria	CI		CI		CI3		CI3		
Versione	II _{2H3} + 20 - 28/37 mbar		II _{2H3} + 20 - 28/37 mbar		II _{2H3} + 20 - 28/37 mbar		II _{2H3} + 20 - 28/37 mbar		
	Standard	Scarico prolungato	Standard	Scarico prolungato	Standard	Versione A2	Versione A3	Versione A2	Versione A3
Massima lunghezza delle tubazioni	600	1000	600	1000	600	> 600	> 1500	600	> 1500
	650 × 575 × 180		650 × 575 × 180		650 × 575 × 180		670 × 635 × 205		
Dimensioni: altezza × larghezza × profondità	mm		mm		mm		mm		
Scarico fumi	Bilanciato naturale		Bilanciato naturale		Bilanciato forzato		Bilanciato forzato		
Diametro esterno delle tubazioni di aspirazione/scarico	115		115		55		55		
Consumi standard: gas naturale	0.28	0.27	0.298	0.28	0.3	0.3	0.262	0.515	0.37
GPL	262	254	279	262	280	280	245	480	414
Potenza elettrica	—		23		50		50		
Tensione e frequenza di alimentazione	—		230-50		230-50		230-50		
Portata termica nominale	2790	2700	2970	2790	2970	2970	2610	5130	3690
Portata termica ridotta	1800	1800	1800	1890	1710	2340	1890	3240	3150
Potenza termica (resa ambiente)	2445	2380	2660	2500	2615	2675	2425	4515	3340
Potenza termica ridotta (resa ambiente)	1450	1545	1535	1700	1455	1990	1700	2755	2755
CARATTERISTICHE FUNZIONALI									
Doppia potenzialità	—	—	—	—	•	•	•	•	•
Modulazione di fiamma	•	•	•	•	—	—	—	—	—
Accensione piezoelettrica manuale	•	•	•	•	—	—	—	—	—
Accensione elettronica automatica	—	—	—	—	•	•	•	•	•
Termostato ambiente	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dispositivo di sicurezza gas a termocoppia	•	•	•	•	—	—	—	—	—
Dispositivo di sicurezza gas a ionizzazione di fiamma	—	—	—	—	•	•	•	•	•
Possibilità di installazione con tubazioni di scarico prolungate con/ senza curve a 90°	—	senza curve	—	senza curve	—	•	•	—	•
DOTAZIONI e ACCESSORI									
Serie di ugelli per il cambio gas	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ventilatore tangenziale a doppia velocità	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Ventilatore centrifugo di combustione	—	—	—	—	•	•	•	•	•
Orologio programmatore giornaliero	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Orologio programmatore settimanale	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Condotto di scarico mm 600	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Terminale di scarico esterno	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dima di foratura, viti e tasselli di fissaggio	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Griglia di riparo per il terminale di scarico esterno	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Condotto di scarico mm 1000	—	•	—	•	•	•	•	•	•
Condotto di scarico mm 1000 con curva a 90° Ø 55 mm	—	—	—	—	•	•	•	•	•
Manicotto di giunzione per tubi e curve Ø 55 mm	—	—	—	—	•	•	•	•	•
Fresa a corona	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Griglia antiverbio standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Griglia riparo terminale standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Griglia riparo terminale per serie 2000 - 2000VT	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Griglia riparo terminale	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• standard
○ optional

Terminale
antiverbio
standard

Griglia
riparo
terminale
per serie
2000 - 2000VT

Terminale
standard

Griglia
riparo
terminale

Serie	A	B	C	D	E	F	G	Ø
New Gazelle 2000	575	650	180	180	465	420	518	115
New Gazelle 2000VT	575	650	180	180	500	420	518	55
New Gazelle 2500	575	650	180	180	500	420	518	55
New Gazelle 4000	635	670	205	210	325	480	545	55

Misure in mm

