

# Cool **A**leternum®



**Bassa inerzia termica**



**Basso contenuto d'acqua**



**Versatilità**



**16  
bar**

**Pressione di esercizio**



**Disponibile in 24 colori**



Il kit di installazione è contenuto nella confezione.

#### Interassi disponibili



400 mm  
450 mm  
500 mm  
550 mm  
600 mm

#### Altezze disponibili

858 mm  
1152 mm  
1488 mm  
1740 mm

**Trattamento interno anticorrosivo **A**leternum® di serie**

Tutti i modelli **Cool** sono garantiti **12 anni** dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l'installazione, l'uso e la corretta manutenzione riportate sul presente catalogo.



Modello	Altezza (B) mm	Potenza Termica				
		$\Delta T$ 30	$\Delta T$ 40	$\Delta T$ 50	$\Delta T$ 60	$\Delta T$ 70
		W	W	W	W	W
860/400	858	188	266	348	433	521
860/450	858	196	280	370	464	562
860/500	858	211	302	399	501	607
860/550	858	226	324	428	537	651
860/600	1152	241	346	457	574	696
1160/400	1152	248	350	458	571	687
1160/450	1152	265	380	502	630	763
1160/500	1152	288	412	544	684	829
1160/550	1152	310	444	587	737	894
1160/600	1152	333	477	630	791	959

Modello	Altezza (B) mm	Potenza Termica				
		$\Delta T$ 30	$\Delta T$ 40	$\Delta T$ 50	$\Delta T$ 60	$\Delta T$ 70
		W	W	W	W	W
1490/400	1488	322	455	595	741	892
1490/450	1488	347	497	658	826	1002
1490/500	1488	378	542	717	900	1092
1490/550	1488	410	587	776	975	1182
1490/600	1488	441	632	835	1049	1271
1740/400	1740	379	539	707	883	1065
1740/450	1740	413	590	778	976	1181
1740/500	1740	451	645	850	1066	1291
1740/550	1740	489	699	922	1156	1400
1740/600	1740	527	754	994	1247	1509

Modello	Altezza	Profondità	Interasse	Larghezza	Contenuto d'acqua	Esponente	Coefficiente
	(B) mm	(C) mm	(A) mm	(D) mm	litri/elem.	n	Km
860/400	858	26	400	428	2,4	1,2015	3,1596
860/450	858	26	450	478	2,7	1,2443	2,8430
860/500	858	26	500	528	2,9	1,2468	3,0374
860/550	858	26	550	578	3,2	1,2492	3,2277
860/600	1152	26	600	628	3,4	1,2517	3,4143
1160/400	1152	26	400	428	3,4	1,2029	4,1431
1160/450	1152	26	450	478	3,8	1,2479	3,8033
1160/500	1152	26	500	528	4,1	1,2487	4,1156
1160/550	1152	26	550	578	4,5	1,2495	4,4259
1160/600	1152	26	600	628	4,9	1,2502	4,7339
1490/400	1488	26	400	428	4,4	1,2045	5,3470
1490/450	1488	26	450	478	4,8	1,2520	4,9057
1490/500	1488	26	500	528	5,2	1,2509	5,3720
1490/550	1488	26	550	578	5,7	1,2497	5,8423
1490/600	1488	26	600	628	6,1	1,2486	6,3166
1740/400	1740	26	400	428	5,3	1,2182	6,0193
1740/450	1740	26	450	478	5,7	1,2406	6,0741
1740/500	1740	26	500	528	6,3	1,2408	6,6300
1740/550	1740	26	550	578	6,8	1,2410	7,1851
1740/600	1740	26	600	628	7,5	1,2412	7,7391

**Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar)**

Equazione caratteristica dal modello  $\Phi = Km \Delta T^n$

I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - Ente notificato N° 1695.

## ESEMPIO ESTRAPOLAZIONE CODICE

Radiatore Cool 860/400 colore Bianco lucido  
Es: **EA42E0 04**

Radiatore Cool 1160/500 color Ardesia lucido  
Es: **EA52G0 2B**

Per estrapolare il codice del radiatore scelto, è necessario unire il codice alle due cifre finali relative alla colorazione scelta.

Modello	Versione attacco laterale		Versione attacco centrale	
	Bianco RAL 9010	Colori	Bianco RAL 9010	Colori
<b>860/400</b>	EA42E0 04	EA52E0 xx	EA62E0 04	EA62E0 xx
<b>860/450</b>	EA42A0 04	EA52A0 xx	EA62A0 04	EA62A0 xx
<b>860/500</b>	EA42B0 04	EA52B0 xx	EA62B0 04	EA62B0 xx
<b>860/550</b>	EA42C0 04	EA52C0 xx	EA62C0 04	EA62C0 xx
<b>860/600</b>	EA42D0 04	EA52D0 xx	EA62D0 04	EA62D0 xx
<b>1160/400</b>	EA42L0 04	EA52L0 xx	EA62L0 04	EA62L0 xx
<b>1160/450</b>	EA42F0 04	EA52F0 xx	EA62F0 04	EA62F0 xx
<b>1160/500</b>	EA42G0 04	EA52G0 xx	EA62G0 04	EA62G0 xx
<b>1160/550</b>	EA42H0 04	EA52H0 xx	EA62H0 04	EA62H0 xx
<b>1160/600</b>	EA42I0 04	EA52I0 xx	EA62I0 04	EA62I0 xx
<b>1490/400</b>	EA42Q0 04	EA52Q0 xx	EA62Q0 04	EA62Q0 xx
<b>1490/450</b>	EA42M0 04	EA52M0 xx	EA62M0 04	EA62M0 xx
<b>1490/500</b>	EA42N0 04	EA52N0 xx	EA62N0 04	EA62N0 xx
<b>1490/550</b>	EA42O0 04	EA52O0 xx	EA62O0 04	EA62O0 xx
<b>1490/600</b>	EA42P0 04	EA52P0 xx	EA62P0 04	EA62P0 xx
<b>1740/400</b>	EA42V0 04	EA52V0 xx	EA62V0 04	EA62V0 xx
<b>1740/450</b>	EA42R0 04	EA52R0 xx	EA62R0 04	EA62R0 xx
<b>1740/500</b>	EA42S0 04	EA52S0 xx	EA62S0 04	EA62S0 xx
<b>1740/550</b>	EA42T0 04	EA52T0 xx	EA62T0 04	EA62T0 xx
<b>1740/600</b>	EA42U0 04	EA52U0 xx	EA62U0 04	EA62U0 xx

## COLORI

Vedi tabella pagina successiva

## FINITURE

LUCIDO

OPACO

TEXTURIZZATO OPACO

PERLATO

Inserire il codice della colorazione al posto delle xx

Articolo	Descrizione		Codice
	A 77	Kit installazione Cool 3 punti con sfianto e 1 tappo - Colore: Bianco (fornito a corredo)	550124
	A 79	Kit installazione Cool 3 punti attacco centrale con sfianto e 3 tappi - Colore: Bianco (fornito a corredo)	550126
	A 78	Kit installazione Cool 3 punti con sfianto e 1 tappo - Colore: Cromo (fornito a corredo)	550125
	A 89	Kit installazione Cool 3 punti attacco centrale con sfianto e 3 tappi - Colore: Cromo (fornito a corredo)	550127
	-	Appendino per Cool - Colore: Bianco (n. 2 pezzi)	570135
	-	Appendino per Cool - Colore: Cromo (n. 2 pezzi)	570135C
	-	Portasalviette Cool 450/500/550 - Colore: Bianco	570133
	-	Portasalviette Cool 600 - Colore: Bianco	570134
	-	Portasalviette Cool 450/500/550 - Colore: Cromo	570133C
	-	Portasalviette Cool 600 - Colore: Cromo	570134C

Valvole serie **TONDERA** per attacco centrale

Descrizione	Colore Bianco RAL 9010	Colore Cromo
	Codice	Codice
Gruppo valvola termostattabile e detentore 50 mm a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame e multistrato, codolo antigoccia. DESTRA	8496811	8496812
Gruppo valvola termostatico e detentore 50 mm a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame e multistrato, codolo antigoccia. DESTRA	8496841	8496842



Descrizione	Colore Oro
	Codice
Vitone reversibile per TONDERA da DX a SX	8490471

	LUCIDO	OPACO	TEXTURIZZATO OPACO	PERLATO
BIANCO				
	Cod. 04			Cod. 4M
CORVINO				
	Cod. 2L		Cod. 3L	
METROPOLITAN				
			Cod. 3T	
BLACK COFFEE				
			Cod. 3V	
PEARL				
	Cod. 2N	Cod. 5N		Cod. 4N
ORGANZA				
	Cod. 2D	Cod. 5D		
TURTLE				
		Cod. 5P	Cod. 3P	
COPPER				
	Cod. 2C		Cod. 3C	
TERRA BRUCIATA				
	Cod. 25			
SILVER				
	Cod. 2F		Cod. 3F	
GRAFITE				
			Cod. 3R	
ARDESIA				
	Cod. 2B		Cod. 3B	
RUBINO				
	Cod. 2A			
HELOISE				
			Cod. 3H	
TURQUOISE BEACH				
	Cod. 2I			

I colori, per limiti tecnici di stampa, sono da considerarsi indicativi e non impegnativi.

**Modelli colorati: applicare un supplemento del 40% sulla base del bianco lucido (RAL 9010)**

