

DATI TECNICI		10/5	10U/5	15/5	15U/5	30/5
Capacità	l	10	10	15	15	30
Installazione		Sopralavello	Sottolavello	Sopralavello	Sottolavello	Sopralavello
Potenza	kW	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
Voltaggio	V	220	220	220	220	220
Tempo di riscald. ($\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$)	h, min.	0,30	0,30	0,45	0,45	1,10
Temp. max d'esercizio	$^{\circ}\text{C}$	78	78	78	78	78
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,46	0,71	0,61	0,85	0,77
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8	8
Peso netto	kg	6,6	6,6	7,5	7,5	10,4
Protezione	IP	X5	X5	X5	X5	X5

DIMENSIONI DI INGOMBRO

a	mm	360	360	360	360	447
b	mm	298	298	346	346	410
c	mm	144	144	144	144	165
d	mm	92	92	78	78	114

ANDRIS LUX		10/5 EU	10U/5 EU	15/5 EU	15U/5 EU	30/5 EU
	Classe energetica	A	B	A	B	C
	Profilo di prelievo	XXS	XXS	XXS	XXS	S
CODICI		3100534	3100535	3100536	3100537	3100538