

BLU R



Scaldacqua elettrico murale ad accumulo

CLASSE ENERGETICA



- Design esclusivo
- Elevata quantità acqua calda miscelata
- Isolamento in poliuretano espanso
- Regolazione esterna della temperatura (no termomisti)
- Anodo magnesio di elevate dimensioni
- Valvola sicurezza testata a 8 bar
- Caldaia smaltata testata a 16 bar
- Termostato di sicurezza bipolare
- Garanzia 3 anni







Dati tecnici - Dimensioni di ingombro

Codice Idro bric		SCASCA0130EL	SCASCA0131EL	SCASCA0132EL	SCASCA0133EL
Installazione		Verticale	Verticale	Verticale	Orizzontale
Potenza	W	1500	1500	1500	1500
Voltaggio	V	230	230	230	230
Capacità	l	50	80	100	80
Temp. max d'esercizio	C°	75	75	75	75
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min	1,50	2,56	3,40	2,56
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,48
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8
Protezione		X3	X3	X3	X1
Peso netto	Kg	16	21,5	25	21,5
Codice ean		5414849551312	5414849551329	5414849551305	5414849561144
Dimensioni	mm	a553 b398	a758 b603	a913 b758	a758 c174 d335
Classe energetica		D	D	D	D
Profilo di prelievo		M	M	L	M

Versione VERTICALE

Versione ORIZZONTALE



LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 1/2"
- U** Uscita acqua calda G 1/2"
- T** Raccordo modello termoelettrico G 3/4"