

# SHAPE ECO EVO

SMALTATURA  
AL TITANIOPROGRAMMA  
ASSISTENZA  
ITALIAFUNZIONE  
ECO EVOPACCHETTO  
SICUREZZADISPLAY  
SMARTDESIGN  
ITALIANO

- / Design esclusivo
- / Regolazione precisa e personalizzabile della temperatura
- / Funzione ECO EVO (brevettata)
- / Reset facile e immediato

- / Isolamento di poliuretano di elevate dimensioni
- / Valvola sicurezza testata a 8 bar
- / Caldaia smaltata al titanio testata a 16 bar
- / Flangia 5 bulloni

## CLASSE ENERGETICA

FINO A **B**





Powered by  
**CoreTECH**  
Termostato  
elettronico avanzato

\*Rispetto ad un scaldacqua elettrico della stessa taglia in base ai regolamenti sull'etichettatura europea UE n. 812/2013

\*\*Risparmio stimato rispetto ad uno scaldacqua elettrico tradizionale a partire dalla domanda media Europea di consumo di acqua calda (2007 VHK Ecodesign studio WH)

Il risparmio cambia a seconda della capacità di prodotto

| DATI TECNICI                  |                     | 50 V/5  | 80 V/5  | 100 V/5 | 50 H/5  | 80 H/5  | 100 H/5 |
|-------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Capacità                      | l                   | 50      | 80      | 100     | 50      | 80      | 100     |
| Potenza                       | kW                  | 1,200   | 1,200   | 1,500   | 1,200   | 1,200   | 1,500   |
| Voltaggio                     | V                   | 230     | 230     | 230     | 230     | 230     | 230     |
| Tempo di riscald. (ΔT=45°C)   | h,min.              | 2,17    | 3,40    | 3,40    | 2,17    | 3,40    | 3,40    |
| Temp. max d'esercizio         | °C                  | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      |
| Dispersione termica a 65°C    | kWh/24h             | 0,80    | 0,94    | 1,08    | 0,85    | 1,14    | 1,28    |
| Pressione max d'esercizio     | bar                 | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       |
| Peso netto                    | kg                  | 19      | 23,5    | 27      | 19      | 23,5    | 27      |
| Protezione                    | IP                  | X4      | X4      | X4      | X4      | X4      | X4      |
| <b>DIMENSIONI DI INGOMBRO</b> |                     |         |         |         |         |         |         |
| a                             | mm                  | 570     | 775     | 927     | 570     | 775     | 927     |
| b                             | mm                  | 379     | 584     | 736     | 164     | 331     | 483     |
| c                             | mm                  | 191     | 191     | 191     | 172     | 191     | 191     |
| <b>SHAPE ECO EVO</b>          |                     |         |         |         |         |         |         |
| Classe energetica             |                     | B       | B       | B       | C       | C       | C       |
|                               | Profilo di prelievo | M       | M       | M       | M       | M       | L       |
| CODICI                        |                     | 3626084 | 3626085 | 3626086 | 3626087 | 3626088 | 3626089 |



## LEGENDA

**E** Entrata acqua fredda G 1/2"**U** Uscita acqua calda G 1/2"

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto.  
La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.