

Scaldacqua elettrici medi litraggi

- Diversi modelli con capacità da 50 fino a 150 litri
- Versioni: **VE**-verticale, **HO**-orizzontale

DOTATI DI:

- **Resistenze elettriche "Blue Forever"** ultraperformanti e caratterizzate da uno speciale trattamento superficiale che riduce quasi del tutto le incrostazioni
- Controllo termostatico a sonda
- Anodo di magnesio a protezione del serbatoio
- Flangia a 5 bulloni per garantire robustezza e facilità di manutenzioni periodiche
- Indicatore livello temperatura
- Spia on/off
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar
- Regolazione manuale della temperatura esterna (mod. verticali)

Blue
Forever

GARANZIA
5 ANNI



TABELLA DATI TECNICI

MODELLO			50 VE BF	80 VE BF	100 VE BF	120 VE BF	150 VE BF
Profilo di carico			M	M	L	XL	XL
Classe Classe ErP			D	D	D	D	D
Consumo quotidiano Energia elettrica	Qelec	kWh	7,318	7,455	13,816	22,209	22,209
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	η_{wh}	%	33,5	33,0	35,0	35,5	35,5
Consumo annuale di elettricità	AEC	kWh	1533	1556	2925	4719	4719
Livello di Potenza sonora	Lwa	dB	15	15	15	15	15

Capacità serbatoio		l	48,5	78	100	120	140
Potenza elettrica		W	1200	1200	1500	1500	1500
Tempo di riscaldamento		20+55°C	2h-3min	3h-7min	3h-5min	3h-39min	4h-15min
Altezza totale		mm	545	750	970	1115	1235
Diametro max		mm	440	440	440	440	440
Peso a vuoto		Kg	19	24	28	31	35

MODELLO			50 HO BF	80 HO BF	100 HO BF	120 HO BF	150 HO BF
Profilo di carico			M	M	-	L	-
Classe Classe ErP			D	D	-	D	-
Consumo quotidiano Energia elettrica	Qelec	kWh	7,184	7,455	-	14,067	-
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	η_{wh}	%	34,0	33,0	-	34,5	-
Consumo annuale di elettricità	AEC	kWh	1510	1556	-	2967	-
Livello di Potenza sonora	Lwa	dB	15	15	-	15	-

Capacità serbatoio		l	48,5	78	100	120	140
Potenza elettrica		W	1200	1200	1500	1500	1500
Tempo di riscaldamento		20+55°C	2h-3min	3h-7min	3h-5min	3h-39min	4h-15min
Altezza totale		mm	440	440	440	440	440
Diametro max		mm	565	770	990	1135	1255
Peso a vuoto		Kg	19	24	28	31	35