



## SFC 16 - 28 KW

SCALDABAGNO A CONDENSAZIONE  
SENZA RICIRCOLO

- DIMENSIONI ULTRA COMPATTE  
**SOLO 34 CM DI LARGHEZZA**
- ELEVATE QUANTITA' DI ACS



# SFC 16 - 28 KW

## SCALDABAGNO A CONDENSAZIONE SENZA RICIRCOLO



MODELLO	CODICE metano	POTENZA	PRELIEVO ACS $\Delta t$ 25°C (litri/min.)	PREZZO
<b>FLOW-TECH SFC 16</b>	<b>M037A005</b>	<b>28 kW</b>	<b>16</b>	<b>€ 1.300,00</b>

### DATI TECNICI

SFC 16 - 28 KW

PORTATA TERMICA NOMINALE MASSIMA	<b>kW</b>	27
PORTATA TERMICA NOMINALE MINIMA	<b>kW</b>	3,7
<b>DATI COMBUSTIONE</b>		
EMISSIONI NOX	<b>mg-kW/h</b>	39
<b>CIRCUITO SANITARIO</b>		
TEMPERATURA REGOLABILE SANITARIO	<b>°C</b>	35-60
PRESSIONE MAX. CIRCUITO SANITARIO	<b>bar</b>	8
PRESSIONE MIN. CIRCUITO SANITARIO	<b>bar</b>	0,5
PORTATA SPECIFICA IN SERVIZIO CONTINUO - $\Delta T$ 25°C	<b>litri/min</b>	16,86
<b>DIMENSIONI</b>		
LARGHEZZA X PROFONDITÀ X ALTEZZA	<b>mm</b>	340 x 310 x 640
PESO LORDO	<b>Kg</b>	37
<b>RACCORDI FUMARI</b>		
SCARICO FUMI COASSIALE	<b>Ø mm</b>	60/100
MASSIMA LUNGHEZZA DI SCARICO	<b>m</b>	6
SCARICO FUMI SDOPPIATO	<b>Ø mm</b>	80/80
MASSIMA LUNGHEZZA DI SCARICO	<b>m</b>	60
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA</b>		
VOLTAGGIO-FREQUENZA	<b>V/Hz</b>	230 - 50
MASSIMO CONSUMO ELETTRICO	<b>W/h</b>	38
GRADO DI ISOLAMENTO ELETTRICO	<b>IP</b>	X5D



**KIT K COASSIALE**  
orizzontale Ø 60/100  
**MASSIMA LUNGHEZZA 6 m**



**KIT H Sdoppiato**  
orizzontale Ø 80/80  
**MASSIMA LUNGHEZZA 60 m**