

Comfort sanitario Scaldacqua elettrici



- Isolamento in polistirolo (10-15 lt)
- Isolamento in poliuretano all'acqua senza CFC e HCFC (30-100 lt)
- Caldaia in acciaio vetro porcellanato con doppia mano di smalto al titanio
- Termostato regolabile
- Valvola di sicurezza che interviene quando la pressione è a 8 bar
- Anodo di magnesio
- Prodotto soggetto ad ECO contributo RAEE

Scaldacqua elettrici ad accumulazione

Modello	Capacità litri	Tipo di installazione	Watt	Volt	Dimensioni mm (hxØ)
WV530	30	verticale	1.200	230	542x340
WV550	50	verticale	1.200	230	520x440
WV580	80	verticale	1.200	230	760x440
WO580	80	orizzontale	1.200	230	760x440
WV510	100	verticale	1.500	230	920x440
WV580 RSC	80	Termoelettrico att. dx vert	1.200	230	760x440
WV580 LSC	80	Termoelettrico att. sx vert	1.200	230	760x440

Scaldacqua elettrici rapidi

Modello	Capacità litri	Tipo di installazione	Watt	Volt	Dimensioni mm (hxlxp)
W10	10	sopra lavello	1.200	230	432x267x250
W10 S	10	sotto lavello	1.200	230	432x267x250
W15	15	sopra lavello	1.200	230	432x350x310

Accessori a richiesta

Descrizione	Codice
Kit vaso di espansione 4 l (per mod da 50 a 100 l)	KHI714053511 .
Kit staffa per scaldacqua elettrici orizzontali	KHI714063310 .