



La stampante ad aghi **più veloce** oggi nel mondo della stampa

Compuprint 10300 combina prestazioni e robustezza di una Line Printer in uno spazio minore

860 PPH (pagine/ora)

460 LPM (linee/minuto)

Testina stampa da 800 Mil. di caratteri

Compuprint
10300

Compuprint 10300 adotta le soluzioni meccaniche ed elettroniche più innovative per offrire un livello di prestazioni imbattibile. Queste le affidabili prestazioni, oltre alla capacità di stampare fino a 8 copie, doppio trattore carta, ampia gamma di barcode, macro caratteri, emulazioni, interfacce e facilità d'uso rendono **Compuprint 10300 unica.**



Caratteristiche e funzionalità

- Testina stampa 24 aghi da 800 Milioni di caratteri
- 860 Pagine per ora (PPH)
- 460 Linee Per Minuto (LPM)
- Prestazioni d'eccellenza nella stampa di grafici
- Doppio percorso frontale e rettilineo di alimentazione carta
- Possibilità di stampa fino a 8 copie
- Semplicità d'uso con set di configurazioni utente predefinite
- Interfacce Parallela, Seriale, USB 2.0 o Parallela, LAN
- Ampia gamma di codici a barre e macrocaratteri
- Design robusto e compatto

Una famiglia di stampanti d'avanguardia per oggi e per il futuro

Compuprint 10300 integra le innovazioni e le tecnologie più recenti, che sono i frutti di più di trent'anni di leadership Compuprint nella tecnologia di stampa a matrice seriale. Questa stampante è ideale per applicazioni industriali e gestionali con volumi di stampa fino a 75.000 (*) pagine per mese e rappresenta il miglior investimento per garantirsi anni di funzionamento senza problemi di affidabilità e costi di servizio ponendola al più alto livello nell'odierno mondo della stampa seriale.

Velocità, flessibilità ed affidabilità

Compuprint 10300 grazie alle tecnologie innovative garantisce, nelle applicazioni di stampa ad impatto, un alto livello di prestazioni con la massima velocità. Un percorso carta fino a due trattori da 6 pin con sensore carta, alternanza dei percorsi, riconoscimento automatico dello spessore carta, caricamento e parcheggio della carta e "strappo zero" rendono la stampante flessibile e facile nell'uso. Robusta e di dimensioni compatte, paragonabile ad una Line Printer, con una affidabilità di 20.000 ore di MTBF.

Per ogni esigenza di stampa e connettività

Compuprint 10300 è disponibile con due configurazioni di interfacce: Parallela/Seriale/USB o Parallela/LAN. In configurazione LAN è possibile gestire la stampante in remoto via pagina web integrata oppure tramite il software NetViewMaster. Un'ampia gamma di set di caratteri, font e codici a barre più emulazioni e protocolli permettono di integrare la stampante in tutti gli ambienti operativi. Compuprint 10300 è la soluzione ideale per i requisiti di stampa di macrocaratteri, codici a barre su rapporti, fatture, moduli prestampati multicopia, packing list ed etichette.

(*) 4 ore al giorno per 22 giorni al mese

Tecnologia di stampa	24 aghi seriale a matrice - 136 colonne @ 10 cpi				
Produttività reale (nota 1)	Car. per linea	40	80	136	DIN Letter 10cpi
	LPM	610	460	320	ISO/IEC 10561 PPH 860
Velocità di stampa (cps)	·	10 cpi	12 cpi	15 cpi	Velocità stampa massima (cps) 1600 (correlata ai valori di produttività - comparata alla competizione)
	HSD	1300			
	Draft	950	1100	1400	
	Best Draft	500	600	600	
	NLQ	300	360	450	
	LQ	150	180	225	
Gestione carta	Modulo continuo: caricamento frontale - Larghezza da 76 a 432 mm (da 3 a17 pollici) Trattore a spinta 6 pin (CONFIGURAZIONE BASE) Secondo trattore a spinta 6 pin (opz.)				
Copie	1 + 7 - spessore massimo 0,635 mm (0,025 pollici)				
Funzioni speciali	Commutazione automatica percorsi carta tramite pannello operatore o comandi software Autoregolazione testina stampa per spessore carta (AGA) Strappo zero (zero tear-off) Parcheggio automatico modulo continuo				
Risoluzione grafica (dpi)	60, 80, 90, 120, 180, 360 (orizzontale) 60,72, 180, (verticale)				
Spaziatura verticale	6 - 8 - 12 linee per pollice; 3 - 4 - 6 - 8 - 12 linee per 30 mm.; n/60, n/72, n/180, n/216, n/360 per pollice				
Spaziatura orizzontale	5, 6, 7.5, 8.5, 10, 12, 15, 17.1, 20, 24 cpi e proporzionale				
Codici a barre	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13 - UPC/EAN ADD-ON 5, UPC/EAN ADD-ON 2 - Code 39 - Code 128 - Code 11- Code 93 - MSI - Postnet - Codabar - 2/5 Interleaved -2/5 Matrix - 2/5 Industrial - Code GP - C25-3BAR - Code BCD - 2/5 Bidirectional				
Set di caratteri	Standard PC IBM : CS1, CS2 ; 13 EPSON national variation IBM and EPSON character sets: CP 437 (USA), CP437G (Greek), CP437SL (Slavic), CP850 (Multilingual), CP851 (Greek), CP852 (Eastern Europe), CP853 (Turkish), CP855 (Cyrillic), CP857 (Turkish), CP858 (Euro PC Multilingual), CP860 (Portugal), CP862 (Hebrew), CP863 (French-Canadian), CP864 (Arabic), CP865 (Danish-Norwegian), CP866 (Russian), CP867 (Turkish2), CP876 (OCR-A), CP877 (OCR-B), CP1098 (Farsi), CP1250 (Latin2 Windows), CP1251 (Cyrillic Windows), CP1252 (Latin1 Windows), CP1253 (Greek Windows), CP1254 (Turkish Windows), CP1255 (Hebrew Windows), CP1256 (Arabic Windows), CP1257 (Baltic Windows), 96Greek, GOST, TASS, MAZOWIA, UKRANIAN, KOI8-U, Farsi 1, Farsi 2 ISO character sets: 8859/1 (Latin1), 8859/2 (Latin2), 8859/3 (Latin3), 8859/4 (Latin4), 8859/5 (Latin/Cyrillic), 8859/6 (Latin/Arabic), 8859/7 (Latin/Greek), 8859/8 (Latin/Hebrew), 8859/9 (Latin5), 8859/15 (Latin9) DEC PPL2 character sets				
Font residenti	Draft, Courier, Gothic, Prestige, Present, Script, OCR-A, OCR-B				
Emulazioni residenti	Epson ® ESC/P LQ Series, IBM ® Proprinter XL24, IBM ® Personal Printer 2391, ANSI, DEC PPL2, Compuprint native commands				
Interfacce	Parallela - Ethernet 10/100 o Parallela - Seriale - USB 2.0		Input buffer fino a 128 Kbytes - Plug&play (Windows)		
Drivers e Sw	Windows 9X/2000/XP/Vista NetViewMaster (SW gestione stampante da remoto) e pagina WEB interna (disponibili con interfaccia LAN)				
Affidabilità	MTBF: 20.000 ore				
Vita testina di stampa	800 Milioni di caratteri				
Vita nastro di stampa	Nastro nero Long Life 25 Milioni di caratteri				
Livello di rumorosità	54 dBA				
Alimentazione elettrica	Tensione Universale: 100V - 240V Frequenza: 60 Hz - 50 Hz				
Potenza assorbita	120 W Max. (in stampa), 30 W (in attesa)				
Dimensioni e peso	720 (L) x 350 (A) x 400 (P) mm - 33 Kg				

**COMPUPRINT SALES CONTACTS**

Italy: (+39) 011 9892 141
Other Countries: (+39) 011 9892 141
Email: sales@compuprint.com
Website: www.compuprint.com



Informazioni per l'ordine

Stampanti e consumabili

Compuprint 10300- Par/Ser/USB	PRTN103
Compuprint 10300 Par/Lan	PRTN103N
Nastro nero 25MC	PRKN102-1

Opzioni

Secondo trattore	PRFN2TR6
Piedestallo	PRFN-PD2
Controller Interfacce Par/Ser/USB	PRAN130
Controller Interfacce Par/Lan	PRAN130N

Nota 1 - Le performance della Compuprint 10300 dichiarate sono superiori rispetto a modelli della competizione equivalenti

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamento senza preavviso. Nomi di prodotti ed aziende citati sono marchi o marchi registrati di proprietà delle rispettive società.
Copyright © 2010 Compuprint