

EPSON® FX-890/FX-2190

- Elevata velocità di stampa — fino a 680 cps
- Compatte, robuste e affidabili
- Nastro di lunga durata
- Gestione di 1 originale + 5 copie
- Gestione flessibile della carta anteriore, superiore, posteriore e inferiore
- Carrello a 80 colonne (FX-890) e 136 colonne (FX-2190)
- Due alimentatori di fogli singoli opzionali per caricare moduli diversi
- Secondo trattore a spinta opzionale per caricare due moduli continui
- Interfacce parallela e USB standard
- Interfacce di rete wireless e cablate opzionali



Stampanti ad aghi

Le stampanti ad aghi EPSON FX-890 e FX-2190 sono realizzate per offrire una stampa più rapida, una migliore affidabilità e una gestione flessibile della carta, con un design moderno e compatto. Sono perfette per magazzini, laboratori, grossisti, trasportatori, reparti finanziari e aziende commerciali che desiderano alte prestazioni a basso costo.

Queste stampanti con testina costituita da 2 file da 9 aghi svolgono con facilità un'ampia gamma di lavori diversi, inclusa la stampa di barcode, listini, ordini, fatture ed etichette. Semplici da usare ed estremamente robuste, con un lungo elenco di opzioni progettate per rispondere alle esigenze dei singoli utenti, sono le stampanti ideali per la gestione di volumi di stampa medi e grandi.

EPSON® FX-890/FX-2190

Veloci e affidabili

Queste stampanti sono le più veloci della loro categoria e ottimizzano la produttività con velocità fino a 680 cps. Questo risultato si affianca a una stupefacente affidabilità, grazie a un MVBF (Mean Volume Between Failure) di 52 milioni di caratteri e un MTBF (Mean Time Between Failure) di 20.000 POH. Inoltre i nastri di lunga durata stampano fino a 7,5 milioni di caratteri (FX-890) o 12 milioni di caratteri (FX-2190) con una durata della testina di stampa fino a 400 milioni di caratteri.

Gestione versatile della carta

La flessibilità è assicurata dalla gestione di 1 originale e 5 copie (1+6 copie con trattore a spinta) e da una gestione della carta dalle aperture anteriore, superiore, posteriore e inferiore della stampante. Il trattore a spinta può essere sostituito con un trattore a tiro o combinato con il trattore a tiro opzionale, garantendo in tal modo la più regolare alimentazione della carta. Si possono usare due alimentatori di fogli singoli opzionali per caricare moduli diversi. Inoltre, con l'opzione di un secondo trattore a spinta/tiro, si possono caricare fino a 4 moduli diversi contemporaneamente (2 moduli continui, 2 fogli singoli).

L'alimentatore frontale carta opzionale può essere usato per inserire carta di piccole dimensioni dall'apertura anteriore, mentre l'alimentatore frontale fogli opzionale serve a inserire fogli di formato A4.

Connessioni e collegamento in rete

Connessioni semplici e veloci sono garantite dalle interfacce parallela e USB standard. Le funzionalità di queste stampanti possono essere condivise attraverso interfacce di rete wireless e cablate opzionali.



Specifiche

DATI MODELLO	EPSON FX-890: C11C524021 (220 V)	EPSON FX-2190: C11C526021 (220 V)
TECNOLOGIA DI STAMPA	Metodo di stampa: Ad aghi Numero di aghi nella testina: 2 file da 9 aghi Direzione di stampa: Bidirezionale con ricerca logica	
VELOCITÀ DI STAMPA E COLONNE STAMPABILI	Ultra Speed Draft (12 cpi/10 cpi): 680 cps / 566 cps High Speed Draft (12 cpi/10 cpi): 627 cps / 559 cps Draft (12 cpi/10 cpi): 503 cps / 419 cps NLQ (12 cpi/10 cpi): 125,09 cps / 104,6 cps	
CARATTERISTICHE DI STAMPA	39 tabelle di caratteri: Italic table / PC437 / PC850 / PC437 / PC853 / PC855 / PC852 / PC857 / PC866 / PC869 / MAZOWIA / Code MJK / ISO 8859-7 / ISO Latin 1T / Bulgaria / PC 774 / Estonia / ISO 8859-2 / PC 866 LAT. / PC 866 UKR / PC860 / PC861 / PC865 / PC APTC / PC 708 / PC 720 / PCAR864 / PC863 / Abicomp / BRASCI / Roman 8 / ISO Latin 1 / PC858 / ISO 8859-15 / PC771 / PC437 Slovenia / PC MC / PC1250 / PC1251 Set di caratteri internazionali: 13 paesi	
ALIMENTAZIONE CARTA	Metodo di alimentazione: Alimentazione con attrito (anteriore*, posteriore) Alimentazione con trattore a spinta (anteriore, posteriore) Alimentazione con trattore a spinta e a tiro (anteriore, posteriore) Alimentazione con trattore a tiro (anteriore, posteriore, inferiore) Alimentatore: Trattore a spinta anteriore, trattore a spinta posteriore, alimentatore fogli singoli vassoio1/vassoio2 (opzione), Trattore a spinta/tiro (opzione) e rullo carta in rotolo (opzione) Percorso della carta: Inserimento manuale Entrata anteriore o posteriore, uscita superiore CSF Entrata anteriore, uscita superiore/posteriore Trattore a spinta Entrata anteriore o posteriore, uscita superiore Trattore a tiro Entrata anteriore, posteriore o inferiore, uscita superiore/posteriore *richiede l'alimentatore frontale fogli o l'alimentatore frontale carta opzionali	
DIMENSIONI CARTA	Consultare la nostra homepage	
INPUT BUFFER	128 Kbyte	
INTERFACCIA	Interfaccia parallela bidirezionale (IEEE-1284 modalità Nibble), USB (ver 1.1) Per le interfacce opzionali vedi paragrafo "OPZIONI"	
NUMERO DI COPIE	1 originale + 5 copie 1 originale + 6 copie con alimentazione da trattore a tiro (anteriore, posteriore, superiore)	
SILENZIOSITÀ	55 db(A) (modello ISO 7779)	
SPECIFICHE FISICHE	Dimensioni (LxPxA) Peso	414x350x167,5 mm Circa 7,2 kg
UTILITY E DRIVER DI STAMPA	Driver	Microsoft® Windows® 95/98/2000/ME/XP/ Microsoft® Windows® NT® 4.0
	Utility	EPSON Status Monitor 3 (solo in ambienti Microsoft® Windows® 95/98/2000/ ME/XP/NT® 4.0)
OPZIONI	EPSON FX-890	EPSON FX-2190
	Opzioni per la gestione della carta	
	Alimentatore fogli singoli ad alta capacità	(C12C806382) (C12C806402)
	Alimentatore fogli singoli vassoio singolo	(C12C806372) (C12C806392)
	Unità trattore a spinta/tiro	(C12C800202) (C12C800212)
	Rullo carta in rotolo	(C12C800352) (C12C800352)
	Alimentatore frontale fogli	(C12C814001) (C12C814011)
	Alimentatore frontale carta	(C12C814022) (C12C814032)
	Interfacce opzionali	
	Scheda I/F seriale (C12C823061)	
	Scheda seriale 32 KB (C12C823081)	
	Scheda Twinax I/F (C12C823152)	
	Server di stampa interno EpsonNet 10/100Base-TX (C12C8239143A)	
	Server di stampa esterno EpsonNet 802.11b Wireless (C12C823971)	
AFFIDABILITÀ	MVBF MTBF Durata testina di stampa	52 milioni di righe (tranne testina di stampa) 20.000 POH 400 milioni di impulsi per ago (400 milioni di caratteri)
CARTUCCIA NASTRO		7,5 milioni di caratteri (C13S015329) 12 milioni di caratteri (C13S015327)
GARANZIA	Garanzia commerciale di un anno on-center	

EPSON ITALIA s.p.a.

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321 - Fax: 02-6123622
<http://www.epson.it>

Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita:
Numero Verde **800-801101**

HOT-LINE TECNICA

Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è: 02-26830058

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento relativamente alla data di questa edizione i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti in questa documentazione. Il presente documento è da considerarsi puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON® è un marchio registrato di SEIKO EPSON Corporation. EPSON CoverPlus® è un marchio registrato di EPSON Italia spa. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Co. Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari. Come partner internazionale del programma ENERGY STAR, EPSON certifica che questo prodotto è conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.

Numero di certificazione ISO 14001 BVQI: 80679



Servizi pre e post vendita per ogni esigenza.
Per saperne di più: www.epson.it



EPSON® è un marchio registrato di SEIKO EPSON® Corporation. Tutti gli altri nomi di prodotto e le denominazioni commerciali sono menzionati in questo documento solo a scopo identificativo e possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Ad eccezione di eventuali errori ed omissioni, tutte le specifiche contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

EPSON®