



## Stampanti ad impatto a 24 aghi

### ML395B/ML395C

**Versatilità, affidabilità, bassi costi di gestione ed alta velocità dalla punta di diamante di OKI a 24 aghi.**

ML395 è la stampante più veloce e dalla più elevata qualità della serie di stampanti ad impatto a 24 aghi OKI, ed è particolarmente consigliata per gestire alti volumi di stampa. ML395C è la versione a colori di questa stampante, eccellente per rapporti e presentazioni, nonché per la produzione di mailing di elevata qualità e ad alto volume di stampa.

### Caratteristiche Principali:

- Stampante ad aghi a 136 colonne per alti volumi di lavoro
- Testina a 24 aghi ad alta durata
- Velocità di stampa fino a 607 caratteri al secondo
- Gestione di più copie (un originale + 3 copie)
- Comprovata affidabilità in applicazioni impegnative nel word processing e nella stampa di dati, persino in condizioni ambientali difficili
- Ideale per marketing/ufficio vendite - alta velocità, stampa di documenti in Letter Quality con l'impatto aggiuntivo del colore (ML395C)
- Adatta anche per contabilità/amministrazione, eccellente capacità di stampa su una varietà di supporti



# STAMPANTE AD AGHI ML395

		ML395B	ML395C
<b>Caratteristiche generali</b>	Numero di aghi	24	
	Nr. di copie	4 (un originale + 3 copie)	
<b>Velocità e prestazioni</b>	Utility (12 cpi e 10 cpi)	486 cps; 405 cps	
	Letter quality (12 cpi e 10 cpi)	162 cps; 135 cps	
	Massima velocità di stampa (15 cpi)	607 cps	
<b>Font e funzioni di stampa</b>	Larghezza carrello (10 cpi)	136 colonne	
	Massimo in modalità compressa	272 colonne	
	Passo di stampa	10 / 12 / 15 / 17,1 / 20 e proporzionale	
	Risoluzione grafica	Fino a 240 x 360 dpi	
	Font residenti	Courier, Roman, Swiss, Prestige, Gothic, Swiss Bold, NLQ, High Speed Draft, Utility + Codici a barre	
	Stili dei font	Corsivo, grassetto, sottolineatura continua, sopra/sottoscritti, ribattuto orizzontale e verticale, tabulazione orizzontale e verticale, doppia e tripla altezza e larghezza, overscore, shadows e outline	
<b>Emulazioni ed interfacce</b>	Emulazioni della stampante	Epson LQ, IBM ProPrinter X24E/X24E AGM	
	Interfacce di serie	Parallela Centronics, Seriale RS 232C, Doppia interfaccia	
<b>Gestione carta</b>	Carta modulo continuo	Da 76 a 406 mm	
	Buste modulo continuo	239 x 102 mm	
	Prima riga di stampa (dal margine superiore della pagina)	Fogli singoli: 25,4 mm Moduli continui: 23,3 mm	
	Di serie	Parcheggio carta, minima altezza di strappo, caricamento automatico foglio singolo, trattore a spinta posteriore	
	Opzionale	Inseritore automatico singolo/doppio di fogli singoli, trattore a spinta dal basso, trattore a tiro	
<b>Fisiche</b>	Dimensioni (AxLxP)	180 x 570 x 417 mm	
	Peso	17 Kg	
	Memoria	Buffer standard 23 KB	
	Rumorosità	58 dB(A) / 56 dB(A) (modalità silenziosa)	
<b>Alimentazione</b>	Requisiti di alimentazione	230 V CA	
	Frequenza	50/60 Hz	
<b>Affidabilità</b>	Vita della testina di stampa	200 milioni di caratteri	
	Vita del nastro (nero)	5 milioni di caratteri	
	Vita del nastro (colore)	N/D	7 milioni di caratteri (in totale)
<b>Vita dei consumabili</b>	MTBF	8.000 ore	

## Informazioni sui consumabili

OKI raccomanda l'uso dei consumabili originali OKI. Prodotti contraffatti possono danneggiare le prestazioni della vostra stampante e rendere nulla la garanzia.

OKI, nell'impegno di migliorare costantemente la qualità dei propri prodotti, si riserva la facoltà di variane le caratteristiche senza preavviso.

Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. S.E. e O.

**OKI SYSTEMS (ITALIA) S.P.A.**  
Via Milano, 11  
20084 Lacchiarella (MI)  
Tel: +39 02 90026.1  
Fax: +39 02 90026.344  
**WWW.OKI.IT**

*Ok*, Network Solutions  
for a Global Society



Quale partner ENERGY STAR, Ok Europe Ltd ha accertato che questo prodotto è conforme alle linee guida ENERGY STAR per il rendimento elettrico.

**OKI**  
PRINTING SOLUTIONS