




# AQUOS 24 H<sub>2</sub>O

## PELLET IDRO H<sub>2</sub>O - Termostufe a pellet



Potenza nominale	kW	24,8
Potenza ridotta	kW	6
Potenza utile all'acqua nominale	kW	22,7
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	5
Rendimento nominale	%	91,6
Rendimento ridotto	%	95,1
Volume riscaldabile (min-max)	m <sup>3</sup>	144 - 595
CO al 13% O <sub>2</sub> nominale	%	0,008
CO al 13% O <sub>2</sub> ridotto	%	0,024
Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> nominale	mg/Nm <sup>3</sup>	7,2
Capacità caldaia (H <sub>2</sub> O)	l	25
Capacità serbatoio	kg	70
Combustibile		<b>Pellet ø6</b>
Consumo orario (min-max)	kg/h	1,2 - 5,2
Autonomia (min-max)	h	13,5 - 58,3
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	430
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	120
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	12,2
Diametro scarico fumi	mm	100
Diametro ingresso aria comburente	mm	80
Massa fumi (min-max)	g/sec	17,1
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	116,5
Peso netto	kg	230 - 245
Peso lordo	kg	240 - 255
Scarico fumi	vedi	<b>A</b>
Entrata aria comburente	vedi	<b>B</b>
Uscita canalizzazione	vedi	-



Art. 15A B-VG 2015  
BImSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



### COMBINAZIONI

7015049	STRUTTURA NEUTRA	EAN 8033123616744
6915023	Maiolica avorio	EAN 8033123616522
6915024	Maiolica rosso	EAN 8033123616539
6915021	Metallo avorio	EAN 8033123616508
6915022	Metallo rosso	EAN 8033123616515

### PLUS



Kit completo Idro riscaldamento + acqua sanitaria



Kit idraulico incluso



Braciere in ghisa



Protezione anti surriscaldamento



Maniglia anti ustione



Ventilazione



Wi-Fi (opzionale)



Programmazione giornaliera settimanale



Collegamento termostato esterno



Sensore di temperatura aria




Sensore di temperatura acqua



Scarico fumi posteriore


### IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	142	80


VOLUME (m <sup>3</sup> )	0,91
--------------------------	------

### IMBALLO FINITURE



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
metallo	46	8	96
maiolica	50	30	47

### STOCCAGGIO



### TRASPORTO

