




CRISTAL - 8,5 Kw

PELLET AIR - Stufe a pellet



Potenza nominale	kW	8,5
Potenza ridotta	kW	2,3
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	88
Rendimento ridotto	%	90
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	55 - 204
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,006
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,031
Contenuto di polveri al 13% O ₂ nominale	mg/Nm ³	11
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	18
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,5 - 1,90
Autonomia (min-max)	h	9,5 - 36
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	364
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	59
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	12
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	40
Massa fumi (min-max)	g/sec	3,4 - 5,6
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	200
Peso netto	kg	80
Peso lordo	kg	90
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	B
Uscita canalizzazione	vedi	-



Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAZIONI

7015068		Metallo antracite	EAN 8033123617383
7015067		Metallo bianco	EAN 8033123617376
7015066		Metallo rosso	EAN 8033123617369

PLUS



Braciere in acciaio
inox AISI



Protezione anti
surriscaldamento



Maniglia anti ustione



Comfort mode



Telecomando



Programmazione
giornaliera
settimanale




Collegamento
termostato esterno



Scarico fumi
posteriore


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	114,3	60


VOLUME (m ³)
0,55

IMBALLO FINITURE




	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	-	-	-

STOCCAGGIO



TRASPORTO



68 pz