



Serie **TC-TCV**

Termoconvettori
Riscaldamento residenziale




TC



TCV



CARATTERISTICHE

- Potenze frazionabili
- Comandi luminosi
- Termostato ambiente regolabile
- Funzione antigelo
- Doppio isolamento : non richiede la messa a terra
- Cavo con spina schuko
- Potenze da 1000 a 2000 W
- Corpo in lamiera verniciata colore RAL 9010
- Versione con ventola per espulsione frontale (TCV)
- Conformi alla norma CEI EN 60335-2-30

IMPIEGO

- Adatto per il riscaldamento ausiliario e primario
- Installazione a parete o da appoggio
(kit di fissaggio a parete disponibile come accessorio)

VERSIONI

TC Versione base.

TCV Versione con ventola per espulsione frontale.

- Profilo piatto
- Comandi luminosi
- Armonia delle forme
- Sistema esclusivo CALDOMIX



PRESTAZIONI

CODICE	MODELLO	TENSIONE A 50 Hz	POTENZA MAX	PROTEZIONE	DIMENSIONI (cm) L x h x p	PESO (Kg)
4TC1501	TC 1500	230 V	1500 W (750+750)	COMUNE	50 x 38,5 x 10	4
4TC2001	TC 2000	230 V	2000 W (750+1250)	COMUNE	58 x 38,5 x 10	4,5
4TC1001	TCV 1000	230 V	1000 W (500+500)	COMUNE	42 x 38,5 x 10	4
4TC1503	TCV 1500	230 V	1500 W (750+750)	COMUNE	58 x 38,5 x 10	6
4TC2003	TCV 2000	230 V	2000 W (750+1250)	COMUNE	66 x 38,5 x 10	6

INSTALLAZIONI



A parete



A pavimento

ACCESSORI

Kit di fissaggio
a parete

cod. 2SX1018

