


DATI TECNICI


Modello	parte CALDO	parte FREDDO	u.m.
Portata max/min	4,0/2,8		kW
Potenza max/min	3,65/2,52		kW
Tipo scarico	C13		tipo
Rendimento	91		%
Volume riscaldabile (35-60 kcal/h m ³)	57÷98		m ³
Portata aria ventilatore	290	320	m ³ /h
Consumo G20 Nom.	0,563		m ³ /h
Consumo G30/31 Nom.	0,31		Kg/h
Tubo attacco gas	3/8"		
Alimentazione	230/50		V/Hz
Potenza assorbita	80	880	W
Protezione	IP20/IP24		
Categoria gas	II 2H 3+		
Lungh. tubi max Ø130	900		mm
Lungh. tubi max Ø35	3000		mm
Tubi aspirazione/scarico	148		Ø mm
Fori nel muro	150		Ø mm
Rumorosità a 3m	40	38	dB A
Capacità in raffreddamento		9000	Btu/h
Capacità in raffreddamento		2,49	kW
Gas refrigerante		R410a	
Compressore		Rotativo	
Diametro cavi alimentazione	3x1,5		mm ²

COMANDI



Centralina comando:

- 1 - Ricevitore.
- 2 - Pulsanti di Sblocco, Manuale e Reset.
- 3 - Spie funzionamento: programmazione, potenza ridotto, manuale, termostato, blocco, velocità ventilatore.



Telecomando per il massimo comfort:

- Aumento/Diminuzione della fiamma.
- Funzione potenza ridotta.
- Menu comfort: temperatura desiderata.
- Programmazione oraria e settimanale.
- Funzionamento manuale/timer/auto.
- Funzionamento notturno con antigelo.
- Velocità ventilatore: min/max/auto
- Blocco tastiera.
- Immediata integrazione con il comando base.