



Termoventilatore ceramico. 2 livelli di potenza: eco e comfort. Ventilazione estiva. Pannello comandi touch screen. Funzione ionizzante. Telecomando. Timer 12 ore. Display LED con indicazione della temperatura. Ceramico: sicuro ed efficace. Interruttore anti ribaltamento. Sistema di protezione anti surriscaldamento.

*Ceramic fan heater. 2 power settings: eco & comfort. Summer ventilation. Touch screen control panel. Ionizer function. Remote control. 12h timer. LED display with temperature. Ceramic heating element: safe and efficient. Tip over safety switch. Overheating protection.*



STONE	AR4P17
<b>Termoventilatore ceramico - Ceramic heater</b>	•
<b>Resa in m<sup>3</sup> - Suitable for cubic meters</b>	65
<b>(V)</b>	220-240
<b>(Hz)</b>	50
<b>POTENZA - POWER (W)</b>	2200
<b>Classe di isolamento - Insulation class</b>	II
<b>Protezione IP - IP protection</b>	IPX0
<b>Livelli potenza - Power settings</b>	2
<b>Livelli potenza - Power settings (W)</b>	1100/2200
<b>Ventilazione estiva - Summer ventilation</b>	•
<b>Oscillazione verticale - Vertical swing</b>	•
<b>Termostato ambiente - Ambient thermostat</b>	•
<b>Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)</b>	12 (on+off)
<b>Ionizzatore - Ion</b>	•
<b>Comandi touch - Touch control</b>	•
<b>Display</b>	•
<b>Telecomando - Remote control</b>	•
<b>Filtro antipolvere - Dust filter</b>	•
<b>Antiribaltamento - Tip-over switch</b>	•
<b>Protezione surriscaldamento - Overheating protection</b>	•
<b>Maniglia per trasporto - Handle</b>	•
<b>Peso Netto - Net weight (kg)</b>	4,1
<b>Peso Lordo - Gross weight (kg)</b>	5
<b>Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)</b>	38 x 21 x 41
<b>Imballo singolo - Giftbox (cm)</b>	41,5 x 24 x 46,5
<b>Pezzi per master - Pcs per master</b>	1
<b>EAN CODE</b>	8004032112139



Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici - Reg. (UE) 2015/1188					
Identificativo del modello:		<b>AR4P17</b>			
Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Unità
<b>Potenza termica</b>			<b>Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione)</b>		
Potenza termica nominale	$P_{nom}$	2,2	kW	controllo manuale del carico termico, con termostato integrato	N.A.
Potenza termica minima (indicativa)	$P_{min}$	1,1	kW	controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A.
Massima potenza termica continua	$P_{max,c}$	2,2	kW	controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A.
<b>Consumo ausiliario di energia elettrica</b>			potenza termica assistita da ventilatore		
Alla potenza termica nominale	$e_{l_{max}}$	N.A.	kW	<b>Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)</b>	
Alla potenza termica minima	$e_{l_{min}}$	N.A.	kW	potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	no
In modo stand-by	$e_{l_{SB}}$	0,00139	kW	due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	no
			con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico		
			con controllo elettronico della temperatura ambiente		
			con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero		
			con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale		
			<b>Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)</b>		
			controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza		
			controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte		
			con opzione di controllo a distanza		
			con controllo di avviamento adattabile		
			con limitazione del tempo di funzionamento		
			con termometro a globo nero		
Contatti		POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy			



Information requirements for electric local space heaters - Reg. (EU) 2015/1188					
Model identifier(s):		<b>AR4P17</b>			
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
<b>Heat output</b>			<b>Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)</b>		
Nominal heat output	$P_{nom}$	2,2	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	N,A.
Minimum heat output (indicative)	$P_{min}$	1,1	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A.
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	2,2	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A.
<b>Auxiliary electricity consumption</b>			fan assisted heat output		
At nominal heat output			$e_{l_{max}}$	N.A.	kW
<b>Type of heat output/room temperature control (select one)</b>					
At minimum heat output	$e_{l_{min}}$	N.A.	kW	single stage heat output and no room temperature control	no
In standby mode	$e_{l_{SB}}$	0,00139	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	no
			with mechanic thermostat room temperature control		
			with electronic room temperature control		
			electronic room temperature control plus day timer		
			electronic room temperature control plus week timer		
			<b>Other control options (multiple selections possible)</b>		
			room temperature control, with presence detection		
			room temperature control, with open window detection		
			with distance control option		
			with adaptive start control		
			with working time limitation		
			with black bulb sensor		
Contact details	POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy				